

LED-modul 50W DOB MAGNUM OSRAM Chip SMD3030-3D 180Lm / W 60°



Produktkode:

Referens: 4834MG50W60DOB

Tekniska specifikationer:

REFERENS: 4834MG50W60DOB
Nominell effekt: 50W
Nominell spänning: 175-265V
Ljustemperatur: 4000K-5000K
CRI -Kromatiskt reproduktionsindex: 84
Byggmaterial: Aluminium + PMMA
Ljusstyrka-Lm: 7000
Led typ: 72 Diodes SMD 3030 3D (3 Corel) OSRAM Chip OS-CORE Sapphire ODB2235S.A
Öppningsvinkel (°): 60°
LED-diodeffektivitet (Lm / W): 180 Lm/W
Ljuseffekt (Lm / W): 140 Lm/W
Certifikat: CE - ROHS
IP-klass: IP67-Exterior
Uppskattad LED-diod Liv (H): 50.000
Mått (mm): 305x75x80mm
Elektrisk effektfaktor (PF): 0,91
frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturområde (°C): -15°+70°
Kraftcykel: 100.000
Starttid (ar): 0,2s
ytterligare information: DOB Driverless
Stötskydd (IK): IK10
Driver ingår: DOB GXTRONIC ELECTRONIC
Energiklass (2021-UE-2019/2015): A+
Energiklass (2023 - UE-2019/2015): E
Årsgaranti: 5

Produkt kort beskrivning:

Denna 50W optiska modul med 60° vinkel är tillverkad med 72 SMD 3030 3D-lysdioder, OSRAM TRIPLE CORE Chip. IP67-modulen är utformad för att placeras på alla typer av gatlyktor, såväl som för projektormontering. Tack vare en utmärkt spridning har den lång livslängd och energibesparingar, vilket gör den till en mycket organisk produkt.

Produktbeskrivning:

Denna 50W optiska modul med 60° vinkel är tillverkad med 72 SMD 3030 3D-lysdioder, OSRAM TRIPLE CORE Chip. IP67-modulen är utformad för att placeras på alla typer av gatlyktor, såväl som för projektormontering. Tack vare en utmärkt spridning har den lång livslängd och energibesparingar, vilket gör den till en mycket organisk produkt.

Ytterligare bilder:



Teknisk Specifikation

