

Downlight LED 2W - 4W - 6W FREYA 3CCT | Vit | Bridgelux COB 130Lm/W | 24° | UGR11



Produktkode:

Referens: 8051WHITE

Tekniska specifikationer:

REFERENS: 8051WHITE
Nominell effekt: 5w
Nominell spänning: 85V-265V
Ljustemperatur: 3000K - 4000K - 6000K
CRI -Kromatiskt reproduktionsindex: 92
Byggmaterial: Aluminium
Ljusstyrka-Lm: 1500 LM
Led typ: COB Bridgelux Chip 2630 DS-C30
Öppningsvinkel (°): 40°
LED-diodeffektivitet (Lm / W): 130Lm/W
Ljuseffekt (Lm / W): 115 Lm/W
Certifikat: CE, CMIM, RoHS
IP-klass: IP40
Uppskattad LED-diod Liv (H): 35.000
Mått (mm): Ø40x55mm
frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturområde (°C): -20°C ~ +55°C
Kraftcykel: 100.000
Starttid (ar): 0,2s
Utskrämningsstorlek (mm): Ø 35mm
Driver ingår: Ja
Energiklass (2021-UE-2019/2015): A+
Energiklass (2023 - UE-2019/2015): F
Årsgaranti: 3

Produkt kort beskrivning:

Den **cirkulära LED-downlighten FREYA** erbjuder maximal mångsidighet med en **2W - 4W - 6W effektsväljare** och **3CCT-teknik**, vilket gör det möjligt att välja den perfekta färgtemperaturen för varje utrymme. **Bridgelux COB-chippet på 130Lm/W** säkerställer hög effektivitet, medan **40° spridningsvinkel** ger fokuserad och exakt belysning. Med **UGR11** undviks bländning för optimal visuell komfort. Designen möjliggör en **snabb och enkel installation**, perfekt för både professionella och privata projekt.

Produktbeskrivning:

Downlight LED 2W - 4W - 6W FREYA 3CCT | Vit | Bridgelux COB 130Lm/W | 24° | UGR11

Den **cirkulära LED-downlighten FREYA** är en professionell belysningslösning som erbjuder mångsidighet, effektivitet och visuellt komfort i alla typer av projekt. Tack vare den **integrerade effektsväljaren (2W - 4W - 6W)** och **3CCT-teknologi** kan du enkelt välja rätt ljusstyrka och färgtemperatur för varje utrymme, både för bostäder och kommersiella miljöer.

Den har en **högpresterande Bridgelux COB-chip (130Lm/W)** som säkerställer kraftfull och jämn belysning med låg energiförbrukning. **40° ljusvinkel** ger mer fokuserat ljus, perfekt för att framhäva specifika områden, skapa mysiga miljöer eller visa produkter i skyltfönster och utställningsytor.

FREYA:s optiska design ger hög komfort tack vare **UGR11**, vilket minskar bländning och skyddar synhälsan i utrymmen där belysningen är på under längre perioder, såsom kontor, hotell, restauranger eller bostäder.

Denna downlight är dessutom utvecklad för **enkel och säker installation**, vilket optimerar installatörens arbetstid.

□ Rekommenderade applikationer:

- Kök
- Badrum
- Korridorer
- Hotell
- Vardagsrum
- Butiker

Teknisk Specifikation

Ett typografiskt fel har upptäckts på drivern. Etiketten visar 5W-8W-12W, men de verkliga effektvärdena är 2W-4W-6W. Vi ber om ursäkt för besväret och ber dig ta hänsyn till de korrekta effektvärdena vid installationen.

På FactorLED ser vi till att våra produkter har KVALITETSGARANTI och erbjuder alla nödvändiga element för DISTRIBUTION, IMPORT eller ENHET, inklusive det tekniska bladet för varje LED-produkt.

Ytterligare bilder:

