

Pack LED Strip 24W 12V SMART WiFi RGB + CCT + Fjärrkontroll - Dimbar - SMD5050



Produktkode:

Referens: IWWCTRLGB

Tekniska specifikationer:

REFERENS: IWWCTRLGB
Nominell effekt: 24W (5m.)
Nominell spänning: 220-240V
Ljustemperatur: RGB+CCT
CRI -Kromatiskt reproduktionsindex: 80
Byggmaterial: PCB
Led typ: SMD5050 (RGB) + SMD2835(3000K-6000K)
Öppningsvinkel (°): 120°
Certifikat: CE - ROHS
IP-klass: IP65
Uppskattad LED-diod Liv (H): 30.000
Mått (mm): 5m.x12mm
frekvens (Hz): 50/60Hz
Kraftcykel: 100.000
Starttid (ar): 0,2s
ytterligare information: Total 90 Leds/M - RGB: 30Led/M. - 6000K+3000K:
60Led/M.
Kontrolllägen: WIFI
Energiklass (2021-UE-2019/2015): A+
Årsgaranti: 2

Produkt kort beskrivning:

SMART WIFI LED -remsan på 24W 12V och 5 meter lång har en färgvalsfunktion RGB + vit CCT (varm vit, neutral vit, kall vit), den programmeras enkelt genom:

- Manuell reglage.
- IWIik och / eller TUYA gratis app.
- Med röst med Google Home och Alexa.

Skapa helt unika miljöer i ditt hem.

Produktbeskrivning:

24W 12V SMART WiFi RGB + CCT LED Strip - dimbar LED-strip 24W 12V och 5 meter lång SMART WIFI, den här enheten ger möjlighet att justera både färgen på varje diod i remsan (RGB) såväl som dess ljusstyrka och dess färgtemperatur, vilket är möjligt att justera från färger varma färger (2700K) till kallare färger (6500K) och anpassar sig därmed till alla användares behov. Gruppera den med andra SMART-enheter och skapa unika stunder i ditt hem.

Den har full kompatibilitet med **Amazon Alexa**, **Google Home** och Smart Life samt med IOS och Android-operativsystemen. Starten är väldigt enkel och intuitiv genom vår kostnadsfria IWIik- eller TUYA-app. Du hittar den på vår webbplats www.iwiik.com och på marknaden Apple Store och Google Play. Och om du vill byta färg direkt kan du också använda den manuella kontrollen som ingår i paketet. Förvandla ditt hem till ett smart hem tack vare Smart WIFI IWIik-produkter som du hittar i vår onlinebutik.

Konfigurations LED Strip 24W 12V SMART WiFi RGB + CCT - Dimbar:

- Anslut taket till strömmen
- Slå på den i en sekund
- Stäng av den i 4 sekunder
- Upprepa denna sekvens tre gånger.
- Efter att ha upprepat sekvensen tre gånger bör panelen börja blinka.
- Från och med nu kan du länka den till appen
- På FactorLED ser vi till att våra produkter har KVALITETSGARANTI och erbjuder alla nödvändiga element för DISTRIBUTION, IMPORT eller ENHET, inklusive det tekniska bladet för varje LED-produkt

Ytterligare bilder:

