

10W LED Strip - CUT TO MÄTNING - Dimbar 220V AC SMD 2835120 LED / m IP65 - 13mm



Produktkode:

Referens: 1022

Tekniska specifikationer:

REFERENS: 1022
Nominell effekt: 10W/M.
Nominell spänning: 220V-240V
Ljustemperatur: 2700K
Byggmaterial: ABS+PCB
Led typ: SMD 2835
Öppningsvinkel (°): 300°
LED-diodeffektivitet (Lm / W): 110Lm/W
Ljuseffekt (Lm / W): 100Lm/W
Dimbar: TRIAC
Certifikat: CE
IP-klass: IP65
Uppskattad LED-diod Liv (H): 30.000
Mått (mm): 1000x13x6
frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturområde (°C): -20°C ~ +55°C
Kraftcykel: 100.000
Energiklass (2021-UE-2019/2015): A+
Årsgaranti: 2

Produkt kort beskrivning:

-STRIP LED 220v. AL CUT- Produkten innehåller: **Likriktarkabel + LED-remsa + Ändlock. Mått: 13mm. 120 SMD2835-dioder** per meter ansluts direkt till elnätet med en nödvändig likriktarkabel. För **IP65** utomhusbruk är det nödvändigt att täta fogarna.

1 ENHET = 1 METER LED STRIP (VÄLJ MÄTARNA DU BEHÖVER) MAXIMUM 50 METER

Produktbeskrivning:

10W LED Strip - CUT TO MÄTNING - Dimbar 220V AC SMD 2835120 LED / m IP65 - 13mm (Maximal klippning 50 meter)

120LED / m SMD2835 som integrerar **LED Strip** förbrukar endast **10W / m**. Tillverkad med högkvalitativa material, ger det maximalt skydd mot fasta externa medel och utmärkt skydd mot vätskor som sammanfattas i **IP65**-skyddsfaktorn på remsan, vilket gör den lämplig för användning både inomhus och utomhus.

Med **220V AC 120LED / m IP65 dimbar LED-remsa** ingår en likriktarkabel och ett ändändskydd, delar som rekommenderas att skyddas tillräckligt så att IP65-skyddet inte äventyras. I en likriktare kan vi ansluta upp till maximalt **50 meter LED-strip**.

Om remsan ska kapas måste man ta hänsyn till att **220V AC 120LED / m IP65 dimbar LED-remsa** endast kan skäras i hela sektioner på 1m och exklusivt i det auktoriserade området.

Du kan använda **13 mm** PC-profiler för placering: (i LED-striptillbehör)

Tillämpningar av LED Strip 10W Dimbar 220V AC 120LED / m IP65

Mångsidigheten hos denna typ av LED-belysning gör att den används i stor utsträckning som sekundärbelysning och / eller dekorativt element i fasader, tak, utställningsskåp och skåp, hyllor, skyltfönster, bilder och speglar och, till och med, för trappor och korridorer. Alternativen är oändliga.

I FactorLED ser vi till att våra produkter har KVALITETSGARANTI och erbjuder alla nödvändiga element för DISTRIBUTION, IMPORT eller ENHET, inklusive det tekniska bladet för varje LED-produkt

Ytterligare bilder:

