

LED Tålig armatur 40W COREPLUS 120cm | Philips CertaDrive | 3CCT | IP65



Produktkode:

Referens: TPPHL40W-CCT-90497

Tekniska specifikationer:

REFERENS: TPPHL40W-CCT-90497
Nominell effekt: 40W
Nominell spänning: 170 - 265V
Ljustemperatur: VÄLJBAR FÄRG: 3000K-4000K-6000K
CRI -Kromatiskt reproduktionsindex: 85
Byggmaterial: ABS + Makrolon® 2807
Ljusstyrka-Lm: 5600
Led typ: SMD 2835
Öppningsvinkel (°): 150°
LED-diodeffektivitet (Lm / W): 140 Lm/W
Ljuseffekt (Lm / W): 140 Lm/W
Certifikat: CE - RoHS - EMC - UL
IP-klass: IP65
Uppskattad LED-diod Liv (H): 100.000
Mått (mm): L:1200 W:70 H:70 mm
Elektrisk effektfaktor (PF): 0,95
frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturområde (°C): -20°C ~ +55°C
Kraftcykel: 100.000
Starttid (ar): 0,2s
ytterligare information: CertaDrive Linear Isolated LED Drivers
Stötskydd (IK): IK08
Energiklass (2021-UE-2019/2015): A+
Årsgaranti: 3

Produkt kort beskrivning:

COREPLUS LED-armatur 150 cm erbjuder valbar effekt (25W / 30W / 40W) och justerbar färgtemperatur (3000K / 4000K / 5700K) tack vare 3CCT-teknologi. Utrustad med Philips CertaDrive-drivdon och högpresterande SMD2835-lysdioder (140 Lm/W), ger den jämn och klar belysning i alla miljöer. Inkluderar ett halvt genomskinligt hölje för jämn ljusfördelning samt anslutning i båda ändar för smidig seriekoppling. Med IP65 och IK08 skydd är den perfekt för krävande utrymmen. Effektfaktor +0,95 för maximal energieffektivitet. Den professionella och flexibla lösningen dina projekt behöver.

Produktbeskrivning:

LED Tålig armatur 40W COREPLUS 120cm | Philips CertaDrive | 3CCT | IP65

120cm 40W Vattentät integrerad Led Armatur Philips Driver Power presenterar sin anslutning till ett tidigare markerat slut. Det är en opalremsa gjord av PC. Dess täckning undviker bländning.

120° vinkel med projektion för distribuerat ljus av hög kvalitet.

Täckmaterialet är **Makrolon® 2807**. Det är ett material av mycket hög kvalitet som tål extrema temperaturer (280-320 ° C) och är RoHS- och UL-certifierat. Den överensstämmer med **ISO 7391-PC**

Den direkta anslutningen till **170-265v** eliminerar kostnaden för att använda en förkopplingsdon och starter i traditionella belysningsenheter, vilket resulterar i bättre prestanda och längre livslängd.

Remsan består av SMALITE SMD-2835-dioden med hög ljusstyrka, kvalitet och effektivitet Lm / w, med **DRIVER PHILIPS ISOLATED**, vilket är ett tekniskt framsteg inom högeffektivitet, vilket är ett mycket intressant alternativ i alla typer av inomhusapplikationer.

Det uppnår större besparingar, undviker ljusflimmer när armaturen slås på och uppnår därmed omedelbar tändning med denna LED-remsa.

Användning av Vattentät Integrerad LED-Armatur 40W Philips Driver COREPLUS - CCT - 120cm

- Garage
- Korridorer
- Köpcentrum
- Sjukhus
- Fabriker
- Lager

I FactorLED försäkras vi att våra produkter har KVALITETSGARANTI och erbjuder alla nödvändiga element för DISTRIBUTION, IMPORT eller ENHET, inklusive det tekniska databladet för varje LED-produkt.

Teknisk Specifikation

Ytterligare bilder:

