

LED Tätt Armatur 55W COREPLUS 150cm | Philips CertaDrive | 3CCT | IP65



Produktkode:

Referens: TPPHL55W-CCT-90498

Tekniska specifikationer:

REFERENS: TPPHL55W-CCT-90498
Nominell effekt: 55W
Nominell spänning: 220V - 265V
Ljustemperatur: 3CCT SELECT 3000K-4000K-5700K
CRI -Kromatiskt reproduktionsindex: 85
Byggmaterial: ABS + Makrolon® 2807
Ljusstyrka-Lm: 7700
Led typ: SMD 2835
Öppningsvinkel (°): 120°
LED-diodeffektivitet (Lm / W): 140 Lm/W
Ljuseffekt (Lm / W): 140Lm/W
Certifikat: CE - RoHS - EMC - UL
IP-klass: IP65
Uppskattad LED-diod Liv (H): 100.000
Mått (mm): L:1500 W:70 H:70 mm
Elektrisk effektfaktor (PF): 0,95
frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturområde (°C): -20°C ~ +55°C
Kraftcykel: 100.000
Starttid (ar): 0,2s
ytterligare information: CertaDrive Linear Isolated LED Drivers
Stötskydd (IK): IK08
Energiklass (2021-UE-2019/2015): A+
Energiklass (2023 - UE-2019/2015): D
Årsgaranti: 3

Produkt kort beskrivning:

COREPLUS LED-armatur 150 cm erbjuder valbar effekt (35W / 45W / 55W) och färgtemperatur (3000K / 4000K / 5700K) tack vare 3CCT-teknik. Utrustad med Philips CertaDrive-drivrutin och högpresterande SMD2835-lysdioder (140 Lm/W), ger den jämn och kraftfull belysning i alla miljöer. Med semitransparent kåpa för jämn ljusfördelning och anslutning i båda ändar för smidig seriekoppling. IP65- och IK08-klassad, perfekt för krävande utrymmen. Effektfaktor på +0,95 för högsta energieffektivitet. Den professionella och mångsidiga lösningen för dina projekt.

Produktbeskrivning:

LED Tätt Armatur 55W COREPLUS 150cm | Philips CertaDrive | 3CCT | IP65

150cm 55W Vattentät integrerad Led Armatur Philips Driver Power presenterar sin anslutning till ett tidigare markerat slut. Det är en opalremsa gjord av PC. Dess täckning undviker bländning.

120° vinkel med projektion för distribuerat ljus av hög kvalitet.

Täckmaterialet är **Makrolon® 2807**. Det är ett material av mycket hög kvalitet som tål extrema temperaturer (280-320 ° C) och är RoHS- och UL-certifierat. Den överensstämmer med **ISO 7391-PC**

Den direkta anslutningen till **170-265v** eliminerar kostnaden för att använda en förkopplingsdon och starter i traditionella belysningsenheter, vilket resulterar i bättre prestanda och längre livslängd.

Remsan består av SMALITE SMD-2835-dioden med hög ljusstyrka, kvalitet och effektivitet Lm / w, med **DRIVER PHILIPS ISOLATED**, vilket är ett tekniskt framsteg inom högeffektivitet, vilket är ett mycket intressant alternativ i alla typer av inomhusapplikationer.

Det uppnår större besparingar, undviker ljusflimmer när armaturen slås på och uppnår därmed omedelbar tändning med denna LED-remsa.

Användning av Vattentät Integrerad LED-Armatur 55W Philips Driver COREPLUS - CCT - 150cm

- Garage
- Korridorer
- Köpcentrum
- Sjukhus
- Fabriker
- Lager

Teknisk Specifikation

I FactorLED försäkrar vi att våra produkter har KVALITETSGARANTI och erbjuder alla nödvändiga element för DISTRIBUTION, IMPORT eller ENHET, inklusive det tekniska databladet för varje LED-produkt.

Ytterligare bilder:

