

UPPSALA 1-Fas skena LED-spotlight 40W Vit PHILIPS Driver CRI+92



Produktkode:

Referens: TLPHL40W

Tekniska specifikationer:

REFERENS: 90358
Nominell effekt: 40w
Nominell spänning: 85-265V
Ljustemperatur: 3000K-4000K-6000K
CRI -Kromatiskt reproduktionsindex: 92
Byggmaterial: Aluminium + PMMA
Ljusstyrka-Lm: 4800
Led typ: COB BRIDGELUX CHIP 2630 DS-C30
Öppningsvinkel (°): 100°
LED-diodeffektivitet (Lm / W): 130Lm/W
Ljuseffekt (Lm / W): 120 Lm/W
Certifikat: CE - ROHS
IP-klass: IP20
Uppskattad LED-diod Liv (H): 35.000
Mått (mm): 160*105*190mm
Elektrisk effektfaktor (PF): 0.95
frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturområde (°C): -20° ~ +40°
Kraftcykel: 100.000
Starttid (ar): 0,2s
ytterligare information: Painting: AkzoNobel Interpon 600 C33883
Driver ingår: PHILIPS CertaDrive
Energiklass (2023 - UE-2019/2015): F
Årsgaranti: 5

Produkt kort beskrivning:

40W UPPSALA PHILIPS Driver
Commercial LED-strålkastare för enfasbana är perfekt som ett intonationsljus i alla spårbelysningsystem, vilket gör den perfekt för att belysa specifika element, den har också en primär öppningsvinkel på 100°.

Produktbeskrivning:

UPPSALA 1-Fas skena LED-spotlight 40W Vit PHILIPS Driver CRI+92 -100°

UPPSALA BRIDGELUX Chip 40w strålkastare kännetecknas av att den har en design som kommer att kombineras med vilken stil som helst och utmärkt prestanda. GRAZ BRIDGELUX Chip LED-strålkastare är idealisk för att belysa vilken plats du vill markera, den är också perfekt för situationer i efterfrågade utrymmen klass och skillnad i ditt belysningsnätverk har du det också i olika temperaturer 3000k, 4000k, 6000k.

Dess vita design är perfekt för att skapa minimalistiska miljöer medan du markerar de utrymmen som du behöver markera. Installationen är enkel att placera på en enfasstång, nu är dekorationen i dina händer och på det enklaste sättet.

Denna produkt har tillverkats för speciell inomhusbruk, därav dess IP20-skydd.

Vår UPPSALA LED-strålkastare avger 4400 lumen (COB BRIDGELUX CHIP 2630 DS-C30 4800lm) och får oss att spara upp till 90% på vår faktura. Focus klarar en spänning från 85V till 265V.

ANVÄNDNINGAR FÖR LED-spotlight 40W UPPSALA Vit PHILIPS Driver 1-fas skena CRI+92:

- Skyltfönster
- Kontor
- Konstgallerier
- Museer

På FactorLED ser vi till att våra produkter har KVALITETSGARANTI och erbjuder alla nödvändiga element för DISTRIBUTION, IMPORT eller ENHET, inklusive det tekniska bladet för varje LED-produkt.

Teknisk Specifikation

Ytterligare bilder:

