

LED-Gatubelysning 60W ASKER BRIDGELUX Chip 140lm / W



Produktkode:

Referens: SL60W

Tekniska specifikationer:

REFERENS: 90357-60W
Nominell effekt: 60w
Nominell spänning: 85-265V
Ljustemperatur: 4000K-6000K
CRI -Kromatiskt reproduktionsindex: 70
Byggmaterial: Aluminium + glas
Ljusstyrka-Lm: 8400Lm
Led typ: SMD3030 Bridgelux 1835DS-C30
Öppningsvinkel (°): 140° x 52°
LED-diodeffektivitet (Lm / W): 180 Lm/W
Ljuseffekt (Lm / W): 140 Lm/W
Certifikat: CE-RoSH
IP-klass: IP65
Uppskattad LED-diod Liv (H): 50.000
Mått (mm): 513x180x85mm - Tube hole 63Ømm
Elektrisk effektfaktor (PF): 0.98
frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturområde (°C): -20°C ~ +55°C
Kraftcykel: 100.000
Starttid (ar): 0,2s
Stötskydd (IK): IK08
Driver ingår: Driver GXTronic - 5 Years
Energiklass (2021-UE-2019/2015): A++
Energiklass (2023 - UE-2019/2015): F
Årsgaranti: 3

Produkt kort beskrivning:

ASKER LED Street Light 60W är tillverkad av Bridgelux **SMD 3030-dioder** med hög ljusstyrka, som kan skapa bra belysning i alla offentliga utomhusbelysningsrum. Det är dags att byta ut de gamla gatubelysningarna mot de nya och med LED-teknik är det möjligt att minska energiförbrukningen med upp till 80%.

Produktbeskrivning:

60W ASKER BRIDGELUX LED Streetlight Chip 140lm / W

För att uppnå en bättre allmänbelysning är idealet den nya **ASKER BRIDGELUX Chip** LED Street Light som sticker ut från resten tack vare sin 60W SMD3030-kraft som uppnår en kvalitetsarmatur. Den är gjord av högkvalitativt aluminium och är därför garanterat mycket motståndskraftig mot elementen.

Tack vare den extra platta designen förhindrar det att löv eller smuts deponeras på den samtidigt som den minimerar den visuella påverkan.

ASKER LED-gatlykta tänds omedelbart, vilket eliminerar de irriterande väntetiderna som lämnar hela områden i mörker när strömförsörjningen misslyckas, vilket skapar osäkerhet bland förbipasserande.

Dessutom, tack vare **IP65-skyddet**, är den skyddad mot alla klimatförändringar, om dess belysningsfunktion påverkas.

ASKER LED-gatubelysningsarmatur gör att du kan behålla god belysning med låg förbrukning. Driftskostnaden är lägre eftersom det inte finns några förrätter eller elektronik att byta ut.

Byggt för en lång livslängd på mer än 50.000 timmar, har **60W ASKER LED-gatubelysning** 3 års garanti för sin högkvalitativa och hållbara strömförsörjning.

Den har en rund vridkontakt med en diameter på 60 mm, som fäster två tryckskruvor på kolonnen.

Används för ASKER BRIDGELUX 60W LED Streetlight 140lm / W Chip

- Allmän belysning
- Trädgårdar och stigar
- Parker och torg
- Sportcenter
- Parkeringar

I FactorLED försäkras vi att våra produkter har KVALITETSGARANTI och erbjuder alla nödvändiga element för DISTRIBUTION, IMPORT eller ENHET, inklusive det tekniska databladet för

Teknisk Specifikation

varje LED-produkt.

Ytterligare bilder:

