

Mikrovågsrörelse RADAR för 300W LED



Produktkode:

Referens: 3782

Tekniska specifikationer:

REFERENS: 3782
Nominell effekt: Max. 1200W (incandescent). 300W (LED)
Nominell spänning: 220V-240V
Byggmaterial: Flamskyddsmedel termoplast
Öppningsvinkel (°): 180° - 360°
Certifikat: CE - ROHS
IP-klass: IP20
Uppskattad LED-diod Liv (H): 30.000
Mått (mm): L76*W43*H21mm, 3*1.7*0.83in
frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturområde (°C): -20°C ~ +55°C
Kraftcykel: 100.000
Starttid (ar): 0,2s
Kontrolllägen: RADAR
Årsgaranti: 5
Räckvidd (m): wall: 5-15m / ceiling: 1-5m (adjustable)
Tändningstid: min: 10sec+-3sec // max: 12min+-1min

Produkt kort beskrivning:

Mikrovågsradardetektor. Installera den här fantastiska detektorn i ett tak för att inte bli synlig. Tack vare sin radarsignal kan den inte installeras på någon synlig plats. Det fungerar bakom speglar, glas och inom vattentäta skärmar.

Produktbeskrivning:

Mikrovågsrörelse RADAR för 300W LED

Upptäck framtiden för belysning med vår RADAR-rörelsedetektor för LED 300W! Med en perfekt kombination av avancerad teknik och enastående funktioner kommer denna mikrovågsrörelsedetektor att lyfta din belysningsupplevelse till nya nivåer.

Med en mångsidig design kan denna rörelsedetektor installeras på väggen eller i taket och ger dig flexibla alternativ för att anpassa den efter dina specifika behov. Genom att använda den mest avancerade 5,8 GHz mikrovågsdetektionstekniken ger denna enhet dig exakt och pålitlig detektering vid alla tillfällen.

Den justerbara detektionsområdet på 5 till 15 meter vid vägginstallation och 1 till 8 meter vid takinstallation säkerställer bred och effektiv täckning av dina utrymmen. Med en detektionsvinkel på 360 grader kommer ingen rörelse att gå obemärkt förbi och ger dig säkerhet och bekvämlighet vid varje tillfälle.

Du har full kontroll med den justerbara påslagstiden, som sträcker sig från 10 sekunder till 12 minuter. Denna funktion gör att du kan anpassa belysningstiden efter dina preferenser och specifika behov. Dessutom säkerställer den inbyggda dagsljussensorn effektiv energianvändning genom att stänga av ljuset när det finns tillräckligt med dagsljus.

Med en elegant vit design och kompakta dimensioner på 61 x 25 x 37 mm integreras denna rörelsedetektor sömlöst i alla miljöer utan att störa estetiken i dina utrymmen. Dess maximala effekt på 300W för LED och 1200W för glödlampor garanterar optimal prestanda och enastående energieffektivitet.

Säkerhet är också en prioritet. Med en IP20-skyddsklassificering är denna detektor skyddad mot damm och stänk, vilket gör den lämplig för olika miljöförhållanden. Dess breda arbetsområde från -10°C till +40°C säkerställer pålitlig funktion även under extrema förhållanden.

Installationen är enkel tack vare de 3 kablarna, och den justerbara installationshöjden på 1,5 till 3,5 meter på väggen och 2 till 8 meter i taket ger flexibilitet att anpassa den till olika utrymmen.

Vår RADAR-rörelsedetektor för LED 300W är mycket mer än en rörelseströmknapp:

- 1- Med sin automatiska på- och av-funktion slås denna sensor på när den upptäcker människors rörelse och stängs av efter en förinställd tid när det inte finns någon närvaro.
- 2- Dessutom slås ljuset automatiskt av med hjälp av den inbyggda dagsljussensorn när det finns tillräckligt med naturligt ljus för att maximera energibesparingen.

Njut av intelligent och effektiv belysning med vår RADAR-rörelsedetektor för LED 300W. Upplev komfort, säkerhet och energibesparingar som denna toppmoderna enhet erbjuder. Bli ägare till framtidens belysning redan idag!

Ytterligare bilder:

Teknisk Specifikation

