

Mantlad elkabel - 3 ledningar - H07V-K - 3X1,5mm



Produktkode:

Referens: CC4315

Tekniska specifikationer:

REFERENS: CC4315
Nominell spänning: 300/500v
Byggmaterial: PVC + koppar
Certifikat: CE - PVC T1 2 -UNE EN 50363-3 -PVC TM2 UNE EN 50363-4-1
Mått (mm): 10.000mm
Årsgaranti: 10

Produkt kort beskrivning:

Unipolär kabel med 1,5 mm sektion utan hölje med **PVC-isolering** byggd enligt EN-50525-2-31-standard. Installationer i kanaler placerade på ytor eller inbäddade eller i liknande slutna system. De är också lämpliga för fast eller skyddad montering av armaturer.

Den är lämplig för skyddade installationer, belysning och manöver- och manöverställ. De är enkla att installera tack vare sin superhalkisolering och stora **flexibilitet**.

Produktbeskrivning:

Elkabel - 3 ledningar - H07V-K - 3X1,5mm

Unipolär 1,5 mm kabel utan hölje med **PVC-isolering** byggd enligt EN-50525-2-31-standard.

Installationer i kanaler placerade på ytor eller inbäddade eller i liknande slutna system. De är också lämpliga för fast eller skyddad montering av armaturer.

Ledare: **Flexibel** polerad koppar klass 5 enligt UNE EN 60228. Isolering: PVC typ T1 1 enligt UNE EN 50363-3.

- Driftspänning: 450 / 750V
- Testspänning: 2500 V
- Serveringstemperatur: -15 till 70 °C

Dessa kablar är enkla att installera tack vare sin superhalkisolering och stora flexibilitet.

Ytterligare bilder:



Teknisk Specifikation

