

LED stål gatubelysning Villa 40W-50W-65W-100W



Produktkode:

Referens: VILLA-STEEL

Tekniska specifikationer:

REFERENS: VILLA
Nominell effekt: 40W-50W-65W-100W
Nominell spänning: 170V-270V
Ljustemperatur: 3000K-4000K-5000K
CRI -Kromatiskt reproduktionsindex: Bridgelux: 70 Osram: 80
Byggmaterial: Acero + PMMA
Led typ: 40w: SMD3030 Bridgelux. 50w Magnum: SMD3030 OSRAM. 50w DOB: SMD3030 OSRAM - 50W: SMD5050 BRIDGELUX CHIP
Öppningsvinkel (°): 40w:70°-150° - 50w:136°x78° - 90°x90° 100w::136°x78° - 90°x90°
LED-diodeffektivitet (Lm / W): 40w:160Lm/W - 50W:180Lm/W - 50W
DOB:180Lm/W - 50W 5050: 220Lm/W 65W:200Lm
Ljuseffekt (Lm / W): 40w:135Lm/W - 50W: 150Lm/W - 50W DOB: 140Lm/W - 50W 5050: 188Lm/W 65W:160Lm
IP-klass: IP65
Uppskattad LED-diod Liv (H): 50.000
Mått (mm): 390x390xH710
Elektrisk effektfaktor (PF): 0.95
frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturområde (°C): -20°C ~ +55°C
Kraftcykel: 100.000
Starttid (ar): 0,2s
Stötskydd (IK): IK10
Driver ingår: GXTronic - MOSO
Energiklass (2021-UE-2019/2015): A+
Årsgaranti: 5

Produkt kort beskrivning:

Det finns olika monteringsalternativ för vår **Villa-armatur i stål**:

- Optisk modul **Bridgelux 40W** + GXTronic Driver
- Optisk modul **50W Magnum Osram Chip** + Driver GXTronic
- Optisk modul **50W Magnum DOB Osram Chip**
- Optisk modul **50W SMD5050 med hög ljusstyrka Bridgelux** + drivrutin GXTronic
- Optisk modul **Magnum Osram Chip (2x50W)** + Driver GXTronic
- Optisk modul **Magnum Osram Chip DOB (2x50W)**
- Optisk modul **65W SMD5050 med hög ljusstyrka Bridgelux** + drivrutin Philips Xitanium 1-10V programmerbar
- Optisk LED-modul **65W-42W SMD3030 Hög Lumens Bridgelux** + Driver Philips Essential Programmerbar i Effekt

Tillverkningstiden är 5 till 7 arbetsdagar.

Produktbeskrivning:

LED-Gatubelysning stål Villa 40W-50W-65W-100W

Den här **LED Villa Aluminium gatlyktan** är idealisk för att dekorera alla utomhusområden. Den har en elegant och klassisk design och en elegant svart finish.

Gatubelysningen kan utrustas med olika funktioner beroende på vilken LED-optisk modul som monteras:

- Bridgelux Chip 40W optisk modul + GXTronic Driver:

- LED-optisk modul med 40 W effekt och är tillverkad med ett team av 54 lysdioder SMD3030 SMD30 4-kärniga lysdioder Bridgelux 2240 DS-C30.
- Öppningsvinkel (°): 70° - 150°.
- LED-diodens effektivitet (Lm/W): 160 Lm/w.
- Ljusstyrka Ljusstyrka (Lm/W): 135Lm/W
- CRI: 70
- Högkvalitativ GXTronic-drivrutin med en livslängd på över 50 000 timmar.
- Driver 23-42vDC 1000mA+-5%.

- Optisk modul 50W Magnum Osram Chip + GXTronic Driver

- Optiskt LED-block med 50W effekt och är tillverkat med ett team av 85 SMD303030 3-kärniga OSRAM SMD303030 lysdioder.
- Öppningsvinkel (°): 136°-78°.
- LED-diodens effektivitet (Lm/W): 180 Lm/w.
- Ljusstyrka Ljusstyrka (Lm/W): 150Lm/W.
- CRI: 80
- Driver 23-42vDC 1300mA+-5%.

- Optisk modul 50W Magnum DOB Osram Chip

Teknisk Specifikation

- Optisk LED-block med en effekt på 50W och är tillverkad med en uppsättning av 72 OSRAM OS-CORE Sapphire ODB2235S.A. 3-kärniga SMD3030 SMD30 LED:er.
- Öppningsvinkel (°): 90°x90°.
- LED-diodens effektivitet (Lm/W): 180 Lm/w.
- Ljusstyrka Ljusstyrka (Lm/W): 140Lm/W
- CRI: 80
- Driver: DOB GXTRONIC.

- 65W HÖG LUMINOSITET SMD5050 Bridgelux optisk modul + drivrutin PHILIPS

- LED optisk block med 50W effekt och är tillverkad med en uppsättning av 36 SMD505050 8-kärniga BRIDGELUX SMD505050 lysdioder.
- Öppningsvinkel (°): 90°x90°.
- LED-diodens effektivitet (Lm/W): 200 Lm/w.
- Ljusstyrka Ljusstyrka (Lm/W): 160Lm/W.
- CRI: 70
- PHILIPS Driver 1-10v - dimbar + programmerbar (5 inställningar)

-Optisk modul 65W SMD3030 Bridgelux-chip + Philips Essential PROGRAMMABLE Xi EP från 42W till 65W.

- LED-optisk block med en effekt på 65W och tillverkad med en uppsättning av 144 SMD3030 LED-dioder med 8 Bridgelux 2240 DS-C30-kärnor.
- Öppningsvinkel (°): 156° x 78°
- LED-diod effektivitet (Lm/W): 210 Lm/w
- Ljusstyrka effektivitet (Lm/W): 180Lm/W.
- CRI: 75
- Drivrutin: Philips Xitanium Xi EP - 65W - 1,3-2,0A - WL I112 (som tillåter strömplanering i ett enda intervall från 42W till 65W.)

- Optiska moduler 100w (2x50w) Magnum Osram Chip + Driver GXTronic

- Optiska LED-block med 50W effekt och är tillverkade med ett team av 85 OSRAM 3-kärniga SMD3030 3-kärniga SMD3030 lysdioder.
- Öppningsvinkel (°): 136°-78°.
- LED-diodens effektivitet (Lm/W): 180 Lm/w.
- Ljusstyrka Ljusstyrka (Lm/W): 150Lm/W.
- CRI: 80
- Drivrut: 23-42vDC 1300mA+-5%.

- Optisk modul 100W (2x50W) Magnum DOB Osram Chip

- LED-optiska block med 50W effekt och är tillverkade med ett team av 72 OSRAM OS-CORE Sapphire ODB2235S.A. 3-kärniga SMD3030 SMD30 LED:er.
- Öppningsvinkel (°): 90°x90°.
- LED-diodens effektivitet (Lm/W): 180 Lm/w.
- Ljusstyrka Ljusstyrka (Lm/W): 140Lm/W
- CRI: 80
- Driver: DOB GXTRONIC.

Armaturen, byggd i stål, är beredd att hålla i de mest extrema utomhusförhållandena, för detta ändamål är den målad i ugnsbakad polyuretan för att maximera hållbarheten.

Det är en mycket energieffektiv produkt eftersom den ger ett högt ljusflöde, vilket ger möjlighet att minska elförbrukningen med upp till 80 % och samtidigt är den miljövänlig eftersom den inte förorenar.

Användningsområden för LED-Gatubelysning stål Villa 40W-50W-65W-100W:

- Parker
- Trädgårdar
- Torg
- Avenyer
- Bröllopssalar
- Villor
- Hus på landsbygden
- Industriella lagerlokaler

På FactorLED ser vi till att våra produkter har en kvalitetsgaranti och erbjuder alla nödvändiga delar för DISTRIBUTION, IMPORT eller WHOLESALE, inklusive det tekniska databladet för varje LED-produkt.

Ytterligare bilder:



Teknisk Specifikation

