

LED-gatubelysning 100W HELGA - 4 meter - 6 meter



Produktkode:

Referens: HELGA-100W

Tekniska specifikationer:

REFERENS: WND50W4M
Nominell effekt: 100w
Nominell spänning: 85-265V
Ljustemperatur: 4000K - 5000K
CRI -Kromatiskt reproduktionsindex: 80
Byggmaterial: Stell 3mm S235JR + Aluminium +PMMA
Ljusstyrka-Lm: 7500
Led typ: Bridgelux Chip inside 2240 DS-30
Öppningsvinkel (°): 136x78°
LED-diodeffektivitet (Lm / W): 186 Lm/W
Ljuseffekt (Lm / W): 150 Lm/W
Certifikat: CE - ROHS
IP-klass: IP67-Exterior
Uppskattad LED-diod Liv (H): 100.000
Mått (mm): H4m * 140mm * 80mm (Tube 3mm)
Elektrisk effektfaktor (PF): 0.95
frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturområde (°C): -15°+70°
Kraftcykel: 100.000
Starttid (ar): 0,2s
ytterligare information: Delivery Forecast 7-15 days
Stötskydd (IK): IK10
Driver ingår: Driver GXTronic: 23-42 VDC 1300mA +-5% - 10K
Energiklass (2021-UE-2019/2015): A++
Årsgaranti: 5

Produkt kort beskrivning:

100W LED Street Light kommer att ge staden specifik belysning för stadsrum. Armaturen innehåller 1 optiska moduler med **84 SMD 3030 3D-lysdioder från BRIDGELUX CHIP**, dess öppningsvinkel är 136°x78°. Tack vare dess stora försvinnande kan produktens livslängd bli mycket längre. HELGA-kolumnutbudet täcker alla typer av krav tack vare flera modeller.

Tillverkningstiden är 5 till 7 arbetsdagar.

Produktbeskrivning:

LED-gatubelysning 100W HELGA- 4 meter - 6 meter

Armaturen av HELGA-typ har en 100W optisk LED-modul från BRIDGELUX CHIP som används för att ersätta de gamla E40- och E27-lamporna, tack vare sin kraft lyckas de skapa stor belysning i gatubelysningen som når 7500 lumen.

Med en modern arkitektonisk design kan du skapa enhetliga ljusmiljöer med de moderna utrymmen som städer på toppnivå kräver, du kan också välja rätt ljustemperatur enligt varje installations behov, både neutralvit (4000k) eller kallvit (5000k)). Tillverkad av stål **S235JR** målat i ugnen med epoxifärg så dess motståndskraft och vikt är idealiska för transport och installation, vilket ger bättre skydd och en lång livslängd, kvaliteten på dess material gör det till en viktig produkt för att generera ren energi och långsträckt i tid.

Det sticker ut för sitt enkla, fina och eleganta utseende, det har också möjlighet att vara i oxid- eller metallfärg.

Den passar in i alla typer av utomhusbelysningsprojekt tack vare olika armpositioner, eftersom den har olika höjdpöositioner och anpassar sig naturligt till alla typer av stadslandskap eller privata fastigheter.

Tack vare LED-teknik kan du spara upp till 80% energi, förutom att du har en längre livslängd jämfört med halogen. Det anses vara en ekologisk produkt eftersom den är gjord av icke-förorenande material, därför hjälper du till att ta hand om planeten.

IP67-skyddet gör det lämpligt för utomhusbruk och har en säkerhet mot stänk eller någon form av väderförändringar. Den levereras med 5 års garanti.

Användning av LED-gatubelysning 100W HELGA- 4 meter - 6 meter:

- Vägar
- Parker
- Trädgårdar
- Gemenskaper
- Bygga områden
- Platser
- Vägar
- Bröllopsrum
- Stugor

Teknisk Specifikation

- Landsbygdshus
- Industriella fartyg

På FactorLED ser vi till att våra produkter har KVALITETSGARANTI och erbjuder alla nödvändiga element för DISTRIBUTION, IMPORT eller ENHET, inklusive tekniska blad för varje produkt

Ytterligare bilder:

