Teknisk Specifikation

Linjär lampa - hängande - MILANO SVART - 0,5 m - 1 m - 1,5 m - 2 m - IP20



Produktkode:

Referens: 01002-N

Tekniska specifikationer:

REFERENS: 01002-N
Nominell effekt: 7,5W 0.5m -15W 1m - 22,5 1,5m-30W 2m
Nominell spänning: 85-265V
Ljustemperatur: 2400K - 3000K - 4000K - 6000K
CRI -Kromatiskt reproduktionsindex: 85
Byggmaterial: Aluminium + PC
Ljusstyrka-Lm: 1M:1500Lm/2M: 3000Lm
Led typ: COB Flip 480 Chips/M
Öppningsvinkel (º): 120º
LED-diodeffektivitet (Lm / W): 150Lm/W
Ljuseffekt (Lm / W): 100Lm/W
Certifikat: CE - ROHS
IP-klass: IP20
Uppskattad LED-diod Liv (H): 40.000
Mått (mm): L: 0,50m - 1,00m - 1,50m - 2,00m
Elektrisk effektfaktor (PF): 0.96
frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturområde (ºC): -20°C ~ +55°C
Kraftcykel: 100.000
Starttid (ar): 0,2s
Glödindex (UGR):
Energiklass (2021-UE-2019/2015): A+
Energiklass (2023 - UE-2019/2015): G
Årsgaranti: 5

Produkt kort beskrivning:

Vår linjära **professionella** armatur - **MILANO SVART -** är designad för intensiv oavbruten användning dygnet runt. Vår armatur är handgjord i Europa, skräddarsydd efter dina behov. 98% ren strängpressad aluminium, ljuskällan är COB och levererar 1500 lumen per meter. **5 års garanti. TILLVERKNINGSTID 5/7 DAGAR.**

Vår diffusor är frostat vit.

Produktbeskrivning:

Linjär lampa - hängande - **MILANO SVART** - 0,5 m - 1 m - 1,5 m - 2 m - IP20

Vår linjära LED - **MILANO SVART** - är ett mångsidigt och tidlöst sortiment, det kan vara huvudpersonen i inredningen i ett utrymme eller anpassa sig till det. Tack vare de olika storlekar och färger som finns, kan det ge ett brett utbud av visuella förnimmelser som kommer att definiera utrymmet ur ett nytt perspektiv.

Finns i olika längder och i versioner upphängda eller fästa i taket för att anpassa sig till olika behov och installationshöjder. Armaturerna, upp till 2 meter långa, blir vackra ljuslinjer som formar utrymmet.

Den linjära LED -**MILANO SVART** - drar homogena ljuslinjer som anpassar sig till en mängd olika utrymmen med minimal visuell påverkan och löser både det allmänna belysningsbehovet och badet i vertikala plan.

Dess design kombinerar en hög genomsläpplig vit glasad diffusor som ger stor visuell komfort och energieffektivitet.

Hängkabeltillbehöret är 2 meter långt för att kunna justera det till önskad höjd. Armaturen har 2 meter lång kabel för enkel anslutning.

Vår professionella linjära LED-armatur har en långvarig COB-ljuskälla, förstärkt med stålplåt, vilket säkerställer att ljuskällan inte värms upp, fungerar effektivt och därmed förlänger armaturens livslängd. Upp till 40 000 timmar.

Ljuskällan till vår linjära LED-armatur innehåller flipchips med hög ljusstyrka i sin PCB-struktur som levererar 1500lm / meter.

Armaturens förbrukning är 7,5 W för 50 cm; 15W för 100cm; 22,5 W för 150 cm; och 30W för 200cm.

LED-armaturen är tillverkad av 6063/6060 aluminium (98%) med hög renhet, med UNE EN 755 och UNE EN 12020-1 värmebehandling.

Armaturens lack har hög motståndskraft och kvalitet och är strukturerad i svartvitt - Qualicoat - och silveranodiserat - Qualanod- med 15 mikron tjock för en lång livslängd.

Armaturen, på begäran via e-post, kan tillverkas med olika diffusoralternativ: Svart och vitt (30% av ljuset), Opal White (65% av ljuset), Glaserat (75% av ljuset), Transparent (92% av ljuset).

Vår LED-linjära armatur - **MILANO SVART** - som den är gjord för att mäta, erbjuder olika möjligheter att välja mellan en varmare, neutral eller svalare belysning och avslutad i

Teknisk Specifikation

anodiserat silver, vitt och svart. Armaturen tillverkas för hand i Europa till kundens önskade mått, så den här produkten tillåter inte produktretur, eftersom det är en skräddarsydd produkt. Produktionstiden är 5 till 7 arbetsdagar.

Användning av den Linjär lampa - hängande - **MILANO SVART** - 0,5m - 1m - 1,5m - 2m - IP20:

- Butiker
- Utställningar
- Branscher
- Kontor
- Hushåll

På FactorLED ser vi till att våra produkter har en KVALITETSGARANTI och erbjuder alla nödvändiga element för DISTRIBUTION, IMPORT eller ENHET, inklusive det tekniska bladet för varje LED-produkt.

Ytterligare bilder:







Observera: Produktet kan komma att ändras utan förvarning. Se till att använda den senaste tekniska databladet.