

Linjär lampa LED - yttak - NEW YORK VIT - 0,5 m - 1 m - 1,5 m - 2 m - IP54



Produktkode:

Referens: R-02013-B

Tekniska specifikationer:

REFERENS: R-02013-B
Nominell effekt: 7W 0.44m - 14W 0.94m - 21W 1.44m - 28W 1.94m - IP54
Nominell spänning: 220-240V
Ljustemperatur: 2700K - 3000K - 4000K - 6000K
CRI -Kromatiskt reproduktionsindex: 80
Byggmaterial: Aluminium + PC
Ljusstyrka-Lm: 1M:1500Lm/2M: 3000Lm
Led typ: SMD2835 - 140 LEDs/M PCB 12mm
Öppningsvinkel (°): 120°
LED-diodeffektivitet (Lm / W): 160 Lm/w
Ljuseffekt (Lm / W): 110 Lm/W
Dimbar: TRIAC 40%-100%
Certifikat: CE - ROHS
IP-klass: IP54
Uppskattad LED-diod Liv (H): 40.000
Mått (mm): L: 0.44m - 0.94m - 1.44m - 1.94m
Elektrisk effektfaktor (PF): 0.91
frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturområde (°C): -20°C ~ +55°C
Kraftcykel: 100.000
Starttid (ar): 0,2s
Glödindex (UGR):
Energiklass (2021-UE-2019/2015): A+
Energiklass (2023 - UE-2019/2015): G
Årsgaranti: 5

Produkt kort beskrivning:

Vår linjära **Professionella** armatur - **dimbar** - **NEW YORK VIT** - är designad för intensiv användning dygnet runt utan avbrott. **Vår armatur är handgjord i Europa**, skräddarsydd efter dina behov. 98% ren extruderad aluminium, IP67-ljuskällan levererar 1500 lumen per meter - 140 lysdioder / meter SMD 2835 -. **Justerbar med TRIAC. 5 års garanti.**

Produktionstiden är 5 till 7 arbetsdagar. (måndag till fredag).

Vår diffusor är OPAL MICRO PRISMA - UGR19-.

Appluscertifikat: UNE-EN 60598-12009 + a11: 2009 (avsnitt 9.2- IP)

Produktbeskrivning:

Linjär lampa - yttak - **NEW YORK VIT**

Vår LED-linjär - MUNICH MINI - är ett mångsidigt och tidlöst sortiment, det kan vara huvudpersonen i inredningen i ett utrymme eller anpassa sig till det. Tack vare de olika storlekar och färger som finns, kan det ge ett brett utbud av visuella förnimmelser som definierar utrymmet ur ett nytt perspektiv.

Finns i olika längder och i versioner upphängda eller fästa i taket för att anpassa sig till olika behov och installationshöjder. Armaturerna, upp till 2 meter långa, blir vackra ljuslinjer som formar utrymmet.

LED linjär -MUNICH MINI- drar homogena ljuslinjer som anpassar sig till en mängd olika utrymmen med minimal visuell påverkan och löser både de allmänna belysningsbehoven och badet i vertikala plan.

Dess design kombinerar höga transmittansdiffusorer som ger stor visuell komfort och energieffektivitet.

Vår professionella linjära LED-armatur har en långvarig ljuskälla, för detta använder den bara 17% av den nominella effekten av sina LED-dioder, (0,6 W dioder som fungerar på endast 0,1 W), uppnår det även om de arbetar 24 oavbrutna timmar, värms inte ljuskällan upp, fungerar effektivt och förlänger därmed armaturens livslängd upp till 50 000 timmar.

Ljuskällan i vår linjära LED-armatur innehåller 140 lysdioder / meter med hög ljusstyrka SMD2835 som levererar 1500lm / meter; LED-dioder innehåller dubbelt guldslöd för längre livslängd och tillförlitlighet. Mycket låg flickelnivå.

Vår armatur kan också användas i områden med hög luftfuktighet tack vare att IP67-ljuskällan är isolerad med silikon av hög kvalitet (UC klass F1 UL94 och VOC-fri), vilket förhindrar att den gulnar och spricker genom åren.

Armaturen ansluts direkt till 220v, utan strömförsörjning eller en likriktarbo.

Armaturens förbrukning är 7W för 44cm; 14W för 94cm; 21W för 144cm; och 28W för 194cm.

LED-armaturen är tillverkad av 6063/6060 aluminium (98%) med hög renhet, med UNE EN 755 och UNE EN 12020-1 värmebehandling.

Teknisk Specifikation

Armaturens lack har hög motståndskraft och kvalitet och är strukturerad i svartvitt - Qualicoat - och silveranodiserat - Qualanod- med 15 mikron tjock för en lång livslängd.

Armaturen kan, på begäran via e-post, tillverkas med olika diffusoralternativ: Opal, svartvitt, transparent mikroprisma (UGR 19), Opal mikroprisma ((UGR 17).

Vår linjära LED-armatur -MUNICH MINI-, som den är gjord för att mäta, erbjuder flera möjligheter att välja mellan en varmare, neutral eller svalare belysning och avslutad i anodiserat silver, vitt och svart. Armaturen tillverkas för hand i Europa till kundens önskade mått, så den här produkten tillåter inte produktretur, eftersom det är en skräddarsydd produkt.

Produktionstiden är 5 till 7 arbetsdagar.

Vår linjära armatur kan sammanfogas och göras till en kontinuerlig effektarmatur med motsvarande tillbehör.

Användning av den Linjär lampa - yttak - **NEW YORK VIT** - IP54:

- Butiker
- Utställningar
- Branscher
- Kontor
- Hushåll

På FactorLED ser vi till att våra produkter har en KVALITETSGARANTI och erbjuder alla nödvändiga element för DISTRIBUTION, IMPORT eller ENHET, inklusive det tekniska bladet för varje LED-produkt.

Ytterligare bilder:

