

Integrerad LED linjär stång - Yta - TENNESEE SILVER -24V- 0.5m - 1 m - 1.5m - 2m



Produktkode:

Referens: 01014-P

Tekniska specifikationer:

REFERENS: 01014-P
Nominell effekt: 6W 0.5m -12W 1m -18W 1,5m-24W 2m
Nominell spänning: 24V DC
Ljustemperatur: 3000K-4000K-6000K -RED-GREEN-BLUE
CRI -Kromatiskt reproduktionsindex: 90
Byggmaterial: Aluminium + PC
Ljusstyrka-Lm: 1M:1188Lm/2M: 2376Lm
Led typ: SMD2010 - 266 Chips/M
Öppningsvinkel (°): 120°
LED-diodeffektivitet (Lm / W): 150Lm/W
Ljuseffekt (Lm / W): 100 Lm/W
Certifikat: CE - ROHS
IP-klass: IP54
Uppskattad LED-diod Liv (H): 50.000
Mått (mm): L: 0,50m - 1m - 1,5m - 2m
Elektrisk effektfaktor (PF): 0.97
frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturområde (°C): -20°C ~ +55°C
Kraftcykel: 100.000
Starttid (ar): 0,2s
Glödindex (UGR):
Energiklass (2021-UE-2019/2015): A+
Energiklass (2023 - UE-2019/2015): F
Årsgaranti: 3

Produkt kort beskrivning:

Vår **Professionella** linjära armatur 24V. - **TENNESEE SILVER ANONISED** - är utformad för 24 timmars oavbruten intensiv användning. Vår armatur är handgjord i Europa för att möta dina behov. Extruderad av 98% ren aluminium är den professionella ljuskällan - **SMD2010 12W / M - som ger 1188 lumen per meter - 266 lysdioder / meter.** Den integrerade LED-armaturen inkluderar inte 24V strömförsörjning. 2 meter kabel. **3 års garanti.**

Produktionstiden är 5 till 7 arbetsdagar. (måndag till fredag).

Vår diffusor är opalvit.

Produktbeskrivning:

Integrerad LED linjär stång - Yta - 24v. - TENNESEE SILVER - 0.5m - 1 m - 1.5m - 2m

Vår integrerade LED-stolpe är designad för intensiv professionell användning där högkvalitativt ljus krävs - **KROMATISK PRESTANDA-INDEX + 90-**, samtidigt som det har ett bra liv.

Vår LED-linjär är ett mångsidigt och tidlöst urval, det kan vara huvudpersonen i inredningen i ett rum eller anpassa sig till det. Tack vare de olika storlekar och färger som finns, kan det ge ett brett spektrum av visuella upplevelser som kommer att definiera rummet ur ett nytt perspektiv.

Finns i olika längder och i hängande eller takmonterade versioner för att anpassas till olika behov och installationshöjder. Armaturerna, upp till 2 meter långa, blir vackra spår av ljus som formar rummet.

Vår integrerade LED-profil drar homogena ljuslinjer som anpassar sig till en rad rum med minimal visuell påverkan och löser både allmänna belysningsbehov och översvämningsbelysning i vertikala och horisontella plan.

Designen kombinerar diffusorer med hög transmittans som ger stor visuell komfort och energieffektivitet.

Vår professionella linjära LED-armatur har en effekt på 12W / meter.

Ljuskällan för vår linjära LED-armatur har 266 SMD2010 LED / meter med hög ljusstyrka som ger 1188Lm / meter; Lysdioder har guldtrådslödning för längre livslängd.

Den integrerade LED-armaturen innehåller 2 meter kabel för enkel anslutning.

Armaturens strömförbrukning är 6W för 50cm; 12W för 100cm; 18W för 150cm; och 24W för 200cm.

LED-armaturen är tillverkad av 6063/6060 aluminium (98%) med hög renhet, med UNE EN 755 och UNE EN 12020-1 värmebehandling.

Armaturens lackering är av hög motståndskraft och kvalitet, silver adonizado är -Qualanod- med 15 mikrometer tjocklek under lång livslängd.

Diffusorn har hög transmission för att minimera lumenförlust.

Teknisk Specifikation

Vår integrerade linjära LED-armatur, eftersom den är skräddarsydd, erbjuder en rad varmare, neutral eller svalare belysning och ett urval av färger att välja mellan.

Armaturen är handgjord i Europa till önskad kundstorlek, så den här produkten tillåter inte produktretur, eftersom det är en skräddarsydd produkt.

Produktionstiden är 5 till 7 arbetsdagar.

Användning av den Integrerad LED linjär stång - Yta - TENNESEE SILVER - 0.5m - 1 m - 1.5m - 2m:

- Detaljhandeln
- Utställningar
- Branscher
- Kontor
- Hem

På FactorLED ser vi till att våra produkter har en KVALITETSGARANTI och erbjuder alla nödvändiga element för DISTRIBUTION, IMPORT eller ENHET, inklusive det tekniska databladet för varje LED-produkt.

Ytterligare bilder:

