

LEIPZIG 3-Fas LED Spotlight 28W Vit - Driver VOSSLOH - Justerbar optik - 36°-60°



Produktkode:

Referens: VLT227-9040

Tekniska specifikationer:

REFERENS: VLT227-9040
Nominell effekt: 28W
Ljustemperatur: 3000K - 4000K
CRI -Kromatiskt reproduktionsindex: 90
Byggmaterial: Aluminium + PMMA
Ljustyrka-Lm: 3080
Led typ: COB
Öppningsvinkel (°): 30°-to-60°
LED-diodeffektivitet (Lm / W): 120Lm/W
Ljuseffekt (Lm / W): 110Lm/W
Certifikat: CE - ROHS - ENEC05
IP-klass: IP20
Uppskattad LED-diod Liv (H): 50.000
Mått (mm): 30x21mm
Elektrisk effektfaktor (PF): 0.95
frekvens (Hz): 50/60Hz
Kraftcykel: 100.000
Starttid (ar): 0,2s
Driver ingår: Ja
Energiklass (2021-UE-2019/2015): A+
Årsgaranti: 5

Produkt kort beskrivning:

Spotlight för professionellt och kommersiellt bruk, MULTI-ANGLE från 36° till 60°. Trefasdrivrutin av högsta kvalitet från VOSSLOH-DRIVER DEUTSCHLAND GmbH. COB ljuskälla med hög luminans, linsen kan dimras och ger en total lumeneffekt koncentrerad i en bländarstråle med olika grader från 36° till 60°. Hög färgåtergivningenskvalitet +90 (CRI). 5 års garanti.

Produktbeskrivning:

LEIPZIG 3-Fas 28W LED Spotlight - VOSSLOH DRIVER - Justerbar optik 36°-60°.

3-fas spotlight för skyltfönster och kommersiellt bruk, MULTI-ANGLE, högeffektiv COB ljuskälla. Spotlighten har olika öppningsvinklar för att få ut det mesta av de element som vi vill lyfta fram med våra spotlights. LED-strålkastaren kan justeras genom att helt enkelt vrida den främre delen av önskad vinkel från 36° till 60°.

Med dessa spotlights kan du välja de ljusa punkter du helst vill framhäva, genom att kunna justera 360 grader horisontellt och 180 grader vertikalt. LED-spotlights perfekt för kommersiell belysning. Förberedd för enkel installation på 3 fas skena. Endast för inomhusbruk på grund av skyddsgraden IP20.

LED-armaturen är utrustad med en trefasdrivenhet av högsta kvalitet från VOSSLOH-DRIVER DEUTSCHLAND GmbH, som har en intensiv livslängd på mer än 50 000 timmar.

Ljustypen ger ett behagligt och lämpligt klimat för dina kunder, ljuset är av hög kvalitet och återger färger på ett naturligt sätt, färgåtergivningsindex är över 90. (CRI).

LED-spotlight är gjord av högre aluminium, vilket möjliggör en korrekt avledning av värmen som genereras av den högkvalitativa COB LED.

Tack vare sin storlek kan den enkelt integreras var som helst, och LED-belysningen är bara ytterligare ett dekorativt objekt som kommer att framhäva dina rum och butiker.

Installationen är mycket enkel, vi vill placera spotlight på en tidigare installerad 3 fas skena.

Denna LED-spotlight har en väljare som vi kan välja linjen på trefasskenan vi vill koppla. (Se detaljerad bild)

Användningsområden: LEIPZIG Trefas 28W LED-spotlight - VOSSLOH DRIVER - Justerbar optik 36°-60°.

- Museer
- Konstgallerier
- Skyltfönster
- Kontor

På FactorLED säkerställer vi att våra produkter har en KVALITETSGaranti och erbjuder alla nödvändiga element för DISTRIBUTION, IMPORT eller GROSHANDEL, inklusive det tekniska databladet för varje LED-produkt.

Ytterligare bilder:

