

LED-Vägglampa - Linjär - NEW WASHINGTON GRÅ - 0.44m - 0.94m - 1.44m - 1.94m - IP54



Produktkode:

Referens: A-09058-G-230

Tekniska specifikationer:

REFERENS: A-09058-G-230
Nominell effekt: 14W 0.44m - 28W 0.94m - 42W 1.44m - 56W 1.94m - IP54
Nominell spänning: 85-265V
Ljustemperatur: 2700K - 3000K - 4000K - 6000K
CRI -Kromatiskt reproduktionsindex: 80
Byggmaterial: Aluminium + PC
Ljusstyrka-Lm: 1M:1500x2 Lm/2M: 3000 Lmx2 - Strip LED
Led typ: SMD2835 - 140 LEDs/M PCB12mm
Öppningsvinkel (°): 120°
LED-diodeffektivitet (Lm / W): 160 Lm/w
Ljuseffekt (Lm / W): 110 Lm/W
Dimbar: TRIAC 40%-100%
Certifikat: CE - ROHS
IP-klass: IP54
Uppskattad LED-diod Liv (H): 40.000
Mått (mm): L: 0.44m - 0.94m - 1.44m - 1.94m
Elektrisk effektfaktor (PF): 0,91
frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturområde (°C): -20°C ~ +55°C
Kraftcykel: 100.000
Starttid (ar): 0,2s
ytterligare information: RAL 9006
Glödindex (UGR):
Energiklass (2021-UE-2019/2015): A+
Energiklass (2023 - UE-2019/2015): G
Årsgaranti: 5

Produkt kort beskrivning:

Vår **professionella linjära armatur - WASHINGTON GRÅ** - är utformad för 24 timmars oavbruten intensiv användning. Vår **vägglampa** är handgjord i Europa - inga returer accepteras eftersom det är en skräddarsydd produkt. 98 % ren aluminium, **IP54** ljuskälla ger 2 x 1500 lumen per meter - 140 lysdioder/meter SMD 2835 -. Dimbar med TRIAC. 5 års garanti.

Produktionstiden är 5 till 7 arbetsdagar. (måndag till fredag).

Vår diffusor är opalvit.

Produktbeskrivning:

Linjär LED Vägglampa - WASHINGTON GRÅ - IP54

Vår **linjära LED-vägglampa - WASHINGTON** - är en mångsidig och tidlös serie, den kan vara huvudpersonen i inredningen av ett utrymme eller anpassa sig till det. Tack vare de olika storlekarna och färgerna som finns tillgängliga kan den ge en mängd olika visuella upplevelser som kommer att definiera utrymmet från ett nytt perspektiv.

Den linjära LED **-WASHINGTON-** drar homogena ljuslinjer som anpassar sig till en mängd olika utrymmen med minimal visuell påverkan och löser både allmänna belysningsbehov och floodlighting av vertikala plan.

Dess design kombinerar diffusorer med hög transmittans som ger stor visuell komfort och energieffektivitet.

Ljuskällan i vår linjära **LED-armatur** innehåller 2 LED-remsor med 140 Leds/meter med hög luminositet SMD2835 som ger 1500 lm/meter; LED-dioderna innehåller dubbel svetsning av guldtråd för längre livslängd och tillförlitlighet. Mycket låg flikelnivå.

De 140 0,6W lysdioderna/metern fungerar endast vid 0,1W; De fungerar med andra ord endast på 17% av sin nominella kapacitet, med detta säkerställer vi att LED-ljuskällan inte värms upp alls. kunna arbeta 24 timmar oavbrutet och öka livslängden upp till mer än 50 000 timmar.

Vår armatur kan även användas i områden med hög luftfuktighet eftersom dess **IP54**-ljuskälla är isolerad med högkvalitativ silikon (UC Class F1 UL94 och VOC-fri), vilket förhindrar gulning och sprickbildning med åren.

Armaturen ansluts direkt till **220v** och kräver varken ett nätaggregat eller en brygglikriktare.

Armaturens förbrukning är 14 W för 44 cm, 28 W för 94 cm, 42 W för 144 cm och 56 W för 194 cm.

Tillverkad av högren aluminium (98%) 6063/6060 med UNE EN 755 och UNE EN 12020-1 värmebehandling. Beläggningen på armaturen är av hög kvalitet och motståndskraft och är texturerad i vitt, svart och grått - Qualicoat -, med en tjocklek på 15 mikron för en lång livslängd.

Teknisk Specifikation

Vår linjära LED-armatur - **WASHINGTON** - eftersom den är specialtillverkad, erbjuder ett val av varmare, neutral eller kallare belysning samt silver, vit och svart anodiserad finish. Armaturen är handgjord i Europa till kundens önskade storlek så denna produkt kan inte returneras eftersom den är en beställningsvara.

Produktionstiden är 5 till 7 arbetsdagar.

Användningsområden för LED Linear Wall Light - WASHINGTON GRÅ - IP54

- Butiker
- Utställningar
- Industrier
- Kontor
- Hem

FactorLED garanterar att våra produkter har en kvalitetsgaranti och erbjuder alla nödvändiga delar för DISTRIBUTION, IMPORT eller WHOLESALE, inklusive det tekniska databladet för varje LED-produkt.

Ytterligare bilder:

