

LED Downlight 40W Cirkulär - Philips CertaDrive - CCT - UGR13 - IP65



Produktkode:

Referens: 90722

Tekniska specifikationer:

REFERENS: 90722
Nominell effekt: 40w
Nominell spänning: 175-265V
Ljustemperatur: VÄLJBAR FÄRG: 3000K-4000K-6000K
CRI -Kromatiskt reproduktionsindex: 85
Byggmaterial: Aluminium + PC
Ljusstyrka-Lm: 5000
Led typ: COB Bridgelux
Öppningsvinkel (°): 45°
LED-diodeffektivitet (Lm / W): 150Lm/W
Ljuseffekt (Lm / W): 125 Lm/W
Certifikat: CE - ROHS
IP-klass: Front: IP65 - Philipsd CertaDrive: IP20
Uppskattad LED-diod Liv (H): 40.000
Mått (mm): Ø165mm * H115mm
Elektrisk effektfaktor (PF): 0,95
frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturområde (°C): -20°C ~ +55°C
Kraftcykel: 100.000
Starttid (ar): 0,2s
Utskrävningsstorlek (mm): Ø145mm
Glödindex (UGR): 13
Driver ingår: PHILIPS CertaDrive
Energiklass (2021-UE-2019/2015): A+
Energiklass (2023 - UE-2019/2015): F
Årsgaranti: 3

Produkt kort beskrivning:

DOWNLIGHT CCT: VALBAR FÄRG: Vår **40W Philips CertaDrive** cirkulära infällda LED-downlight har en färgtemperaturväljare, kallvit, neutralvit och varmvit. UGR13. Vinkel på 120°. Armaturens framsida är **IP65**.

Produktbeskrivning:

40W LED Downlight - Philips CertaDrive- CCT - UGR13 - Special för badrum och kök - Front IP65 - Cirkulär

Vår Philips CertaDrive Downlight med 40W effekt kännetecknas av sin enkla hantering, vilket ger exakt och personlig belysning i alla inre och yttre utrymmen.

Dessutom, med sin höga UGR kommer du inte att ha problem med bländning, eftersom den har ett lågt bländningsindex UGR13.

VALBAR FÄRG: Vår Downlight har en färgtemperaturväljare, som kan välja mellan kallvit - 6000K-, neutralvit -4000K- och varmvit -3000K-.

Tack vare dess färgvalssystem kan du anpassa det efter ditt företags eller ditt hems behov, genom att kunna välja önskad färg för varje rum eller rum.

Den högeffektiva BRIDGELUX ljuskällan ger hög ljusstyrka, som perfekt kommer att ersätta traditionella spotlights, vilket ger besparingar på över 80 %.

Med sin funktionella design är installationen snabb och enkel.

Dess höga färgåtergivningningsindex +85 garanterar naturlig färgåtergivning.

Dess aluminiumkropp är speciellt utformad så att temperaturen på LED-lampan är optimal och uppnå bästa prestanda och hållbarhet.

Armaturens främre del är IP65 så den kan även användas i fuktiga utrymmen som badrum och inomhus utomhus. Philips CERTADRIIVE strömförsörjning är IP20.

Dess reflektor, gjord av tekniskt PMMA, skapar ett högkvalitativt, enhetligt och fläckfritt ljus.

Använder: 40W LED Downlight - Philips CertaDrive- CCT - UGR13 - IP65 - Cirkulär

- Butiker
- Restauranger

Teknisk Specifikation

- Museer
- Kommersiella gallerier
- Gallerior
- Toaletter
- Kök
- Utomhuskorridorer
- Skyltfönster

På FactorLED säkerställer vi att våra produkter har en KVALITETSGaranti och erbjuder alla nödvändiga element för DISTRIBUTION, IMPORT eller GROSHANDEL, inklusive det tekniska bladet för varje LED-produkt.

Ytterligare bilder:

