

PACK 10 - LED-Lysrör Glas - 20W PRO - 120cm T8 - 170 Lm/W - PRO MAX LUMENS - 3400Lm - NO FLICK



Produktkode:

Referens: TBGHB20W

Tekniska specifikationer:

REFERENS: TBGHB20W
Nominell effekt: 20w
Nominell spänning: 175-265V
Ljustemperatur: 4000K - 5700K
CRI -Kromatiskt reproduktionsindex: 80
Byggmaterial: Crystal + PC
Ljusstyrka-Lm: 3400Lm
Led typ: SMD 2835
Öppningsvinkel (°): 300°
LED-diodeffektivitet (Lm / W): 190 Lm/W
Ljuseffekt (Lm / W): 170 Lm/W
Sockel: T8
Certifikat: CE - ROHS
IP-klass: IP20
Uppskattad LED-diod Liv (H): 35.000
Mått (mm): 1200
Elektrisk effektfaktor (PF): 0.98
frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturområde (°C): -20°C ~ +55°C
Kraftcykel: 100.000
Starttid (ar): 0,2s
ytterligare information: Conexión un extremo
Driver ingår: Driver No Flick
Energiklass (2021-UE-2019/2015): A++
Energiklass (2023 - UE-2019/2015): C
Årsgaranti: 5

Produkt kort beskrivning:

120cm LED-röret - PROFESSIONELL - 3200Lm- SUPER HÖG LUMENESS på SMD 2835 -170 Lm/W- med **Power Factor +0,90** och Power på **20W**, ger en prestanda på 170Lm/W, vilket är en utmärkt och ekonomisk lösning för att ersätta T8 lysrör, som kan lämna dem till hälften tack vare de höga lumen som levereras. Den innehåller en startbrygga.

Inget behov av att modifiera lampskärmen, byt bara ut startmotorn med "säkringen". Sparar tid och pengar. Enkelsidig anslutning. **NO Flick-drivrutin (inget flimmer).**

Produktbeskrivning:

LED-Lysrör Glas - 20W - 120cm T8 - 170 Lm/W - MAX LUMENS - 3400Lm

HÖG LJUSSTYRKE T8 LED-Lysrör 120cm SMD 2835 - 170 Lm / W och en effekt på **20W** är en utmärkt och ekonomisk lösning för ersättning av T8 lysrör. Dess direktanslutning till elnätet eliminerar restförbrukning av förkopplingsdon och förkopplingsdon, vilket resulterar i längre livslängd, lägre underhållsbehov, snabb uppstart och flimmerfri effekt. **LED startmotor ingår.**

Detta T8-rör är bara anslutet i ena änden, vilket är screentryck. För att optimera energiförbrukningen bör startmotorn bytas ut och ballasten från de gamla lysrören tas bort.

Vårt professionella rör uppnår en verkningsgrad på **170 Lm/W** (diod 190Lm/W).

Den har en **effektfaktor** på mer än **0,90**. Den fungerar på 175-265V och har en CRI på över 80 %. Opal överdrag som inte ger bländning. Den har även skydd mot kortslutning och överhettning.

Uppnå större besparingar, undvik flimmer (NO FLICK) av ljuset när armaturen är påslagen och uppnå på så sätt omedelbar belysning med detta LED-rör.

Användning av LED-rör 20W Kristall 120cm 300° - HÖG LJUSSTYRKA:

- Kök
- Butiker
- Kontor
- Garage

På FactorLED har vi åtagit oss att säkerställa att våra produkter är av KVALITET och erbjuder de nödvändiga elementen för DISTRIBUTION, IMPORT eller GROSShandel, inklusive det tekniska databladet för varje LED-produkt.

Teknisk Specifikation

Ytterligare bilder:

