

Optisk LED-modul 40W Bridgeluxför gatubelysningv + Stålblåt



Produktkode:

Referens: 03T1-40W-KIT

Tekniska specifikationer:

REFERENS: 03T140W-KIT
Nominell effekt: 40w
Nominell spänning: 85V-265V
Ljustemperatur: 3000K - 4000K - 6000K
CRI -Kromatiskt reproduktionsindex: 70
Byggmaterial: Aluminium + PMMA
Ljusstyrka-Lm: 5400
Led typ: SMD 3030 4 Cores Bridgelux Chip 2240 DS-C30
Öppningsvinkel (°): 80° - 150°
LED-diodeffektivitet (Lm / W): 160 Lm/w
Ljuseffekt (Lm / W): 135Lm/W
Certifikat: CE - ROHS
IP-klass: IP67-Exterior
Uppskattad LED-diod Liv (H): 40.000
Mått (mm): 380x330xH60mm
Elektrisk effektfaktor (PF): 0.95
frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturområde (°C): -15°+70°
Kraftcykel: 100.000
Starttid (ar): 0,2s
ytterligare information: Driver: 23-43VDC- 1000mA+-5%
Stötskydd (IK): IK10
Driver ingår: Ja
Energiklass (2021-UE-2019/2015): A+
Årsgaranti: 5

Produkt kort beskrivning:

LED-optisk blokk med 40W effekt og er produsert med et sett med 54 Bridgelux 2240 DS-C30 4-kjerners SMD 3030 SMD LED. Denne IP65-modulen er designet for å plasseres i gatelys. Utmerket spredning som gir en mye lengre levetid og store energibesparelser, noe som gjør det til et svært effektivt produkt. Innehåller 1,2 mm bakad stålblåt av polyesterfärg.

Produktbeskrivning:

Optisk LED-modul 40W Bridgeluxför gatubelysning + Stålblåt

40w LED-ettermonteringsoptisk blockmodul fungerer som en ersättning för de gamla glödlamporna som var mycket förorenande tack vare sin kraft lyckas den generera en fantastisk belysning i gatubelysningen som når 5400 lumen.

Kvaliteten på dess material gör det till en viktig produkt för att generera en ren och långvarig energi.

Fördelen med vårt LED-optiska block är inte bara dess höga ljusstyrka utan också dess omedelbara tändning.

Blocket integrerar den högkvalitativa GXTronic-drivrutinen med en livslängd på mer än 50 000 timmar.

Eftermonteringsdesignen för denna armatur integreras mycket väl i befintliga armaturer.

Tillverkad av aluminium med hög renhet för förbättrad värmeavledning.

Våra LED-baserade optiska enheter är 100% eftermonterade och är godkända enligt direktiv 2004/108 / EG om elektromagnetisk kompatibilitet, direktiv 2006/95 / EG om lågspänning och direktiv 2009/125 / EG om krav på ekodesign.

Den optiska LED-enheten har ett högt skydd mot inträngande av fasta och flytande partiklar (IP65), innefattande en termohärdad PMMA-refraktor motståndskraftig mot plötsliga temperaturförändringar, som är förseglad med en silikonpackning och har ett stängningssystem med rostfritt stålskruvar. Den optiska LED-ettermonteringsenheten begränsar det maximala ljusflödet som sänds ut mot armaturens övre halvklot.

5 års garanti.

Användning av Bridgelux 40W LED-optisk modul för gatubelysning + Stålblåt

- Gator
- Parker

Teknisk Specifikation

- Kvadrater
- Trädgårdar
- Banor
- Gårdsplaner

I Factorled ser vi till att våra produkter garanteras KVALITET och erbjuder alla nödvändiga element för DISTRIBUTION, IMPORT ELLER ENHET, inklusive det tekniska databladet för varje LED-produkt.

Ytterligare bilder:

