

LED stål gatubelysning Villa 40W-50W - Stål



Produktkode:

Referens: VILLA-CHAPA-40W-50W

Tekniska specifikationer:

REFERENS: VILLA-CHAPA-40W-50W
Nominell effekt: 40W-50W
Nominell spänning: 170V-270V
Ljustemperatur: 3000K-4000K-5000K
CRI -Kromatiskt reproduktionsindex: Bridgelux: 70 Osram: 80
Byggmaterial: Acero + PMMA
Led typ: 40w: SMD3030 Bridgelux. 50w Magnum: SMD3030 OSRAM.
Öppningsvinkel (°): 40w:70°-150° - 50w:136°x78°
LED-diodeffektivitet (Lm / W): 40w:160Lm/W - 50W:180Lm/W
Ljuseffekt (Lm / W): 40w:135Lm/W - 50W: 150Lm/W
IP-klass: IP65
Uppskattad LED-diod Liv (H): 50.000
Mått (mm): 390x390xH710
Elektrisk effektfaktor (PF): 0.95
frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturområde (°C): -20°C ~ +55°C
Kraftcykel: 100.000
Starttid (ar): 0,2s
Stötskydd (IK): IK10
Driver ingår: 40W: GXTronic - 50W:GXTronic
Energiklass (2021-UE-2019/2015): A+
Årsgaranti: 5

Produkt kort beskrivning:

Det finns olika monteringsalternativ för vår **Villa-armatur i stål:**

- Optisk modul **Bridgelux 40W** + GXTronic Driver
- Optisk modul **50W Bridgelux** + Driver GXTronic

Tillverkningstiden är 5 till 7 arbetsdagar.

Produktbeskrivning:

LED-Gatubelysning stål Villa 40W-50W

Den här **LED Villa Aluminium gatlyktan** är idealisk för att dekorera alla utomhusområden. Den har en elegant och klassisk design och en elegant svart finish.

Gatubelysningen kan utrustas med olika funktioner beroende på vilken LED-optisk modul som monteras:

- Bridgelux Chip 40W optisk modul + GXTronic Driver:

- LED-optisk modul med 40 W effekt och är tillverkad med ett team av 54 lysdioder SMD3030 SMD30 4-kärniga lysdioder Bridgelux 2240 DS-C30.
- Öppningsvinkel (°): 70° - 150°.
- LED-diodens effektivitet (Lm/W): 160 Lm/w.
- Ljusstyrka Ljusstyrka (Lm/W): 135Lm/W
- CRI: 70
- Högkvalitativ GXTronic-drivrutin med en livslängd på över 50 000 timmar.
- Driver 23-42vDC 1000mA+-5%.

- Optisk modul 50W Magnum Bridgelux Chip + GXTronic Driver

- Optiskt LED-block med 50W effekt och är tillverkat med ett team av 85 Bridgelux 2240 DS-C30 lysdioder.
- Öppningsvinkel (°): 136°-78°.
- LED-diodens effektivitet (Lm/W): 180 Lm/w.
- Ljusstyrka Ljusstyrka (Lm/W): 150Lm/W.
- CRI: 80
- Driver 23-42vDC 1300mA+-5%.

Armaturen, byggd i stål, är beredd att hålla i de mest extrema utomhusförhållandena, för detta ändamål är den målad i ugnsbakad polyuretan för att maximera hållbarheten.

Det är en mycket energieffektiv produkt eftersom den ger ett högt ljusflöde, vilket ger möjlighet att minska elförbrukningen med upp till 80 % och samtidigt är den miljövänlig eftersom den inte förorenar.

Användningsområden för LED-Gatubelysning stål Villa 40W-50W:

- Parker
- Trädgårdar
- Torg
- Avenyer

Teknisk Specifikation

- Bröllopssalar
- Villor
- Hus på landsbygden
- Industriella lagerlokaler

På FactorLED ser vi till att våra produkter har en kvalitetsgaranti och erbjuder alla nödvändiga delar för DISTRIBUTION, IMPORT eller WHOLESALE, inklusive det tekniska databladet för varje LED-produkt.

Ytterligare bilder:

