

MADRID 1-Fas skena LED-spotlight 40W Vit PHILIPS Driver - CRI+98



Produktkode:

Referens: TLWPHL40W

Tekniska specifikationer:

REFERENS: TLBPHL40W
Nominell effekt: 40w
Nominell spänning: 85-265V
Ljustemperatur: 3000K - 4000K
CRI -Kromatiskt reproduktionsindex: 98
Byggmaterial: Aluminium + PMMA
Ljusstyrka-Lm: 4000
Led typ: COB BRIDGELUX CHIP INSIDE 2240 DS-C30
Öppningsvinkel (°): 60°
LED-diodeffektivitet (Lm / W): 120 Lm/W
Ljuseffekt (Lm / W): 100 Lm/W
Certifikat: CE - ROHS
IP-klass: IP20
Uppskattad LED-diod Liv (H): 35.000
Mått (mm): Spotlight: 141 x Ø89 mm
Mått (mm): Driver: 50 x 81 x 141 mm
Elektrisk effektfaktor (PF): 0.9
frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturområde (°C): -20° ~ +40°
Kraftcykel: 100.000
Starttid (ar): 0,2s
ytterligare information: Painting: AkzoNobel Interpon 600 C33883
Driver ingår: PHILIPS CertaDrive
Energiklass (2021-UE-2019/2015): A+
Energiklass (2023 - UE-2019/2015): F
Årsgaranti: 5
Huvudfärg: Färg

Produkt kort beskrivning:

40W MADRID PHILIPS Driver Commercial LED-strålkastare för enfasbana är perfekt som ett intonationsljus i alla spårbelysningsystem, vilket gör den perfekt för att belysa specifika element, den har också en primär öppningsvinkel på 100°.

Produktbeskrivning:

LED-spotlight 40W MADRID Vit PHILIPS Driver 1-fas skena CRI +98 -100°

MADRID BRIDGELUX Chip 40w strålkastare kännetecknas av att den har en design som kommer att kombineras med vilken stil som helst och utmärkt prestanda. MADRID BRIDGELUX Chip LED-strålkastare är idealisk för att belysa vilken plats du vill markera, den är också perfekt för situationer i efterfrågade utrymmen klass och skillnad i ditt belysningsnätverk har du det också i olika temperaturer 3000k, 4000k, 6000k.

Dess vita design är perfekt för att skapa minimalistiska miljöer medan du markerar de utrymmen som du behöver markera. Installationen är enkel att placera på en enfasstång, nu är dekorationen i dina händer och på det enklaste sättet.

Denna produkt har tillverkats för speciell inomhusbruk, därav dess IP20-skydd.

Vår MADRID LED-strålkastare avger 4000 lumen (COB BRIDGELUX CHIP INSIDE 2240 DS-C30 4000lm) och får oss att spara upp till 90% på vår faktura. Focus klarar en spänning från 85V till 265V.

ANVÄNDNINGAR FÖR LED-spotlight 40W MADRID Vit PHILIPS Driver 1-fas skena CRI+98:

- Skyltfönster
- Kontor
- Konstgallerier
- Museer

På FactorLED ser vi till att våra produkter har KVALITETSGARANTI och erbjuder alla nödvändiga element för DISTRIBUTION, IMPORT eller ENHET, inklusive det tekniska bladet för varje LED-produkt.

Teknisk Specifikation

Ytterligare bilder:

