

LED-gatubelysning 40W LEVI Bridgelux SMD 3030 - 160Lm/W - Aluminium



Produktkode:

Referens: 1071-40W

Tekniska specifikationer:

REFERENS: 1071-40W
Nominell effekt: 40w
Nominell spänning: 85V-265V
Ljustemperatur: 3000K - 4000K
CRI -Kromatiskt reproduktionsindex: 70
Byggmaterial: Aluminium + PC
Ljusstyrka-Lm: 5400 Lm
Led typ: SMD 3030 2D
Öppningsvinkel (°): 70°-150°
LED-diodeffektivitet (Lm / W): 160 Lm/w
Ljuseffekt (Lm / W): 135 Lm/W
Certifikat: CE, CMIM, RoHS
IP-klass: IP65
Uppskattad LED-diod Liv (H): 50.000
Mått (mm): Ø371mm xH85mm - HoleØ60mm
Elektrisk effektfaktor (PF): 0,95
frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturområde (°C): -15°+70°
Kraftcykel: 100.000
Starttid (ar): 0,2s
ytterligare information: Driver: 23-42VDC- 1200mA+-5%
Stötskydd (IK): IK08
Driver ingår: Driver GXTronic - 5 Years
Energiklass (2021-UE-2019/2015): A++
Energiklass (2023 - UE-2019/2015): D
Årsgaranti: 5

Produkt kort beskrivning:

LEVI Bridgelux 40W LED gatubelysning erbjuder direkt tändning och hög effekt, och är den idealiska ersättningen för de gamla kvicksilvergatlyktorna (förbjudna i EU sedan 2015), och förbättrar ljuskvaliteten och minskar energiförbrukningen avsevärt. Ficklampan är utrustad med SMD 3030-4 (quad-core 2240 DS-C30) **Bridgelux diod med 160Lm/ W effektivitet.** Aluminium.

Produktbeskrivning:

LEVI Bridgelux SMD 3030 160Lm/ W 40W LED gatubelysning LEVI Bridgelux 40w

LEVI Bridgelux 40w LED gatlykta i den nya högdesignade serien i aluminium och polykarbonat.

Vår robusta och hållbara LEVI-gatlampa förstärker typiska koncept, som tar itu med frågor som avstånd mellan gatubelysningar, bevarande av natthimlen genom att undvika ljusföroreningar och förbättra visuell komfort.

Vår LEVI gatubelysning innehåller den senaste LED optiska modulteknologin med följande funktioner:

Bridgelux Chip 40W optisk modul + GXTronic-drivrutin:

- LED optiskt block med 40W effekt och produceras med ett team av 54 lysdioder SMD3030 SMD30 4-core Bridgelux 2240 DS-C30.
- Mixervinkel (°): 70° - 150°.
- LED-diodeffektivitet (Lm/W): 160Lm/w
- Ljuseffekt (Lm/W): 135Lm/W
- CRI: 70
- Högkvalitativ GXTronic-drivrutin med en livslängd på över 50 000 timmar.
- Drivrutin 23-42vDC 1000mA + -5%.

Armaturen, konstruerad av högrent aluminium, är byggd för att klara de mest extrema utomhusförhållanden och är målad i bakad polyuretan för att maximera hållbarheten.

Det är en mycket energieffektiv produkt då den ger hög ljuseffekt, ger möjlighet att minska strömförbrukningen med upp till 80 % och samtidigt är den miljövänlig då den inte förorenar.

Användning av LEVI Bridgelux SMD 3030 160Lm/ W 40W LED gatubelysning:

Teknisk Specifikation

- Parker
- Trädgårdar
- Rutor
- Alléer
- Bröllopssalar
- Villor
- Lantligt hus
- Industriella lager

På FactorLED säkerställer vi att våra produkter har en KVALITETSGaranti och erbjuder alla nödvändiga element för DISTRIBUTION, IMPORT eller GROSHANDEL, inklusive det tekniska databladet för varje LED-produkt.

Ytterligare bilder:

