

Ställbar infälld LED-spot 30W | Philips Certa Drive | Bridgelux-chip | 24° | 3CCT | CRI+92



Produktkode:

Referens: SPPHL30W-CCT-91386

Tekniska specifikationer:

REFERENS: DW30WPLH
Nominell effekt: 30W
Nominell spänning: 220-240V
Ljustemperatur: 3CCT SELECT 3000K-4000K-5700K
CRI -Kromatiskt reproduktionsindex: 92
Byggmaterial: Aluminium
Ljusstyrka-Lm: 3000
Led typ: BRIDGELUX COB CHIP INSIDE 2240 DS-C30
Öppningsvinkel (°): 24°
LED-diodeffektivitet (Lm / W): 140 Lm/W
Ljuseffekt (Lm / W): 100Lm/W
Certifikat: CE, CMIM, RoHS
IP-klass: IP20
Mått (mm): Ø178mm x H90
Elektrisk effektfaktor (PF): 0.95
frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturområde (°C): -20°C ~ +55°C
Kraftcykel: 100.000
Starttid (ar): 0,2s
Utskrämningsstorlek (mm): Ø165mm
Utskrämningsstorlek (mm): Ø155mm
Driver ingår: PHILIPS CertaDrive
Energiklass (2021-UE-2019/2015): A++
Energiklass (2023 - UE-2019/2015): E
Årsgaranti: 3

Produkt kort beskrivning:

360° vridbar 30 W LED-downlight, kan vinklas upp till 90° – perfekt för fokuserad inomhusbelysning. Utrustad med **Philips CertaDrive No Flick-driver** och **Bridgelux COB-chip CRI>92** för utmärkt färgåtergivning. Med **24° spridningsvinkel** kan man markera objekt eller ytor med precision utan bländning. **Modern design i vitlackad aluminium**, takhål Ø165 mm. **Hög effektivitet och lång livslängd.**

Produktbeskrivning:

Ställbar infälld LED-spot 30W | Philips Certa Drive | Bridgelux-chip | 24° | 3CCT | CRI+92

360° justerbar 30 W LED-downlight | Philips CertaDrive | COB Bridgelux CRI>92 | 24° spridningsvinkel | 5 års garanti

Den **riktbara LED-downlighten på 30 W** är utformad för krävande inomhusmiljöer. Med **360° vridning och upp till 90° tilt** får du full kontroll över ljusdistributionen – perfekt för att accentuera specifika ytor, montrar eller arbetsplatser.

Tekniska Höjdpunkter:

- **Effekt:** 30 W
- **Rotation:** 360°
- **Tilt:** Upp till 90°
- **Spridningsvinkel:** 24° (utmärkt för fokuserad belysning)
- **LED-chip:** COB Bridgelux med hög effektivitet
- **CRI:** >92 (imponerande färgtrohet)
- **Driver:** Philips CertaDrive No Flicker
- **Kapsling:** Aluminium med utmärkt värmespridning
- **Finish:** Vitlackad ram, modern design
- **Infästningshål:** Ø165 mm

Teknisk Specifikation

- **Ing ångsspänning:** 220-240 V AC
- **Frekvens:** 50/60 Hz
- **Effektfaktor:** >0,9
- **Livslängd:** 50 000 h

Fördelar:

- Exakt **ljusriktning** utan att flytta armaturen
- Fantastisk **färgåtergivning (CRI>92)**
- **Stabilt ljus utan flimmer** tack vare Philips-teknik
- Enkel installation med standardtakscut-out
- Stilrent och modernt design, perfekt för exklusiva interiörer

Professionella Tillämpningar:

- Butiker, fönsterutställningar, showrooms
- Bilsalonger och utställningshallar
- Konstgallerier och museer
- Hotell, restauranger och kaféer
- Skönhetskliniker och vårdinrättningar
- Högklassiga bostäder
- Kontor, receptioner och mötesrum

På FactorLED har vi åtagit oss att säkerställa att våra produkter är av KVALITET och erbjuder de nödvändiga elementen för DISTRIBUTION, IMPORT eller GROSShandel, inklusive det tekniska databladet för varje LED-produkt.

Ytterligare bilder:

