

LED Optisk Modul 65W | SMD3030 Bridgelux Chip 180Lm/W | Hög Ljusstyrka | Asymmetrisk 78°x156° | För LED-armaturer



Produktkode:

Referens: LM65W

Tekniska specifikationer:

REFERENS: LM65W
Nominell effekt: 65W
Nominell spänning: 110-260V
Ljustemperatur: 3000K - 4000K
CRI -Kromatiskt reproduktionsindex: 75
Byggmaterial: Aluminium + PMMA
Ljusstyrka-Lm: 11700Lm
Led typ: SMD 3030- 8D (8Cores) BRIDGELUX CHIP 2240DS-C30
Öppningsvinkel (°): 78°x156°
LED-diodeffektivitet (Lm / W): 210Lm/W
Ljuseffekt (Lm / W): 180Lm/W
Certifikat: CE - ROHS
IP-klass: IP66
Uppskattad LED-diod Liv (H): 50.000
Mått (mm): 175x175xH35
Elektrisk effektfaktor (PF): 0.98
frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturområde (°C): -15°+70°
Kraftcykel: 100.000
Starttid (ar): 0,2s
ytterligare information: Driver Out: 54-83Vdc 700mA
Glödindex (UGR): 13
Stötskydd (IK): IK10
Driver ingår: Driver GXTronic - 5 Years
Energiklass (2021-UE-2019/2015): A++
Årsgaranti: 5

Produkt kort beskrivning:

LED-modul optiskt block HIGH LUMINOSITY LED-modul med en effekt på **65W** och är tillverkad med ett team av **144 SMD 3030 8D SMD LED-lampor**, med Bridgelux Chip och GXTronic-drivrutin. Denna LED-modul är designad för att placeras i alla typer av LED-gatlyktor som Villas och Fernandinas... Utmärkt avledning vilket leder till en mycket längre livslängd och större energibesparingar. **5 års garanti.**

Produktbeskrivning:

HÖG LJUSSTYRKA LED optisk modul 65W BRIDGELUX Chip SMD3030 8D 220Lm/W för gatubelysning

Den **65W LED optiska blockmodulen** fungerar som en ersättning för de gamla glödlamporna som var mycket förorenande, tack vare sin kraft kan den generera en fantastisk belysning i **gatubelysning**. Kvaliteten på materialen gör den till en viktig produkt för att generera ren och långvarig energi.

Vår optiska LED-modul förbättrar typiska koncept, tar itu med frågor som avstånd mellan gatubelysningar, bevarar natthimlen genom att undvika ljusföroreningar och förbättrar visuell komfort.

Installationen och monteringen av vår LED-modul görs enkelt. Vår LED-modul har **144 Bridgelux SMD 3030 dioder med 8 kärnor**, som garanterar kraftfull och bländfri belysning.

Den är utrustad med en högkvalitativ **GXTRONIC-drivrutin** med 5 års garanti.

Tillverkad av rent aluminium är modulen perfekt för långvarig hållbarhet, skyddar den från rost och korrosion och klarar även extrema temperaturer både sommar och vinter.

IP66-klassificeringen skyddar produkten mot damm och motstår vatten, vilket gör den perfekt för utomhusmontering.

Användning av BRIDGELUX LED optisk modul 65W SMD3030 8D chip för gatubelysning

- Gator
- Parker
- Rutor
- Trädgårdar
- stigar

Teknisk Specifikation

- Yards

På FactorLED säkerställer vi att våra produkter har en KVALITETSGaranti och erbjuder alla nödvändiga element för DISTRIBUTION, IMPORT eller GROSHANDEL, inklusive det tekniska databladet för varje LED-produkt.


Ytterligare bilder:



GXtronic



High resistance (power supply)



High transparency lens



100% High resistance in a high effective dispersion



Luminous Intensity Distribution Curve

