

Driver LED Dimbar Programmerbar - MOSO X6-075M - för LED upp till 75W - 5 års garanti



Produktkode:

Referens: MOSO-75W-PR

Tekniska specifikationer:

REFERENS: MOSO-75W-PR
Nominell effekt: 65W
Nominell spänning: 220-240V
Byggmaterial: Aluminium
Certifikat: CE - ENEC 05 - CCC - RoHS
IP-klass: IP67-Exterior
Mått (mm): 15*4.5*7cm
Elektrisk effektfaktor (PF): 0.95
frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturområde (°C): -40°C +55°C
ytterligare information: Inside: AC220-240V - Outside: DC31-93V ---
0.3A-1.05Adc
Årsgaranti: 5

Produkt kort beskrivning:

MOSO LED-drivrutinen - Dimbar och programmerbar - X6-075M - för LED-armaturer upp till 75W, är klassad för drift över 50 000 timmar (13 års livslängd vid 10 timmar/365 dagar). Universal inspänning / högt område: 90 till 305 V AC. Överspänningsskydd: 5KV linje-till-linje, 10KV linje-till-jord. Justerbar och programmerbar utström (AOC). 3-i-1 dimbar: 0 ~ 10Vdc, PWM, dimningstimer. Dimbar till av. Kompakt aluminiumhölje med perfekt värmeisolering. IP67. Med "BLACK BOX" registerfunktion. 7 programmeringssteg.

Produktbeskrivning:

Driver LED Dimbar Programmerbar - MOSO X6-075M - för LED upp till 75W - 5 års garanti

MOSO PROGRAMMABLE Drivers är speciellt designade för maximal tillförlitlighet och flexibilitet i utomhus LED gatubelysningstillämpningar.

Dessa driver har ett överspänningsskydd och är mycket hållbara med en livslängd på över 50 000 timmar (13 år vid 10 timmar/dag användning) och ger genomgående hög armaturprestanda, även efter flera indirekta blixtnedslag (speciellt skydd för utomhusbruk).

Den programmerbara drivrutinen låter ljusstyrkan ändras automatiskt för att på ett intelligent sätt anpassa sig till de olika nattscenarion som krävs i armaturen. Upp till 7 olika programmeringssteg är möjliga.

Det gör det också möjligt att programmera övergångsändringarnas varaktighet, så att kraftledningarna och de elektriska kontakterna inte lider av strömförändringar; till exempel kan du programmera uppstarten av ledningarna så att den görs progressivt i 60 sekunder, för att undvika överbelastning av kontakter och kraftledningar.

Fördelar:

- Universal inspänning / högt område: 90 till 305 V AC.
- Överspänningsskydd: 5KV linje-till-linje, 10KV linje-till-jord.
- AOC (Adjustable Output Current) ger full flexibilitet för att mata ut olika strömmar till specifikationer på olika projekt: Dimbar 3 i 1: 0 ~ 10Vdc, PWM, Dimningstimer. Kan dimras upp till av.
- Kompakt aluminiumhölje med perfekt värmeisolering.
- Utmärkt skydd mot vatten och damm IP67.
- Inbyggd "BLACK BOX" loggningsfunktion för enkel feldiagnos.
- Hög ljus kvaliteten under förarens livscykel, eftersom det gör att förarens milliampere kan ökas och armaturens lumen kan ökas för att anpassa förlusten av diodljusstyrka till den verkliga ljusstyrkan som armaturen måste leverera under hela sin livstid.
- Robusta specifikationer för skydd mot fukt, vibrationer och extrema temperaturer.
- 5 års garanti.

Tillämpningar av Driver LED Dimbar Programmerbar - MOSO X6-075M - för LED upp till 75W - 5 års garanti

- Gat- och allmänbelysning.
- Belysning för brett område.
- Tunnelbelysning.
- Höghusbelysning.

Teknisk Specifikation


Ytterligare bilder:



MOSO 40 Series - 100 Series Temperature Data

40 Series

Parameter	40	50	60	70
Operating Temp	-40 to 125	-40 to 125	-40 to 125	-40 to 125
Storage Temp	-55 to 150	-55 to 150	-55 to 150	-55 to 150
Humidity	5% to 95%	5% to 95%	5% to 95%	5% to 95%
Shock	10g	10g	10g	10g
Vibration	0.5g	0.5g	0.5g	0.5g
Power	10W	10W	10W	10W
Weight	10g	10g	10g	10g



MOSO 40 Series - 100 Series Temperature Data

100 Series

Parameter	100	110	120	130
Operating Temp	-40 to 125	-40 to 125	-40 to 125	-40 to 125
Storage Temp	-55 to 150	-55 to 150	-55 to 150	-55 to 150
Humidity	5% to 95%	5% to 95%	5% to 95%	5% to 95%
Shock	10g	10g	10g	10g
Vibration	0.5g	0.5g	0.5g	0.5g
Power	10W	10W	10W	10W
Weight	10g	10g	10g	10g

MOSO 40 Series - 100 Series Temperature Data

40 Series

Parameter	40	50	60	70
Operating Temp	-40 to 125	-40 to 125	-40 to 125	-40 to 125
Storage Temp	-55 to 150	-55 to 150	-55 to 150	-55 to 150
Humidity	5% to 95%	5% to 95%	5% to 95%	5% to 95%
Shock	10g	10g	10g	10g
Vibration	0.5g	0.5g	0.5g	0.5g
Power	10W	10W	10W	10W
Weight	10g	10g	10g	10g

MOSO 40 Series - 100 Series Temperature Data

100 Series

Parameter	100	110	120	130
Operating Temp	-40 to 125	-40 to 125	-40 to 125	-40 to 125
Storage Temp	-55 to 150	-55 to 150	-55 to 150	-55 to 150
Humidity	5% to 95%	5% to 95%	5% to 95%	5% to 95%
Shock	10g	10g	10g	10g
Vibration	0.5g	0.5g	0.5g	0.5g
Power	10W	10W	10W	10W
Weight	10g	10g	10g	10g

