

LED optisk modul - 65W- MOSO - Dimbar Programmerbar - HÖG LJUSSTYRKA 180Lm/W - Bridgelux



Produktkode:

Referens: LM65W-MOSO

Tekniska specifikationer:

REFERENS: LM65W
Nominell effekt: 65W
Nominell spänning: 110-260V
Ljustemperatur: 3000K - 4000K
CRI -Kromatiskt reproduktionsindex: 75
Byggmaterial: Aluminium + PMMA
Ljusstyrka-Lm: 11700Lm
Led typ: SMD 3030- 8D (8Cores) BRIDGELUX CHIP 2240DS-C30
Öppningsvinkel (°): 78°x156°
LED-diodeffektivitet (Lm / W): 210Lm/W
Ljuseffekt (Lm / W): 180Lm/W
Certifikat: CE - ROHS
IP-klass: IP66
Uppskattad LED-diod Liv (H): 50.000
Mått (mm): 170x170xH31mm
Elektrisk effektfaktor (PF): 0.98
frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturområde (°C): -15°+70°
Kraftcykel: 100.000
Starttid (ar): 0,2s
Glödindex (UGR): 13
Stötskydd (IK): IK10
Driver ingår: MOSO X6-075M041 - 50.000h.
Energiklass (2021-UE-2019/2015): A++
Årsgaranti: 5

Produkt kort beskrivning:

Optiskt block LED-modul LED-modul med hög ljusstyrka LED-modul med en effekt på 65W och är tillverkad med ett team av 144 lysdioder SMD 3030 8D, med Bridgelux Chip och drivrutin DIMMABLE OCH PROGRAMMABLE MOSO. Denna LED-modul är utformad för att placeras i alla typer av LED-gatljus. Utmärkt dissipation som översätts till en mycket längre livslängd och större energibesparingar. 5 års garanti.

Produktbeskrivning:

LED optisk modul - 65W- MOSO - Dimbar Programmerbar - HÖG LJUSSTYRKA 180Lm/W - Bridgelux

Den optiska LED-blockmodulen på 65 W ersätter de gamla glödlamporna som var mycket förorenande, och tack vare sin kraft kan den generera en fantastisk belysning i gatubelysningen. Materialkvaliteten gör den till en viktig produkt för att generera ren och långvarig energi.

Vår optiska LED-modul förbättrar typiska koncept som tar upp problem som avstånd mellan gatubelysningar, bevarande av natthimlen genom att undvika ljusföroreningar och förbättra den visuella komforten.

Installation och montering av vår LED-modul är enkelt. Vår LED-modul har 144 Bridgelux SMD 3030-dioder med 8 kärnor, vilket garanterar en kraftfull och bländfri belysning.

Den är utrustad med högkvalitativ MOSO med 5 års garanti.

Modulen är tillverkad av ren aluminium och är perfekt för långvarig hållbarhet, skyddar mot rost och korrosion och klarar även extrema temperaturer både sommar och vinter.

Dess skyddsklass IP66 skyddar produkten mot damminträngning samt är vattentät, vilket gör den perfekt för utomhusmontering.

Hög kvalitet på MOSO LED DRIVER:

- De programmerbara MOSO-drivarna är särskilt utformade för maximal tillförlitlighet och flexibilitet i tillämpningar för offentlig gatubelysning med LED-belysning utomhus.
- Med ett överspänningskydd är dessa drivrutiner mycket hållbara med en livslängd på över 50 000 timmar (13 år vid 10 timmars/daglig användning) som ger en konstant hög armaturprestanda, även efter flera indirekta blixtnedslag (särskilt skydd för utomhusbruk).
- Den programmerbara drivrutinen gör det möjligt att ändra ljusstyrkan automatiskt för att på ett intelligent sätt anpassa sig till de olika nattscenarier som krävs i armaturen. Upp till 7 olika programmeringssteg är möjliga.
- Den gör det också möjligt att programmera varaktigheten av övergångsbytena, så att strömledningarna och de elektriska kontaktarna inte drabbas vid strömbyten; till

Teknisk Specifikation

exempel kan linjerna programmeras för att starta upp successivt i 60 sekunder, vilket gör att man undviker att överbelasta kontakterna och strömledningarna.

Fördelar med MOSO LED DRIVER:

- Universell ingångsspänning / högt intervall: 90 till 305 V AC.
- Överspänningsskydd: Överspänningsskydd: 5KV linje-till-linje, 10KV linje-till-jord.
- AOC (Adjustable Output Current) ger full flexibilitet för att ge ut olika strömmar enligt specifikation i olika projekt: Dimbar 3 i 1: 0 ~ 10Vdc, PWM, Dimming timer. Dimbar upp till av.
- Kompakt aluminiumhölje med perfekt värmeisolering.
- Utmärkt skydd mot vatten och damm IP67.
- Inbyggd loggningsfunktion "BLACK BOX" för enkel feldiagnos.
- Hög ljus kvalitet under drivrutinens livscykel, eftersom den gör det möjligt att öka drivrutinens milliampereffekter och armaturens lumen för att anpassa diodens ljusförlust till den verkliga ljusstyrka som armaturen måste leverera under hela sin livslängd.
- Robusta specifikationer för skydd mot fukt, vibrationer och extrema temperaturer.
- 5 års garanti.

Användning av LED optisk modul - 65W- MOSO - Dimbar Programmerbar - HÖG LJUSSTYRKA 180Lm/W - Bridgelux

- Gator
- Parker
- Torg
- Trädgårdar
- Vågar
- Innergårdar

FactorLED garanterar att våra produkter har en KVALITETSGaranti och erbjuder alla nödvändiga delar för DISTRIBUTION, IMPORT eller VÄLFÄRDVERKÖPNING, inklusive det tekniska databladet för varje LED-produkt.

Ytterligare bilder:

