

MAYA 3-Fas DRIVER PHILIPS Skena LED Spotlight 40W -34W - Svart - CRI+92 - UGR13 - HIGH LUMEN 140Lm/W



Produktkode:

Referens: TL40B-PHILIPS

Tekniska specifikationer:

REFERENS: TL40B-PHILIPS
Nominell effekt: 40w
Nominell spänning: 85V-265V
Ljustemperatur: 3000K - 4000K
CRI -Kromatiskt reproduktionsindex: 92
Byggmaterial: Aluminium + PMMA
Ljusstyrka-Lm: 5600
Led typ: COB BRIDGELUX 130 CHIP 2240 DS-C30
Öppningsvinkel (°): Interchangeable angels: 24° - 60°
LED-diodeffektivitet (Lm / W): 160 Lm/w
Ljuseffekt (Lm / W): 140 Lm/W
Certifikat: CE - ROHS
IP-klass: IP20
Uppskattad LED-diod Liv (H): 30.000
Elektrisk effektfaktor (PF): 0.91
frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturområde (°C): 25°C ~ 45°C
Kraftcykel: 100.000
Starttid (ar): 0,2s
Glödindex (UGR): 13
Driver ingår: PHILIPS CertaDrive
Energiklass (2021-UE-2019/2015): A++
Energiklass (2023 - UE-2019/2015): D
Årsgaranti: 5

Produkt kort beskrivning:

NEW MAYA LED spårstrålkastare med justerbar effekt 40W-38W-36W-34W. Med professionell färgåtergivningsindex +98 - Professionella och riktiga färger -. Den har 2 utbytbara ljusvinklar - 24° och 60° -. Detta gör denna spotlight perfekt för att framhäva specifika element, vilket skapar flera atmosfärer. Den producerar inte bländning UGR13.

Produktbeskrivning:

LED Spotlight 40W -34W NEW MAYA - Svart- för 3-fas skena - CRI+92 - UGR13 - HIGH LUMEN 140Lm/W

Detta är en av de mest flexibla strålkastarna när det kommer till att inreda ditt företag, tack vare sin design gör det att vi kan vända det nästan helt, lätt men mångsidigt, vi får otroliga resultat i dekorationen.

Denna strålkastare har en senaste generationens halvsfäriska kollimerande lins (koncentrator av ljusstrålar) gjord av PMMA (polymetylmetakrylat) och en böjd reflektor gjord av polerat aluminium, speglade i romber, vilket gör att ett basljus och en mer koncentrerad vinkel framhäver objektet att vara belyst utan att orsaka skuggor som accentueras så med en primär vinkel på 24° och en sekundär vinkel på 60°.

Projektorn för kommersiellt bruk innehåller även en 60° reflektor med vilken en bredare stråloppningsvinkel kan uppnås, vilket är särskilt lämpligt för områden med lägre tak eller där ett större föremål ska lyftas fram.

Hög CRI-nivå: Vårt projekt utmärker sig för sin mycket höga nivå av färgåtergivningsindex, vilket gör att färgerna ser skarpa och verkliga ut.

Strålkastaren kommer programmerad med 40w, även om du genom att öppna locket på -drivrutinen kan ändra dess effekt genom att justera uteffekten milliampere och få 38w-36w-34w.

Vår LED-spotlight har en COB BRIDGELUX CHIP-diod med 2240 DS-C30-kärnor och uppnår en mycket hög ljuseffekt.

Med vår kommersiella spotlight kan du spara upp till 90 % på din elräkning.

Användning av LED Spotlight 40W -34W NEW MAYA - Svart - för 3-fas skena - CRI+92 - UGR13 - HIGH LUMEN 140Lm/W

- Skyltfönster
- Kontor
- Konstgallerier

Teknisk Specifikation

- Museer

I FactorLED säkerställer vi att våra produkter har KVALITETSGaranti och erbjuder alla nödvändiga element för DISTRIBUTION, IMPORT eller GROSHANDEL, inklusive det tekniska databladet för varje LED-produkt.

Ytterligare bilder:

