


Linjär Lampa - Hängande - OSLO DOUBLE - 0.50m - 1m - 1.50m - 2m - IP20



Produktkode:

Referens: 13019

Tekniska specifikationer:

REFERENS: 13019
Nominell effekt: 10W:0.5m - 20W: 1m - 30W: 1,5m - 40W: 2m
Nominell spänning: 85V-265V
Ljustemperatur: 2700K - 4000K - 6000K
CRI -Kromatiskt reproduktionsindex: 90
Byggmaterial: Aluminium + PC
Ljusstyrka-Lm: 1M:2000Lm / 2M: 4000Lm
Led typ: COB 384 Chips/M
Öppningsvinkel (°): 120°
LED-diodeffektivitet (Lm / W): 150Lm/W
Ljuseffekt (Lm / W): 100 Lm/W
Certifikat: CE - ROHS
IP-klass: IP20
Uppskattad LED-diod Liv (H): 50.000
Mått (mm): L: 0,50m - 1,00m - 1,50m - 2,00m
Elektrisk effektfaktor (PF): 0.97
frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturområde (°C): -20°C ~ +55°C
Kraftcykel: 100.000
Starttid (ar): 0,2s
Glödindex (UGR):
Energiklass (2021-UE-2019/2015): A+
Energiklass (2023 - UE-2019/2015): F
Årsgaranti: 5

Produkt kort beskrivning:

Vår **professionella linjära pendelarmatur 24V. - OSLO DOUBLE** - är utformad för intensiv 24 timmars oavbruten användning. Vår ytmonterade armatur tillverkas i Europa och skräddarsys efter dina behov. Extruderad aluminium med 98% renhet, den professionella ljuskällan är - DOUBLE COB 2 X 10W/M - som levererar 384 chips/meter.

Den integrerade LED-armaturen innehåller fästklämmor, Inkluderar strömförsörjning. 2 meter kabel. **5 års garanti. Leveranstid:**

Produktionstiden är 5 till 7 arbetsdagar (måndag till fredag).

Vår diffusor är opalvit.

Produktbeskrivning:

Linjär Lampa - Hängande - OSLO DOUBLE - IP20

Vår LED linjär är en mångsidig och tidlös serie, den kan vara huvudpersonen i inredningen av ett rum eller anpassa sig till den. Tack vare de olika storlekar och färger som finns tillgängliga kan den ge en mängd olika visuella upplevelser som definierar rummet från ett nytt perspektiv.

Den **linjära pendeln - Double Oslo** - är utformad för intensiv professionell användning där hög ljus kvalitet - **CHROMATIC PERFORMANCE INDEX +90** - samt god livslängd krävs.

Finns i olika längder för att möta olika behov och installationshöjder. De upp till 2 meter långa armaturerna blir till vackra ljusspår som formar rummet.

Vår linjära pendelarmatur tecknar homogena ljuslinjer som anpassar sig till en mängd olika utrymmen med minimal visuell påverkan och löser både allmänna belysningsbehov och floodlighting av vertikala och horisontella ytor.

Designen kombinerar diffusorer med hög transmittans som ger stor visuell komfort och energieffektivitet.

Vår **professionella linjära LED-armatur** har en effekt på 20W/meter (2x10W/M).

Ljuskällan i vår linjära LED-armatur **innehåller 2 x 10W COB-remsor**, var och en med 384 högljuschips/meter.

Vår **integrerade LED-armatur** är skräddarsydd för dig och erbjuder ett val av varmare, neutral eller kallare belysning och en mängd olika färger att välja mellan.

Armaturen tillverkas i Europa till den storlek som kunden önskar, så denna produkt tillåter inte produktreturer eftersom det är en skräddarsydd produkt. Vår produktionstid är 48 arbetstimmar.

Användningsområden för Linjär Lampa - Hängande - OSLO DOUBLE - IP20

- Butiker
- Utställningar

Teknisk Specifikation

- Industrier
- Kontor
- Hem

FactorLED garanterar att våra produkter har en KVALITETSGARANTI och erbjuder alla nödvändiga delar för DISTRIBUTION, IMPORT eller VÄLFÄRDVERKÖPNING, inklusive det tekniska databladet för varje LED-produkt.

Ytterligare bilder:

