

Rörformad pelare för offentlig belysning - Aluminium - Teleskopisk - 4 meter - LÄTT TRANSPORT



Produktkode:

Referens: 004-4M

Tekniska specifikationer:

REFERENS: 004-4M
Byggmaterial: Aluminium
Certifikat: CE
Mått (mm): 4M: Base Ø120mm, Middle:Ø76mm, Pole Ø60mm Base: 250x250mm
ytterligare information: Caliber Tube: Base 3mm, Middle:3mm, Pole 2.5mm
Årsgaranti: 5

Produkt kort beskrivning:

Omedelbar service: För offentlig belysning, bostadsområden, vägar, bostadsområden: gatubelysningsstolpe eller stolpe - ALUMINIUM - bakad svartmålad. Tillverkad - 100 % - i högkvalitativ aluminiuminjektion. Aluminiumstolpen är avsedd för särskilt fuktiga områden med hög salthalt. Bakad polyesterfärg med hög beständighet och hållbarhet för utomhusbruk. Lätt och enkel att transportera och montera (kan monteras av en person).

INGÅR: Mall 250x250 + 4 Markankarsspärrar för Kolumn M14-40cm

Produktbeskrivning:

Aluminiumrörs kolonn - Teleskopisk - 4 meter - Lätt att transportera

Den rörformade aluminiumkolonnen är utformad för att kunna placeras i vilket område som helst i staden. Dess eleganta och moderna cirkulära form är idealisk för att ge miljön en avantgardistisk touch.

Kolonnen är tillverkad genom extrudering: Extrudering innebär att aluminiumet pressas genom ett verktyg som kallas matris eller matris som har en specifik form. När aluminiumet passerar genom matrisen blir det en kontinuerlig, enhetlig profil i matrisens form. Extruderat aluminium har en överlägsen ytkvalitet.

Aluminiumextrusionsprocessen ger en slutprodukt med överlägsna mekaniska egenskaper jämfört med gjutet aluminium. Extruderat aluminium är starkare, mer hållbart och mindre benäget för deformation och utmattning.

Fördelar med gatubelysningsstolpar av ren aluminium:

1. Högre korrosionsbeständighet: Aluminium har högre korrosionsbeständighet än stål, vilket ökar ljusmastens hållbarhet och minskar underhållskostnaderna.
2. Lätt vikt: Extruderat aluminium är ett lättare material än stål, vilket gör belysningsstolpar av aluminium lättare att installera och hantera, vilket minskar installationstiden och kostnaderna.
3. Minskad miljöpåverkan: Aluminium är ett återvinningsbart material och används allt oftare i projekt som syftar till att minska miljöpåverkan. Därför är belysningsstolpar av aluminium ett mer hållbart alternativ jämfört med stålstolpar.
4. Bättre estetiskt utseende: Gatubelysningsstolpar av aluminium kan ha en slätare och blankare yta, vilket ger dem ett modernare och mer attraktivt utseende.
5. Längre livslängd: På grund av aluminiumets korrosionsbeständighet har gatubelysningsstolpar i aluminium en längre livslängd än stål, vilket minskar behovet av frekventa byten.

Kolonnen är tillverkad av polyesterbaserad inbäddad färg, vilket ger den kvalitetsfördelar:

1. Utmärkt korrosionsbeständighet: Polyester inbakad färg har hög korrosionsbeständighet, vilket gör den idealisk för att skydda metallytor som utsätts för aggressiva miljöer.
2. Hög hållbarhet: Polyesterbakad färg har hög motståndskraft mot nötning, repor och blekning, vilket förlänger livslängden på de belagda ytorna.
3. Enkelt underhåll: Den släta, smutsavvisande ytan hos polyesterbakad färg gör den lätt att rengöra och underhålla, vilket sparar tid och kostnader i längden.
4. Effektiv appliceringsprocess: Inbäddad polyesterfärg appliceras med hjälp av en elektrostatisk sprutningsprocess, vilket ger en jämn och effektiv yttäckning och minimerar färgrester.

ENKEL TRANSPORT OCH MONTERING: Lyktstolpen är utformad i 3 sektioner för enkel transport och montering.

Höjden är 4 meter och är mycket motståndskraftig mot extrema förändringar i temperatur och fuktighet.

Den 60 mm spetsiga änden är perfekt för att fästa lanternor, schaktluckor på godkänd höjd, monteringsplatta för säkringsskåp.

Färdiga i bakad polyesterfärg: Finns i lager i Gloss Black: RAL9005.

Teknisk Specifikation

Monteringsanvisningar: Mall 250x250 + 4 Markankarsspärrar för Kolumn - Förzinkat Stål - 14mm

Nödvändiga Material:

- Mall 250x250 (inkluderad i paketet)
- 4 Markankarsspärrar - Förzinkat Stål - 14mm (inkluderade i paketet)
- Grundläggande verktyg (vattenpass, hammare och måttband)

Monteringssteg:

- Steg 1: Förberedelse: Gräv ett hål med en minimidjup av 60 och en bredd på 40.
- Steg 2: Placera mallen 250x250 i det öppna hålet och se till att den är i vattenpass med vattenpasset.
- Steg 3: Fyll hålet med betong med hjälp av mallen.
- Steg 4: Nivåjustering: Det är mycket viktigt att kontrollera mallens nivå innan betongen härdar.
- Steg 5: Montering av Kolumnen: Placera kolumnen över markankarsspärrarna och se till att den är i vattenpass och korrekt justerad. Fäst kolumnen på spärrarna med muttrar och brickor som medföljer i paketet. Se till att dra åt dem ordentligt.
- Steg 6: Slutlig Justering och Verifiering: Använd ett vattenpass för att försäkra dig om att kolumnen är helt vertikal och i vattenpass. Dra åt muttrarna en sista gång för att säkerställa att kolumnen är ordentligt fastsatt och stabil.

Användningsområden för pelaren i aluminiumrör - teleskopisk - 4 meter - lätt att transportera.

- Gator
- Torg
- avenyer
- Bostäder
- parker
- Bostadsområden
- Samhällsområden

FactorLED garanterar att våra produkter har en KVALITETSGaranti och erbjuder alla nödvändiga delar för DISTRIBUTION, IMPORT eller WHOLESALE, inklusive det tekniska databladet för varje LED-produkt.

Ytterligare bilder:

