

LED-Remсор 220V | 140xLED/m | 20m | SMD2835 | 2566Lm/M | 19W/M | IP67 | Skär var 10 cm



Produktkode:

Referens: SP140D20M19W

Tekniska specifikationer:

REFERENS: SP140D20M19W
Nominell effekt: 19W
Nominell spänning: 220-240 V AC
Ljustemperatur: 2300K - 2700K - 4000K - 6000K
CRI -Kromatiskt reproduktionsindex: 82
Byggmaterial: Silikon
Ljusstyrka-Lm: 1M: 2565Lm -21M: 26560Lm - 20M: 51300Lm
Led typ: 140 LEDs/M - SMD2835 BRIDGELUX CHIP
Öppningsvinkel (°): 120°
LED-diodeffektivitet (Lm / W): 155 Lm/W
Ljuseffekt (Lm / W): 135 Lm/W
Dimbar: TRIAC
Certifikat: CE - ROHS
IP-klass: IP67-Exterior
Uppskattad LED-diod Liv (H): 100.000
Mått (mm): L20m x 12mm x H5mm
Elektrisk effektfaktor (PF): 0,91
frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturområde (°C): -20°C ~ +55°C
Kraftcykel: 100.000
Energiklass (2021-UE-2019/2015): A+
Årsgaranti: 3

Produkt kort beskrivning:

PROFESSIONAL LED-band 19W per meter, **220V** med en längd på **20 meter**. Den är utformad för utomhusinstallation och är perfekt för att dekorera olika utrymmen. Den kräver ett nätaggregat och det är lämpligt att installera den på en aluminiumprofil för att uppnå god värmeavledning.

140 lysdioder/meter SMD2835 BRIDGELUX CHIP hög effekt.

Produktbeskrivning:

LED-Remсор 220V | 140xLED/m | 20m | SMD2835 | 2566Lm/M | 19W/M | IP67

Denna **220V** DC 140LED/m **IP67 LED-remsa** har en längd på **20 meter** och har 140 högeffektiva lysdioder med SMD2835-teknik, som endast förbrukar 19W per meter. Det starka och färgglada ljuset sänds ut i en vinkel på 120°.

Vår LED-remsa är självhäftande för enkel installation. LED-remсорna är dimbara.

Denna SMD2835 LED-remsa har **140 BRIDGELUX-chips** per meter, med sin **CRI >82** ser färgerna väldigt verkliga ut. Detta gör denna LED-remsa perfekt för att lysa upp rum där du vill att färgerna ska se perfekta ut.

LED-remсорn kan skäras och anslutas vid de punkter som anges på den (kopparanslutningsområdet), enligt relevanta instruktioner (var noga med att inte röra remсорn med lödkolven en kort stund vid lödning, eftersom överdriven värme kommer att skada dirigent).

För att öka livslängden på LED-remсорn är det lämpligt att använda dubbelsidig kyltejp och placera den på en **aluminiumprofil** för att kontrollera värmen på själva LED-remсорn.

LED-lister är, tack vare sin flexibilitet, idealiska för att belysa alla typer av hörn eller element i butiken eller hemmet. Man kan säga att en av deras främsta fördelar är den stora mångsidigheten i användningen, eftersom de kan installeras i vilket område som helst, anpassa sig till vilket hörn som helst och placeras i vilken position som helst tack vare sin anpassningsbara linjära design.

Användning av LED-Remсор 220V | 140xLED/m | 20m | SMD2835 | 2566Lm/M | 19W/M | IP67

- I bibliotek
- Bar
- Hem
- Restauranger
- Tak

På FactorLED ser vi till att våra produkter har KVALITETSGARANTI och erbjuder alla nödvändiga element för DISTRIBUTION, IMPORT eller ENHET, inklusive det tekniska databladet för varje LED-produkt.

Teknisk Specifikation

Ytterligare bilder:

