

Vattentät anslutningskabel - IP68 - M12 - Hane - Hona 4x0,75mm² - ø15mm



Produktkode:

Referens: 42114

Tekniska specifikationer:

REFERENS: 42114
Nominell spänning: 12V -24V (Max.60V)
Byggmaterial: PVC
Sockel: Conexión M12
Certifikat: CE - ROHS
IP-klass: IP68-Exterior
Mått (mm): Ø15mm - 1M
ytterligare information: Cable section limit: 4X0.3mm²
Årsgaranti: 3

Produkt kort beskrivning:

Denna 1 meter långa kabel med IP68-vattentäta M12 hane-hona-kontakter är den perfekta lösningen för att säkerställa en säker och pålitlig anslutning i utmanande miljöer. Med en sektion på 4x0,75mm² och en diameter på ø15mm, ger den hög elektrisk och mekanisk motståndskraft. Dess IP68 skyddsklass tillåter användning i fuktiga och dammiga miljöer och säkerställer pålitlig funktion även under de mest krävande förhållandena. Med en maximal kapacitet på 1 000 V är denna kabel idealisk för en mängd olika industriella tillämpningar.

Produktbeskrivning:

Kabel anslutare IP68 - M12 - Hane - Hona

Den 1 meter långa kabeln med IP68-anslutare M12 är designad för att motstå fuktiga och dammiga miljöer tack vare dess skyddsklass IP68. Detta skydd säkerställer att kabeln är helt förseglad och skyddad mot inträngning av vatten och damm, vilket gör den idealisk för användning utomhus eller i industriella miljöer.

Den har M12-anslutning, vilket innebär att den ansluter säkert och tillförlitligt utan risk för oavsiktlig frånkoppling. Hane-hona-anslutningen med fyra stift kan hantera strömmar upp till 1 000 V, vilket garanterar en säker överföring av elektrisk energi genom kabeln.

Kabeln levereras i en standardlängd på 1 meter och består av 4 ledare på 0,75mm², vilket gör den lämplig för ett brett spektrum av tillämpningar. Den IP68-täta M12-kontakten säkerställer att anslutningen är säker och tät, vilket eliminerar eventuella risker för kortslutning eller anslutningsfel.

Fördelarna med en IP68-tät M12-kabelanslutning är följande:

1. Säker och vattentät anslutning: IP68-täta M12-kontakterna säkerställer en säker och tät anslutning, vilket eliminerar eventuella risker för kortslutning eller anslutningsfel på grund av fukt eller vatten.
2. Enkel installation: Hane-hona-kontakterna möjliggör snabb och enkel anslutning, vilket sparar tid och ansträngning vid installationen.
3. Motståndskraft och hållbarhet: Kabeln är tillverkad av högkvalitativa material, vilket ger den stor motståndskraft och hållbarhet mot ogynnsamma förhållanden som fukt, värme och kemikalier.
4. Mångsidighet: Den 1 meter långa kabelanslutningen med IP68-tätning - M12 - Hane - Hona 4x0,75mm² - ø15mm 1 000 V max är en mycket mångsidig produkt som kan användas i en mängd olika industriella tillämpningar. Dess motståndskraft och hållbarhet gör den lämplig för användning i krävande miljöer, och dess säkra och pålitliga anslutning gör den idealisk för användning i kontroll- och automatiseringssystem.

Tillämpningar av Vattentät IP68 M12 Han- till Honkabel

- Industriell automation: Denna kabel är lämplig för användning i industriella kontroll- och automatiseringssystem, eftersom dess säkra och tillförlitliga anslutning garanterar stabil överföring av data och energi.
- Elektrisk utrustning: Denna kabel kan användas för matning av elektrisk utrustning i industriella miljöer, som elektriska motorer, sensorer, aktuatorer, ventiler och andra enheter.
- Yttre belysning: På grund av dess IP68 skyddsklassificering är denna kabel idealisk för användning i utomhusbelysning, såsom gatlyktor, projektörer och andra belysningssystem utomhus.
- Temperatur- och fuktighetssensorer: Denna kabel kan användas för anslutning av temperatur- och fuktighetssensorer i fuktiga och dammiga miljöer.
- Kommunikationssystem: Anslutningskabeln kan användas för anslutning av kommunikationssystem, som säkerhetskameror, intercomsystem och andra datatransmissions- och röstsändningssystem.

Sammanfattningsvis är 1 meter Vattentät IP68 M12 Han- till Honkabel med 4x0,75mm² - ø15mm 1.000v max en mångsidig produkt som kan användas i en mängd olika industriella tillämpningar, inklusive industriell automation, elektrisk utrustning, yttre belysning, temperatur- och fuktighetssensorer och kommunikationssystem. Dess IP68 skyddsklassificering, säkra och tillförlitliga anslutning, motståndskraft och hållbarhet gör det lämpligt för användning i krävande industriella miljöer.

På FactorLED garanterar vi att våra produkter är av hög KVALITET och erbjuder alla nödvändiga element för DISTRIBUTION, IMPORT eller FÖRSÄLJNING på GROSSISTnivå, inklusive teknisk information om varje LED-produkt.

Teknisk Specifikation

Ytterligare bilder:

