

LED Linjär Armatur 72W POTSDAM VIT | 200cm | Skena + Pendel | UGR17



Produktkode:

Referens: FL-AL2M90990-WH

Tekniska specifikationer:

REFERENS: FL-AL2M90990-WH
Nominell effekt: 72W
Nominell spänning: 220V-240V
Ljustemperatur: 2700K-4000K-6000K
CRI -Kromatiskt reproduktionsindex: 82
Byggmaterial: Aluminium + PC
Ljusstyrka-Lm: 7200Lm
Led typ: SMD2835 - 140 LEDs/M PCB12mm
Öppningsvinkel (°): 100°
LED-diodeffektivitet (Lm / W): 140 Lm/W
Ljuseffekt (Lm / W): 100 Lm/W
Dimbar: TRIAC
Certifikat: CE - ROHS
IP-klass: IP44
Uppskattad LED-diod Liv (H): 100.000
Mått (mm): 45x40x2000 mm
Elektrisk effektfaktor (PF): 0,91
frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturområde (°C): -20°C ~ +55°C
Kraftcykel: 100.000
Energiklass (2021-UE-2019/2015): A+
Energiklass (2023 - UE-2019/2015): F
Årsgaranti: 5

Produkt kort beskrivning:

LED Linjär Armatur POTSDAM 72W 195cm – Triac-dimbar.
Upptäck en elegant och effektiv belysningslösning med POTSDAM LED-armaturen. Utrustad med högpresterande Bridgelux SMD2838-chip (140 Lm/W) och en mikropigmatisk UGR17-diffusor som förhindrar bländning, ger den ett jämnt och behagligt ljus. Den moderna designen på 195 cm möjliggör montering i tak eller som pendel (inkl. monteringskit), perfekt för stilfulla bostads- eller arbetsmiljöer.

Produktbeskrivning:

LED 72W Linjär POTSDAM - 2 meter - Vit - UGR17- 2 Yta och hängande placeringsalternativ

Vår linjära LED - POTSDAM - är en mångsidig och tidlös serie, den kan vara huvudpersonen i inredningen av ett utrymme eller anpassa sig till det. Tack vare de olika storlekarna och färgerna som finns tillgängliga kan den ge en mängd olika visuella förnimmelser som kommer att definiera utrymmet från ett nytt perspektiv.

Vår linjär är förberedd för upphängningsplacering, pendeltyp, som ytplacering, som LED-listtyp, för att anpassas till olika behov och monteringshöjder. De 2 meter långa armaturerna blir vackra ljusspår som formar utrymmet.

Den linjära LED-lampan -POTSDAM - ritar homogena ljuslinjer som anpassar sig till en mängd olika utrymmen med minimal visuell påverkan, vilket löser både allmänna belysningsbehov och belysning av vertikala plan.

Ljuskällan i vår linjära LED-armatur innehåller 140 högljusstyrka SMD2835 lysdioder/meter som levererar 2566lm/meter; LED-dioder har dubbel guldtrådslödning för längre livslängd och tillförlitlighet. Mycket låg flimmernivå.

Vår armatur kan även användas i områden med hög luftfuktighet tack vare att dess IP67-ljuskälla är isolerad med högkvalitativt silikon (UC Class F1 UL94 och VOC-fri), vilket förhindrar att den gulnar och spricker under åren. .

Armaturen ansluts direkt till 220v, kräver inte strömförsörjning eller likriktarbrygga. Förbrukningen av armaturen är 72W för de 2 meterna.

Dess design kombinerar diffusorer med hög transmittans som ger stor visuell komfort och energieffektivitet.

Vår profil är målad i ugnen. Fördelarna med att måla i ugnen kan sammanfattas i:

- Hållbarhet: Färgen hårdas genom applicering av värme, vilket skapar ett starkt, jämnt lager av färg som är mindre benäget att slitas, repor och andra typer av skador.
- Korrosionsbeständighet: Den är resistent mot korrosion och oxidation, vilket gör den idealisk för applikationer i fuktiga eller korrosiva miljöer.

Teknisk Specifikation

-Hög kvalitet: Bakad målning gör att du kan skapa ett enhetligt och högkvalitativt färgskikt som anpassar sig väl till oregelbundna ytor eller med komplexa detaljer.

-Bättre vidhäftning: Bakad färg har en bättre vidhäftning mot ytan som målas, vilket minskar sannolikheten för lossningar eller fläckar.

-Skydd: Bakad färg skapar en finish som är resistent mot UV-strålar och blekning.

Den linjära armaturen är ett mångsidigt och effektivt alternativ för att ge belysning i en mängd olika miljöer, och dess raka, enhetliga form gör den idealisk för att belysa långa och smala ytor.

Vår POTSDAM armatur i aluminium har ett brett användningsområde inom belysning och dekoration. Några av de frekventa användningarna av LED-profilen inkluderar:

- Arkitektonisk belysning: Framhäver och förstärker arkitektoniska element som taklister, lister, trappor och korridorer, vilket ger mjuk, jämn belysning som ger elegans och stil till utrymmen.
- Interiörbelysning: Skapa omgivande belysning i vardagsrum, sovrum, kök och badrum. Den kan installeras på tak, väggar eller golv för att skapa personliga och välkomnande ljuseffekter.
- Möbelbelysning: Framhäver möbler, hyllor, skåp och skåp, ger funktionell och dekorativ belysning som ger möbler ett modernt och sofistikerat utseende.
- Kommersiell belysning: Används i butiker, restauranger, hotell och kommersiella utrymmen för att lyfta fram specifika produkter, displayer eller områden. Det bidrar till att skapa en attraktiv och iögonfallande atmosfär för kunderna.
- Utomhusbelysning: Väderbeständig, den används i utomhusapplikationer som terrasser, trädgårdar och byggnadsfasader. Den ger dekorativ och funktionell belysning som motstår ogynnsamma väderförhållanden.
- Fordonsbelysning: Den används också i fordonstillämpningar, såsom invändig belysning av husbilar, bussar, bilar och lastbilar, vilket förbättrar utseendet och sikten inuti fordonen.

På FactorLED säkerställer vi att vår produkt har en KVALITETSGaranti och erbjuder alla nödvändiga element för DISTRIBUTION, IMPORT eller GROSHANDEL, inklusive det tekniska databladet för varje LED-produkt.

Ytterligare bilder:

