

LED-strip COB 220V | CUT TO MÄTNING | 840 LED/m | 50m | FLIP CHIP | 1500Lm | 16W/M | CRI90 | IP67 | Klipp 10 cm



Produktkode:

Referens: SP840D16W50M

Tekniska specifikationer:

REFERENS: SP640D15W50M
Nominell effekt: 15w
Nominell spänning: 220-240V
Ljustemperatur: 2400K - 2700K - 4000K - 5700K
CRI -Kromatiskt reproduktionsindex: 90
Ljustyrka-Lm: 1 Meter: 1650Lm - 50 Meter: 82500Lm
Led typ: SMD 2835
Öppningsvinkel (°): 180°
LED-diodeffektivitet (Lm / W): 110 Lm/W
Ljuseffekt (Lm / W): 100Lm/W
Dimbar: TRIAC: 30%-100%
Certifikat: CE - ROHS
IP-klass: IP67-Exterior
Uppskattad LED-diod Liv (H): 35.000
Mått (mm): 50m * H4.5mm * 10mm
Temperaturområde (°C): -20°C ~ +55°C
Kraftcykel: 100.000
Energiklass (2021-UE-2019/2015): A+
Årsgaranti: 3

Produkt kort beskrivning:

COB LED-strip 16W vid 220V och 50 meter med tejp för enkel installation. Designad för installation inomhus. Perfekt för att Tända alla typer av utrymmen. Det kräver en strömförsörjning och det är tillrådligt att installera den på en aluminiumprofil för att uppnå god värmeavledning.

840 lysdioder / m. FLIP CHIP hög effekt.

KLIPP VAR 1 METER.

1 ENHET = 1 METER LED STRIP (VÄLJ DE MÄTARE DU BEHÖVER) MAX 50 METER

1 KONTAKT (KIT42004) PER BESTÄLLNING.
INTE PER METER AVSKÄRNING.

Produktbeskrivning:

LED-strip COB 220V | CUT TO MÄTNING | 840 LED/m | 50m | FLIP CHIP | 1500Lm | 16W/M | CRI90 | IP67 | Klipp 10 cm

Vår direkta **220V COB LED-remsa** med tejp för att underlätta installationen Kräver INTE strömförsörjning eller strömlikriktarkabel. **LIKSTRÖM 220V.**

220V LED-remsorna kan dimmas (-Dimmables-) av **TRIAC**, deras reglering tillåter från 30% till 100% av ljusintensiteten.

Denna COB Led Strip har 840 FLIPCHIP-chips per meter, med vilka vi uppnår ett enhetligt ljus genom hela remsan, förutom att ha högre Lm/W-prestanda än traditionella SMD LED.

Med dess **CRI >90** får vi färgerna att se väldigt verkliga ut. Detta gör denna led-remsa perfekt för att belysa utrymmen där vi vill att färgerna ska se perfekta ut.

LED-remsan kan skäras och sammanfogas med utrymmena som anges på den (sammanfogning av kopparzon), alltid enligt de relevanta instruktionerna, (var noga med att lödkolven håller en kort kontakt med remsan när du löder den, eftersom överdriven värme skulle skada dirigent).

Denna Led Coil är INTE dränkbar, anslutningen är i ena änden direkt till strömmen med max 50m per anslutning.

För att öka livslängden för LED-remsan **rekommenderas** det att man använder den **dubbelsidiga värmeavledande** tejp och placerar den på en **aluminiumprofil** för en korrekt hantering av värmen från själva LED-remsan .

LED-remsorna är idealiska för att belysa alla typer av hörn eller element i ditt företag och ditt hem tack vare dess flexibilitet. Det kan sägas att en av dess huvudsakliga fördelar är den stora mångsidigheten av användningen som den kan ges, eftersom de kan installeras i vilket område som helst och anpassas till valfritt hörn och därmed placeras i valfri position på grund av dess anpassningsbara linjära design.

Applikationer: LED-strip COB 220V | CUT TO MÄTNING | 840 LED/m | 50m | FLIP CHIP | 1500Lm | 16W/M | CRI90 | IP67 | Klipp 10 cm

- I bibliotek
- Barer
- Hem
- Restauranger
- Hustaken

Teknisk Specifikation

- Butiker

I FactorLED ser vi till att våra produkter har KVALITETSGARANTI och erbjuder alla nödvändiga delar för DISTRIBUTION, IMPORT eller ENHET, inklusive det tekniska databladet för varje LED-produkt.

Ytterligare bilder:

