

LED-gatubelysning - Fiskare - Aluminium 65W GxTronic / Moso / Philips XIEP



Produktkode:

Referens: GL65W-91222-23

Tekniska specifikationer:

REFERENS: FISHERMAN
Nominell effekt: 12W-65W
Nominell spänning: 170V-270V
Ljustemperatur: 2200K- 3000K-4000K
CRI -Kromatiskt reproduktionsindex: Bridgelux: 70
Byggmaterial: Aluminium + PMMA
Ljusstyrka-Lm: 65W: 11700Lm
Led typ: 40w: SMD3030 Bridgelux. 50w Magnum: SMD3030 OSRAM. 50w DOB: SMD3030 OSRAM - 50W: SMD5050 BRIDGELUX CHIP
Öppningsvinkel (°): 65W: 78°x156°
LED-diodeffektivitet (Lm / W): 65W: 210Lm/W
Ljuseffekt (Lm / W): 65W: 180Lm/W
IP-klass: IP65
Uppskattad LED-diod Liv (H): 50.000
Elektrisk effektfaktor (PF): 0.95
frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturområde (°C): -20°C ~ +55°C
Kraftcykel: 100.000
Starttid (ar): 0,2s
Överspänningsskydd: 10K
Stötskydd (IK): IK10
Driver ingår: GxTronic - MOSO
Energiklass (2021-UE-2019/2015): A+
Energiklass (2023 - UE-2019/2015): C
Årsgaranti: 5

Produkt kort beskrivning:

Upplev avancerad belysning med vår **65W LED PESCADOR Gatubelysning**. Denna eleganta aluminiumarmatur har den kraftfulla **SMD3030 8-kärniga BRIDGELUX SMD3030 CHIP** och den effektiva GxTronic DRIVER, som levererar en häpnadsväckande **210Lm/W** uteffekt. Lys upp dina utomhusmiljöer med en perfekt kombination av kraft och energieffektivitet.

- **65W SMD3030 Bridgelux Chip + Philips Essencial PROGRAMMERBAR** XiEP optikmodul i wattal från 42w till 65W
- **65W SMD3030 Hight Lumens Bridgelux** optikmodul + MOSO 1-10V programmerbart drivdon
- **65W SMD5050 Hight Lumens Bridgelux** optikmodul + GXTronic drivdon

Upptäck den senaste innovationen inom LED-teknik och ta belysningen av dina utrymmen till nästa nivå, gör din utomhusmiljö ljus och hållbar med EUROBEAM!

Produktbeskrivning:

LED-gatubelysning FISKERMAN Aluminium 65W GxTronic

Upptäck förstklassig belysning med vår **65W LED PESCADOR Gatubelysning**, en armatur som är utformad för att utmärka sig i alla avseenden. Den smidda **aluminiumkonstruktionen** garanterar inte bara exceptionell hållbarhet, utan förbereder den också för att klara de mest extrema utomhusförhållandena. För att maximera dess styrka och livslängd är **denna lykta belagd med bakad polyuretanfärg**, vilket ger ett extra lager av skydd mot väder och vind.

Kärnan i dess enastående prestanda är den kraftfulla **Bridgelux SMD3030 CHIP** och den effektiva GxTronic DRIVER. Denna kombination av banbrytande teknik ger en häpnadsväckande **210Lm/W** effektivitet, vilket garanterar kraftfull men energieffektiv belysning. EUROBEAM LED Streetlight representerar den senaste innovationen inom LED-teknik och tar utomhusbelysning till en ny standard av excellens.

- **Bridgelux 65W SMD3030 SMD30 optisk modul med hög luminositet + GXTRONIC drivrutin. Den är inte dimbar i effekt, det är den mest standardversionen.**

- Optiskt LED-block med 65W effekt och tillverkas med ett team av 144 LED SMD3030 SMD3030 med 8 kärnor BRIDGELUX.
- Bländarvinkel (°): 156° x 78°
- LED-diod effektivitet (Lm/W): 210 Lm/w
- Ljusutbyte (Lm/W): 180Lm/W.
- CRI: 70
- GXTronic drivdon

- **Bridgelux SMD3030 HIGH BRIGHTNESS 65W SMD3030 optisk modul + MOSO JUSTERBART PROGRAMMERBART drivdon**

Teknisk Specifikation

- Optiskt LED-block med 65W effekt och tillverkas med ett team av 144 LED SMD3030 8-kärniga SMD3030 LED BRIDGELUX.
- Aperturvinkel (°): 78°x156°.
- LED-diod effektivitet (Lm/W): 210 Lm/w
- Ljusutbyte (Lm/W): 180Lm/W.
- CRI: 75
- MOSO drivdon: Dimbar + Programmerbar (7 steg)

- 65W SMD3030 Bridgelux Chip + Philips Essencial PROGRAMMERBAR Xi EP optikmodul i effekt från 42w till 65W.

- LED optiskt block med 65W effekt och tillverkas med ett team av 144 LEDs SMD3030 SMD30 8-kärniga LEDs Bridgelux 2240 DS-C30.
- Bländarvinkel (°): 156° x 78°.
- LED-diodeffektivitet (Lm/W): 210 Lm/w
- Ljusutbyte (Lm/W): 180Lm/W.
- CRI: 75
- Driftdon: Philips Xitanium Xi EP - 65W - 1,3-2,0A - WL I112 (som gör att du kan programmera dess effekt i en enda sektion från 42W till 65W).

Nyckelfunktioner:

1. Hållbar konstruktion: Tillverkad i injektionsgjuten aluminium är EUROBEAM utformad för att motstå de mest ogynnsamma utomhusförhållandena och säkerställer enastående hållbarhet.

2. Skyddande beläggning: Dess ugnshärdade polyuretanfärg ger inte bara en estetisk finish utan maximerar också motståndet mot väderförhållandena och förlänger därmed dess livslängd.

3. Högnivåprestanda: Utrustad med den kraftfulla SMD3030 Bridgelux-chippen och den effektiva GxTronic DRIVER, erbjuder den en imponerande effektivitet på 160Lm/W och ger kraftfull och ekonomisk belysning.

4. Mångsidighet i tillämpningar: Perfekt för en mängd olika utomhusmiljöer, inklusive parker, trädgårdar, torg, avenyer, bröllopssalar, stugor, landsbygdshus och mer. Dess mångsidiga design gör den till det idealiska valet för att försköna olika utrymmen.

5. Överspänningsskydd: Inkluderar en transient strömöverspänningsskydd på upp till 10 kV (10 000 volt) i serie, vilket säkerställer ytterligare skydd mot elektriska fluktuationer.

Rekommenderade användningsområden och applikationer för LED-gatubelysning - FISKERMAN - Aluminium 65W GxTronic:

- **Parker och trädgårdar:** Belys och framhäva skönheten i grönområden med kraftfull och effektiv belysning.

- **Torg och gator:** Erbjud iögonfallande belysning för offentliga utrymmen och stadsmiljöer.

- **Bröllopssalar:** Skapa en charmig och elegant atmosfär för speciella evenemang.

- **Stugor och lantställen:** Lägg till en touch av distinktion och funktionalitet i bostadsmiljöer.

Med LED-gatubelysningen FISKERMAN lyser du inte bara upp dina utrymmen utan förhöjer också deras estetik och funktionalitet. Upptäck den perfekta fusionen av robust design, enastående prestanda och mångsidighet i tillämpningar. Förstärk skönheten i dina utomhusutrymmen med den senaste innovationen inom LED-teknik.

Vi på FactorLED försäkrar att våra produkter har KVALITETSGARANTI och tillhandahåller alla nödvändiga element för DISTRIBUTION, IMPORT eller PARTIHANDEL, inklusive teknisk datablad för varje LED-produkt.

Ytterligare bilder:



Teknisk Specifikation

