

LED-Remсор 220V | 120xLED/m | 20m | SMD2835 | 1450Lm/M | 14W/M | IP67 | Skär var 10cm



Produktkode:

Referens: SP120D14W

Tekniska specifikationer:

REFERENS: SP120D14W
Nominell effekt: 14W
Nominell spänning: 220-240 V AC
Ljustemperatur: 2300K - 2700K - 4000K - 6000K
CRI -Kromatiskt reproduktionsindex: 82
Byggmaterial: Silikon
Ljusstyrka-Lm: 1M: 1540Lm -10M: 15400 Lm - 20M: 30800Lm
Led typ: 140 LEDs/M - SMD2835 BRIDGELUX CHIP
Öppningsvinkel (°): 120°
LED-diodeffektivitet (Lm / W): 155 Lm/W
Ljuseffekt (Lm / W): 135 Lm/W
Dimbar: TRIAC
Certifikat: CE - ROHS
IP-klass: IP67-Exterior
Uppskattad LED-diod Liv (H): 100.000
Mått (mm): L20m x 10mm x H4,2mm
Elektrisk effektfaktor (PF): 0,91
frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturområde (°C): -20°C ~ +55°C
Kraftcykel: 100.000
Energiklass (2021-UE-2019/2015): A+
Energiklass (2023 - UE-2019/2015): F
Årsgaranti: 3

Produkt kort beskrivning:

PROFESSIONAL LED-band 14W per meter, **220V** med en längd på **20 meter**. Den är utformad för installation inomhus och är perfekt för att **dekorer**a olika utrymmen. Den kräver INTE strömförsörjning och det är lämpligt att installera den på en aluminiumprofil för god värmeavledning.. **Kan skäras var 10:e cm**

120 lysdioder/meter SMD2835 CHIP hög effekt.

Produktbeskrivning:

LED-Remсор 220V | 120xLED/m | 20m | SMD2835 | 1450Lm/M | 14W/M | IP67 | Skär var 10 cm

Denna **220V** DC 120LED/m **IP67 LED Strip** har en längd på **20 meter** och innehåller 120 högeffektiva **SMD2835**-lysdioder som förbrukar endast **14W** per meter. Det starka och färgglada ljuset sprids över en 120° vinkel.

Vår LED-remsa är självhäftande för enkel installation. LED-listerna är dimbara.

Denna SMD2835 LED-remsa har **120 chips per meter**, med **CRI >82** får vi färger som ser mycket verklighetstroga ut. Detta gör denna LED-list perfekt för belysning av utrymmen där vi vill att färgerna ska se perfekta ut.

LED-listen kan skäras av och sammanfogas i de utrymmen som anges på den (kopparanslutningsområdet), följ alltid relevanta instruktioner (var försiktig så att lödkolven håller en kort kontakt med listen när du lodar den, eftersom överdriven värme skulle skada ledaren).

För att öka LED-remsans livslängd är det lämpligt att använda dubbelsidig kylflänsstejp och att placera den på en **aluminiumprofil** för korrekt värmehantering av själva LED-remsan.

Tack vare sin flexibilitet är LED-lister idealiska för belysning av alla typer av hörn eller element i ditt företag eller hem. Man kan säga att en av deras främsta fördelar är den stora **mångsidighet som kan ges dem**, eftersom de kan installeras i alla områden och anpassas till alla hörn, och därmed placeras i alla lägen, på grund av deras **anpassningsbara linjära design**.

Användning av LED-Remсор 220V | 120xLED/m | 20m | SMD2835 | 1450Lm/M | 14W/M | IP67 | Corte cada 10cm

- I bibliotek
- Bar
- Hem
- Restauranger
- Tak

På FactorLED ser vi till att våra produkter har KVALITETSGARANTI och erbjuder alla nödvändiga element för DISTRIBUTION, IMPORT eller ENHET, inklusive det tekniska databladet för

Observera: Produktet kan komma att ändras utan förvarning. Se till att använda den senaste tekniska databladet.

Teknisk Specifikation

varje LED-produkt.

Ytterligare bilder:

