

DMX512 PRO Ljusstyrningsbord - 512 kanaler



Produktkode:

Referens: 7908-PRO

Tekniska specifikationer:

REFERENS: 7908-PRO
Nominell effekt: 4W
Nominell spänning: AC 90-230V
Byggmaterial: Aluminium + PC
Certifikat: CE - ROHS
IP-klass: IP20
Mått (mm): 483 x 130 x 82 mm
frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturområde (°C): -20°C ~ +55°C
ytterligare information: LED Digital Display (2 x 16 carактерes)
Antal kanaler: DMX512 : 512 Channels -Number of sequences: 9
Kontrolllägen: DMX
Årsgaranti: 2

Produkt kort beskrivning:

Upptäck vår **DMX512-PRO Kontrollbord**, designad för att erbjuda en problemfri upplevelse. **Med 512 helt anpassningsbara DMX-kanaler**, tilldelbara till 32 kontrollkanaler och **32 programmerbara scener**, kan du enkelt skapa imponerande effekter. Den LED-digitala displayen gör installationen enkel, medan ljudaktivering, TAP Sync eller automatiska alternativ lägger till mångsidighet till din disposition. Dessutom är den kompatibel med spänningar AC110-240V 50-60Hz. Förenkla kontrollen av dina evenemang och höj dem till en ny nivå med denna pålitliga kontroller. Upptäck en ny standard inom belysning och underhållning.

Produktbeskrivning:

DMX512 PRO Ljusstyrningsbord - 512 kanaler

Gör dig redo att lyfta dina evenemang till en ny nivå med den imponerande DMX512-PRO-konsolen. Designad för att erbjuda en enkel och okomplicerad kontrollupplevelse ger denna DMX-bordkontroll allt du behöver för att skapa imponerande ljuseffekter på ett enkelt och tillgängligt sätt.

Med 512 fullt anpassningsbara DMX-kanaler, som kan tilldelas 32 kontrollkanaler, får du exakt kontroll över dina ljus och effekter, vilket gör det möjligt att skapa fängslande atmosfärer för varje tillfälle. Oavsett om du ordnar en fest, en konsert eller något annat evenemang ger vår kontrolltabell dig flexibiliteten att justera och anpassa varje detalj i din belysning.

Kontrollen har 32 programmerbara scener, vilket gör att du kan spara specifika belysningskonfigurationer och snabbt få tillgång till dem. Dessutom kan du memorera 32 programmerade chaser med 100 scener vardera, vilket ger dig möjligheten att skapa komplexa och synkroniserade sekvenser som passar perfekt till atmosfären på ditt evenemang.

För att lägga till ännu mer mångsidighet tillåter vår DMX512-PRO kontrolltabell dig att programmera chaser för att automatisera skapandet av komplexa effekter. TAP Sync-funktionen låter dig synkronisera hastigheten på ljusändringarna med musikens tempo, vilket ger en imponerande och engagerande visuell upplevelse.

Inställning och kontroll är intuitiva tack vare det LED-digitala displayet, vilket gör att du kan navigera bland alternativen klart och enkelt. Dessutom möjliggör ljudaktivering, TAP Sync eller automatiska alternativ sömlös synkronisering av dina ljus med musiken och andra element på evenemanget.

DMX-bordet anpassar sig till dina spänningsbehov, med en omfattning av AC110-240V 50-60Hz, vilket ger dig flexibilitet att ta dina ljus överallt.

Sammanfattningsvis är DMX512-PRO-bordet perfekt för dem som söker en enkel och tillgänglig kontrollupplevelse utan att offra kvalitet och mångsidighet. Förenkla din ljuskontroll och låt dina evenemang lysa med denna pålitliga och kraftfulla kontrollenhet.

Huvudfunktioner:

- 512 fritt omvändbara DMX-kanaler som kan tilldelas 32 kontrollkanaler (softpatch)
- För 28 enheter med 18 kontrollkanaler varje
- USB-port för att spara programmeringsdata
- Snabb programmering tack vare 9 rörelsesekvenser och 7 integrerade färg-effekter (justerbar PAN/TILT-position, fade-varaktighet och utförande-varaktighet)
- Minneslagring av 32 programmerbara chases med 100 scener var
- Manuellt Chase-läge, tidsstyrt eller musikstyrt
- 32 programmerbara scener
- Kontroll av 2 nivåer med DMX-enheter, var och en med 18 kanaler
- 16 DMX-kanalskåror

Teknisk Specifikation

- 2 hjul för pan & tilt
- Blackout-funktion
- Ljustyrd via inbyggd mikrofon
- Bakgrundsbelyst LCD (2 x 16 tecken)
- RDM-kompatibel (konfiguration av DMX-adress och identifikation)
- 3-poliga XLR-kontakter
- Firmwareuppdatering via USB
- Möjlig installation i en 3U-rack
- Strömförsörjning 110-240 V AC, 50/60 Hz ~ via medföljande nätaggregat
- Förbrukning 2,7 W
- Antal kontrollkanaler 512
- Antal minnesbara scener 32
- Antal minnesbara chases 32 med 100 steg var
- Ljudkontroll via inbyggd mikrofon
- DMS512/RDM-utgång 3-polig XLR-kontakt
- Kompatibel datalagringsstöd USB-stickor (FAT32)
- Mått 483 x 130 x 82 mm
- Vikt 2,2 kg

På FactorLED garanterar vi att våra produkter är av HÖG KVALITET och innehåller alla nödvändiga element för DISTRIBUTION, IMPORT eller ENGROS-FÖRSÄLJNING, inklusive teknisk datablad för varje LED-produkt.

Ytterligare bilder:

