

## Linjär Lampa - Yttak - MÜNCHEN VIT - 0,5 m - 1 m - 1,5 m - 2 m - IP54 - Dimbar



### Produktkode:

Referens: R-16007-B

### Tekniska specifikationer:

REFERENS: R-16007-B  
Nominell effekt: 20W 0.5m -40W 1m -60W 1,5m-80W 2m  
Nominell spänning: 85-265V  
Ljustemperatur: 2700K -4000K  
CRI -Kromatiskt reproduktionsindex: 82  
Byggmaterial: Aluminium + PC  
Ljusstyrka-Lm:  
Led typ: SMD3040 - 192 Chips/M  
Öppningsvinkel (°): 120°  
LED-diodeffektivitet (Lm / W): 160 Lm/w  
Ljuseffekt (Lm / W): 110 Lm/W  
Certifikat: CE - ROHS  
IP-klass: IP54  
Uppskattad LED-diod Liv (H): 50.000  
Mått (mm): L: 0.5m - 1m - 1,5m - 2m  
Elektrisk effektfaktor (PF): 0.97  
frekvens (Hz): 50/60Hz  
Temperaturområde (°C): -20°C ~ +55°C  
Kraftcykel: 100.000  
Starttid (ar): 0,2s  
Glödindex (UGR): 17  
Energiklass (2021-UE-2019/2015): A+  
Energiklass (2023 - UE-2019/2015): F  
Årsgaranti: 5

### Produkt kort beskrivning:

Vår Professionella linjära armatur - München VIT - är designad för intensiv 24-timmars obruten användning. Vår takmonterade ljuslist är tillverkad i Europa, skräddarsydd efter dina behov. Strängpressad aluminium av 98% renhet, ljuskällan är SMD3040 40W/M som ger 5732 lumen per meter - 192 dioder/meter. 5 års garanti. Dimmer ingår ej.

Icke-dimmbara och dimbara alternativ: 1-10V, Push och Dali-2.

Produktionstiden är 5 till 7 arbetsdagar (måndag till fredag).

Vår diffusor är opalvit.

### Produktbeskrivning:

Linjär lampa - yttak - MÜNCHEN VIT - Dimbar

Vår LED-linjär - **MÜNCHEN** - är ett mångsidigt och tidlöst sortiment, det kan vara huvudpersonen i inredningen i ett utrymme eller anpassa sig till det. Tack vare de olika storlekar och färger som finns, kan det ge ett brett utbud av visuella förnimmelser som kommer att definiera utrymmet ur ett nytt perspektiv.

Finns i olika längder och i versioner upphängda eller fästa i taket för att anpassa sig till olika behov och installationshöjder. Armaturerna, upp till 2 meter långa, blir vackra ljuslinjer som formar utrymmet.

LED linjär -**MÜNCHEN**- drar homogena ljuslinjer som anpassar sig till en mängd olika utrymmen med minimal visuell påverkan och löser både de allmänna belysningsbehoven och översvämningen av vertikala plan.

Dess design kombinerar höga transmittansdiffusorer som ger stor visuell komfort och energieffektivitet.

Vår professionella linjära LED-armatur har en effekt på 40W / meter.

Ljuskällan i vår LED-linjära armatur inkluderar 192 högljusa SMD3040 LED-lampor per meter som levererar 5700 lumen/meter; LED-dioderna har guldplömningsstråd för längre livslängd, med stål förstärkning för ökad tillförlitlighet.

Armaturen innehåller strömförsörjning inuti den 24 volts aluminiumprofilen från det prestigefyllda märket Ecoled (högsta kvalitet).

Förbrukningen av armaturen är 20W för 50cm; 40W för 100cm; 60W för 150cm; och 80W för 200cm. LED-armaturen är tillverkad av högren aluminium 6063/6060 (98% renhet), med värmebehandling enligt UNE EN 755 och UNE EN 12020-1.

Armaturen är lackad med hög motståndskraft och kvalitet och har en texturerad yta i vitt och svart - Qualicoat -, och anodiserad i silver - Qualanod- med en tjocklek på 15 mikrometer för lång livslängd.

Armaturen kan också, på begäran via e-post, tillverkas med alternativet för en transparent mikroporisdiffusor (UGR 19).

Vår LED-linjära armatur - MUNICH - eftersom den är skräddarsydd, erbjuder olika möjligheter att välja mellan varm, neutral eller kall belysning, samt finish i silver, vitt och svart anodiserad. Armaturen är handgjord i Europa enligt kundens önskemål, så denna produkt godkänner inte retur eftersom det är en specialbeställning.

# Teknisk Specifikation

Produktionstiden är 5 till 7 arbetsdagar. Dimmer ingår ej.

Våra linjära armaturer kan kopplas samman för att skapa en sammanhängande ljusarmatur med tillhörande tillbehör.

Dimbara alternativ för Linjär LED-armatur - MÜNCHEN VIT - Dimbar

- Dimbar 1-10V: AC-ström från 110V till 240V som låter dig kontrollera ljusintensiteten från 0 till 100% för alla dessa justerbara armaturer.
- Dimbar Push: Ett system för reglering av ljusintensitet som låter dig justera ljusstyrkan med hjälp av en tryckknappsmekanism.
- Dimbar Dali-2: Konstant strömutgång för LED-armaturer på 3-42V och intensitet mellan 600mA och 1100mA.
- Ej dimbar

Användningsområden för Linjär LED-armatur - MÜNCHEN VIT - Dimbar

- Butiker
- Utställningar
- Industrier
- Kontor
- Hem

På FactorLED ser vi till att våra produkter har en KVALITETSGARANTI och erbjuder alla nödvändiga element för DISTRIBUTION, IMPORT eller ENHET, inklusive det tekniska bladet för varje LED-produkt.

## Ytterligare bilder:

