


Linjär lampa LED - hängande - MÜNCHEN VIT - 0,5 m - 1 m - 1,5 m - 2 m - IP54 - Dimbar



Produktkode:

Referens: 16007-B

Tekniska specifikationer:

REFERENS: 16007-B
Nominell effekt: 20W 0.5m -40W 1m -60W 1,5m-80W 2m
Nominell spänning: 85-265V
Ljustemperatur: 2700K -4000K
CRI -Kromatiskt reproduktionsindex: 82
Byggmaterial: Aluminium + PC
Led typ: SMD3040 - 192 Chips/M
Öppningsvinkel (°): 120°
LED-diodeffektivitet (Lm / W): 160 Lm/w
Ljuseffekt (Lm / W): 110 Lm/W
Certifikat: CE - ROHS
IP-klass: IP54
Uppskattad LED-diod Liv (H): 50.000
Mått (mm): L: 0,50m - 1,00m - 1,50m - 2,00m
Elektrisk effektfaktor (PF): 0.97
frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturområde (°C): -20°C ~ +55°C
Kraftcykel: 100.000
Starttid (ar): 0,2s
Glödindex (UGR):
Energiklass (2021-UE-2019/2015): A+
Energiklass (2023 - UE-2019/2015): F
Årsgaranti: 5

Produktbeskrivning:

Linjär lampa LED - hängande - MÜNCHEN VIT - dimbar

Våra linjära LED-armaturer - MÜNCHEN - är en mångsidig och tidlös serie som antingen kan vara i fokus i rummets interiördesign eller anpassa sig till den. Tack vare de olika storlekarna och färgerna som är tillgängliga kan de ge en mängd olika visuella upplevelser som kommer att omdefiniera rummet från en ny synvinkel.

Finns i olika längder och i upphängda eller ytförmonterade versioner för att passa olika behov och installationshöjder. Armaturerna, upp till 2 meter i längd, blir vackra ljusspår som formar rummet.

Den linjära LED -MÜNCHEN- ritade homogena ljuslinjer som anpassar sig till en rad olika utrymmen med minimal visuell påverkan och möter både allmänna belysningsbehov och vertikal planbelysning.

Dess design kombinerar diffusorer med hög transmittans som ger bra visuell komfort och energieffektivitet.

Tillbehöret för pendelkabeln har en längd på 2 meter för att kunna justera till önskad höjd.

Produkt kort beskrivning:

Vår professionella linjära LED-armatur - München VIT - är utformad för intensiv och oavbruten användning under 24 timmar. Vår hängande lampa är tillverkad i Europa och anpassad efter dina behov. Extruderad aluminium med 98% renhet, ljuskällan är SMD3040 på 40W/m, vilket ger 5732 lumen per meter - 192 LED per meter. 5 års garanti.

Alternativen inkluderar icke-dimmbare och dimmbare: 1-10V, Push och Dali-2.

Produktionstiden är 5 till 7 arbetsdagar.

Teknisk Specifikation

Armaturen innehåller en 2 meter lång kabel för enkel anslutning.

Vår professionella linjära LED-armatur har en effekt på 40W/meter.

Ljuskällan till vår linjära LED-armatur innehåller 192 SMD3040 LED-lampor per meter som ger 5700 lumen per meter; LED-dioderna har lodning med guldtråd för längre livslängd, med stålförsörjning för större tillförlitlighet.

Armaturen innehåller en strömförsörjning inom den 24-volts aluminiumprofilen från det prestigefyllda Ecoled-märket (maximal kvalitet).

Strömförbrukningen för armaturen är 20W för 50cm; 40W för 100cm; 60W för 150cm; och 80W för 200cm. LED-armaturen är tillverkad av 98% ren aluminium 6063/6060, med värmebehandling enligt standarderna UNE EN 755 och UNE EN 12020-1.

Beläggningen på armaturen är mycket motståndskraftig och av hög kvalitet, texturerad vit och svart - Qualicoat -, och anodiserad i silver - Qualanod - med en tjocklek på 15 mikron för lång livslängd.

Armaturen kan också specialbeställas via e-post med alternativet för en diffusor: genomskinlig mikropisma (UGR19).

Vår LED-lineära armatur -MÜNCHEN- som är skräddarsydd, erbjuder olika alternativ att välja mellan för varmare, neutral eller kallare belysning och avslutningar i silver, vit och svart anodisering. Eftersom armaturen är handgjord i Europa enligt kundens specifikationer godtas inga returer, eftersom det är en specialbeställd produkt.

Produktionstiden är 5 till 7 arbetsdagar.

Vår linjära armatur kan kombineras med motsvarande tillbehör för att skapa en kontinuerlig ljuseffekt.

Alternativ för Linjär lampa LED - hängande - MÜNCHEN VIT - dimbar:


- Dimbar 1-10V: AC-ström från 110V till 240V som låter dig kontrollera intensiteten av det avsedda ljuset från 0 till 100% av alla dimbara armaturer.
- Dimbar Push: system för att justera ljusintensiteten som låter dig justera ljusstyrkan på lamporna med hjälp av en tryckknappmekanism.
- Dimbar Dali-2: konstant strömförsörjning, för LED-armaturer från 3 till 42V och intensitet mellan 600mA och 1100mA.
- Inte dimbar

Användningsområden för Linjär lampa LED - hängande - MÜNCHEN VIT - dimbar:

- Butiker
- Utställningar
- Industrier
- Kontor
- Hem

Vi försäkrar att våra produkter har KVALITETSGARANTI och erbjuder alla nödvändiga element för DISTRIBUTION, IMPORT eller FÖRSÄLJNING i GROSSIST, inklusive teknisk datablad för varje LED-produkt.

Ytterligare bilder:



Teknisk Specifikation

