

Linjär Lampa LED - Hängande - Ljudabsorberande - MUTE - 72cm - 128cm - 184cm - IP54 - Dimbar



Produktkode:

Referens: MUTE

Tekniska specifikationer:

REFERENS: MUTE
Nominell effekt: 72cm 23w -- 128cm 46w -- 184cm 70w
Nominell spänning: 85-265V
Ljustemperatur: 2700K - 4000K - 5000K - 6000K
CRI -Kromatiskt reproduktionsindex: 80
Byggmaterial: Aluminium + PC
Öppningsvinkel (°): 120°
LED-diodeffektivitet (Lm / W): 180 Lm/W
Ljuseffekt (Lm / W): 110 Lm/W
Dimbar: Ja
Certifikat: CE - ROHS
IP-klass: IP54
Uppskattad LED-diod Liv (H): 50.000
Mått (mm): 72cm -- 128cm -- 184cm
Elektrisk effektfaktor (PF): 0.97
frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturområde (°C): -20°C ~ +55°C
Kraftcykel: 100.000
Starttid (ar): 0,2s
ytterligare information: Acoustic absorption α_w : 0.90 at 1000 Hz
Glödindex (UGR): 19
Energiklass (2021-UE-2019/2015): A+
Årsgaranti: 5

Produkt kort beskrivning:

Vår professionella linjära LED-armatur - MUTE - Akustisk linjär lampa tillverkad av PET-filt, ett hållbart och ljudabsorberande material skapat från återvinning av 8,4 1,5-liters plastflaskor insamlade från havet. PET-filt har en ulliknande utseende och absorberar omgivande ljud, vilket förbättrar akustisk komfort. Opal diffusor. FLICKER free = Ingen flimmer.

Icke-dimbara och dimbara alternativ: 1-10V, Push och Dali-2.

5 års garanti.

Produktionstiden är 5 till 7 arbetsdagar.

Produktbeskrivning:

Ljus Lineär Hängande LED-lampa - MUTE - Ljudabsorberande - Dimbar - Återvunnen PET

Akustisk linjär lampa tillverkad av PET-filt, ett hållbart och ljudabsorberande material skapat genom återvinning av 8,4 plastflaskor på 1,5 liter som samlats in från havet. PET-filt har en ullig utseende och absorberar omgivande ljud, vilket förbättrar akustisk komfort.

Återvunnen PET-ljudabsorberare är ett mycket effektivt material för att förbättra ljudkvaliteten i ett rum, vilket kan vara särskilt användbart på arbetsplatser, konferensrum, biografer och andra platser där god ljudkvalitet krävs. Återvunnen PET-ljudabsorberare är ett hållbart material som kan hålla länge utan att förlora sin ljudabsorberande effektivitet.

Återvunnen PET-ljudabsorberare är mycket effektiv för att minska buller och förbättra akustiken i en miljö, vilket är särskilt viktigt på platser där bekväm akustik är nödvändig, som teatrar, konsertsalar, restauranger, etc.

Hållbarhet: Fördelarna med att använda återvunnen PET är många, eftersom det är ett förnybart och hållbart material. Genom att återvinna PET minskar efterfrågan på råvaror och mängden avfall som går till deponier minskar. Dessutom bidrar återvinning av PET till att minska utsläppen av växthusgaser och bevara naturresurser, som olja.

MATERIAL

- PET-ull (60% från återvunna flaskor) Tillverkad i Europa. Färg: Antracitgrå
- Brännstandard: B-s2 d0 - EN 13501
- Akustisk absorption α_w = 0,90 vid 1000 Hz
- Termolackerade mattsvarta aluminiumprofiler tillverkade i Europa.
- SMD3040 som levererar 5700 lumen/meter, (40W/meter)
- Ecoled 24V elektrisk strömförsörjning

Dess design kombinerar diffusorer med hög transmittans som ger bra visuell komfort och energieffektivitet.

Ljuskällan till vår linjära LED-armatur innehåller 192 SMD3040 LED per meter med hög ljusstyrka som levererar 5700 lumen/meter; LED-dioderna har lödning med guldtråd för längre livslängd, med stål förstärkning för större tillförlitlighet.

Strömförbrukningen för armaturen är 29W för 72 cm; 52W för 128 cm; och 74W för 184 cm. LED-armaturen är tillverkad av 98% ren aluminium 6063/6060, med värmebehandling enligt UNE EN 755 och UNE EN 12020-1.

Teknisk Specifikation

Tillbehöret för hängande kabel har en längd på 2 meter för att möjliggöra justering till önskad höjd. Armaturen har en kabel på 2 meter för enkel anslutning.

Armaturen har en strömförsörjning inne i 24-volts aluminiumprofilen från det prestigefyllda varumärket Ecoled (högsta kvalitet).

Designad för att använda mindre energi ger MUTE upp till 185 lumen/W utan flimmer över hela dimningsområdet, vilket undviker visuell trötthet och förbättrar välbefinnande och koncentration.

Vår linjära LED-armatur -MUTE-, som är specialtillverkad, erbjuder olika alternativ att välja mellan bland varmare, neutral eller kallare belysning och antracitgrå finish. Armaturen är handgjord i Europa enligt kundens specifikationer, vilket innebär att denna produkt inte tillåter retur eftersom det är en beställningsvara.

Produktionstiden är 5 till 7 arbetsdagar.

Alternativ för Ljus Lineär Hängande LED-lampa - MUTE - Ljudabsorberande - Dimbar - Återvunnen PET

- Dimbar 1-10V: AC-ström 110V-240V som låter dig kontrollera intensiteten av det utstrålda ljuset från 0 till 100% för alla dimbara armaturer.
- Dimbar Tryck: ljusintensitetsreglersystem som låter dig justera ljusstyrkan på lamporna med en tryckknappsmekanism.
- Dimbar Dali-2: konstant strömutförande för LED-armaturer från 3-42V och intensitet mellan 600mA och 1100mA.
- Inte dimbar

Användning av den linjära hänglampan LED - MUTE - Ljudabsorberande - ÅTERVINNING PET:

- Butiker
- utställningar
- industrier
- Kontor
- hushåll

På FactorLED säkerställer vi att våra produkter har KVALITETSGARANTI och erbjuder alla nödvändiga element för DISTRIBUTION, IMPORT eller FÖRSÄLJNING i STOR SKALA, inklusive teknisk datablad för varje LED-produkt.

Ytterligare bilder:

