

## Linjär lampa - yttak - MÜNCHEN MINI VIT - 0.44m - 0.94m - 1.44m - 1.94m - IP54-Dimbar



### Produktkode:

Referens: R-16004-B

### Tekniska specifikationer:

REFERENS: R-16004-B  
Nominell effekt: 7W 0.44m -14W 0.94m -21W 1.44m-28W 1.94m - IP54  
Nominell spänning: 220-240V  
CRI -Kromatiskt reproduktionsindex: 80  
Byggmaterial: Aluminium + PC  
Ljusstyrka-Lm: 1M:1500Lm/2M: 3000Lm  
Led typ: SMD2835 - 140 LEDs/M PCB 12mm  
Öppningsvinkel (°): 120°  
LED-diodeffektivitet (Lm / W): 135Lm/W  
Ljuseffekt (Lm / W): 110 Lm/W  
Dimbar: TRIAC 40%-100%  
Certifikat: CE - ROHS  
IP-klass: IP54  
Uppskattad LED-diod Liv (H): 40.000  
Mått (mm): L: 0.44m - 0.94m - 1.44m - 1.94m  
Elektrisk effektfaktor (PF): 0.91  
frekvens (Hz): 50/60Hz  
Temperaturområde (°C): -20°C ~ +55°C  
Kraftcykel: 100.000  
Starttid (ar): 0,2s  
Glödindex (UGR): 19  
Energiklass (2021-UE-2019/2015): A+  
Energiklass (2023 - UE-2019/2015): G  
Årsgaranti: 5

### Produkt kort beskrivning:

Vår **professionella** linjära **armatur** - **dimbar** - **Munich Mini WHITE** - är utformad för intensiv 24 timmars oavbruten användning. **Pendellampan tillverkas i Europa** för att passa dina behov. IP54-ljuskällan är tillverkad av 98 % ren aluminium och ger 1 700 lumen per meter - 140 led/meter SMD 2835 -.

### Dimbar med TRIAC.

### 5 års garanti.

**Tillverkningstiden är 5 till 7 arbetsdagar.**

Vår kupa är **MICRO PRISMA TRANSPARENT - UGR19-**.

### Produktbeskrivning:

Linjär lampa - yttak - MÜNCHEN MINI VIT

Våra linjära LED-armaturer - **MUNICH MINI** - är ett mångsidigt och tidlöst sortiment som kan vara huvudpersonen i inredningen av ett utrymme eller anpassas till den. Tack vare de olika storlekarna och färgerna kan de ge en mängd olika visuella upplevelser som definierar utrymmet från ett nytt perspektiv.

Finns i olika längder och i nedpendlade eller takmonterade versioner för att anpassas till olika behov och installationshöjder. De upp till 2 meter långa armaturerna blir till vackra spår av ljus som formar rummet.

Den linjära LED-armaturen **MUNICH MINI** skapar homogena ljuslinjer som passar in i många olika utrymmen med minimal visuell påverkan och löser både allmänna belysningsbehov och belysning av vertikala plan.

Designen kombinerar diffusorer med hög transmittans som ger hög visuell komfort och energieffektivitet.

Vår **professionella linjära LED-armatur** har en ljuskälla med lång livslängd och använder endast 17 % av LED-diodernas nominella effekt (0,6 W-dioder som arbetar med endast 0,1 W), vilket innebär att även om de arbetar 24 timmar utan avbrott värms inte ljuskällan upp, utan arbetar effektivt och effektivt, vilket förlänger armaturens livslängd upp till 50 000 timmar.

Ljuskällan i vår linjära LED-armatur består av 140 LED/meter **SMD2835 med hög ljusstyrka** som levererar 1700lm/meter; LED-dioderna har dubbel guldtrådslodning för längre livslängd och tillförlitlighet. Mycket låg flickernivå.

Vår armatur **kan även användas i områden med hög luftfuktighet** eftersom dess IP54 -ljuskälla är isolerad med högkvalitativ silikon (UC Class F1 UL94 och VOC-fri), vilket förhindrar gulning och sprickbildning under årens lopp.

Armaturen ansluts direkt till 220 V och kräver varken nätaggregat eller brygglikriktare.

Förbrukningen för armaturen är: **9W för 44cm; 19W för 94cm; 28W för 144cm; och 38W för 194cm.**

LED-armaturen är tillverkad av högren 6063/6060 aluminium (98%), med värmebehandling enligt UNE EN 755 och UNE EN 12020-1.

# Teknisk Specifikation

Lackeringen av armaturen är av **hög motståndskraft och kvalitet** och är strukturerad i svart och vitt - Qualicoat -, och anodiserad i silver - Qualanod - med en tjocklek på 15 mikron för en lång livslängd.

Armaturen kan, på begäran via e-post, tillverkas med olika diffusoralternativ: Opal, svart och vit, Micro Prism transparent (UGR19), Micro Prism Opal (UGR17).

Vår linjära LED-armatur **MUNICH MINI** är måttbeställd och erbjuder flera möjligheter att välja mellan en varmare, neutral eller kallare belysning, samt anodiserade ytor i silver, vitt och svart.

**Armaturen är handgjord i Europa till kundens önskade storlek, så denna produkt kan inte returneras, eftersom det är en specialtillverkad produkt.**

Tillverkningstiden är 5 till 7 arbetsdagar.

Våra linjära armaturer kan sammanfogas för att skapa en **armatur med kontinuerlig effekt** med motsvarande tillbehör.

Användningsområden för LED-ljusramp - MUNICH MINI WHITE

- Butiker
- Utställningar
- Industrier
- Kontor
- Hem

På FactorLED ser vi till att våra produkter har kvalitetsgaranti och erbjuder alla nödvändiga element för DISTRIBUTION, IMPORT eller ENGROS, inklusive det tekniska databladet för varje LED-produkt.

## Ytterligare bilder:

