

MÜNCHEN MINI SILVER - Linjär lampa med upphängningssats - 0.44m - 0.94m - 1.44m - 1.94m - IP54-Dimbar



Produktkode:

Referens: 16002-P

Tekniska specifikationer:

REFERENS:
Nominell effekt:
Nominell spänning: 220-240V
CRI -Kromatiskt reproduktionsindex: 80
Byggmaterial: Aluminium + PC
Ljusstyrka-Lm:
Led typ: SMD2835 - 140 LEDs/M PCB 12mm
Öppningsvinkel (°): 120°
LED-diodeffektivitet (Lm / W): 135Lm/W
Ljuseffekt (Lm / W): 110 Lm/W
Dimbar: TRIAC 40%-100%
Certifikat: CE - ROHS
IP-klass: IP54
Uppskattad LED-diod Liv (H): 50.000
Mått (mm): L: 0.44m - 0.94m - 1.44m - 1.94m
Elektrisk effektfaktor (PF): 0.91
frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturområde (°C): -20°C ~ +55°C
Kraftcykel: 100.000
Starttid (ar): 0,2s
Glödindex (UGR): 19
Energiklass (2021-UE-2019/2015): A+
Energiklass (2023 - UE-2019/2015): G
Årsgaranti: 5

Produkt kort beskrivning:

Vår linjära **Professionella** armatur - **dimbar - München Mini SILVER** - är designad för intensiv användning dygnet runt utan avbrott. **Vår armatur är handgjord i Europa**, skräddarsydd efter dina behov. 98% ren extruderad aluminium, IP54 -ljuskällan levererar 1.700 lumen per meter - 140 lysdioder / meter SMD 2835 -. **Dimbar med TRIAC. 5 års garanti.**

Produktionstiden är 5 till 7 arbetsdagar.

Vår diffusor är TRANSPARENT MICRO PRISMA - UGR19.

Produktbeskrivning:

MÜNCHEN MINI SILVER Linjär lampa med upphängningssats

Vår LED-linjär - MUNICH MINI - är ett mångsidigt och tidlöst sortiment, det kan vara huvudpersonen i inredningen i ett utrymme eller anpassa sig till det. Tack vare de olika storlekar och färger som finns, kan det ge ett brett utbud av visuella förnimmelser som definierar utrymmet ur ett nytt perspektiv.

Finns i olika längder och i versioner upphängda eller fästa i taket för att anpassa sig till olika behov och installationshöjder. Armaturerna, upp till 2 meter långa, blir vackra ljuslinjer som formar utrymmet.

LED linjär -MUNICH MINI- drar homogena ljuslinjer som anpassar sig till en mängd olika utrymmen med minimal visuell påverkan och löser både de allmänna belysningsbehoven och badet i vertikala plan.

Dess design kombinerar höga transmittansdiffusorer som ger stor visuell komfort och energieffektivitet.

Hängkabeltillbehöret är 2 meter långt för att kunna justera det till önskad höjd. Armaturen har 2 meter lång kabel för enkel anslutning.

Vår professionella linjära LED-armatur har en långvarig ljuskälla, för detta använder den bara 17% av den nominella effekten av sina LED-dioder, (0,6 W dioder som fungerar på endast 0,1 W), uppnår det även om de arbetar 24 oavbrutna timmar, värms inte ljuskällan upp, fungerar effektivt och förlänger därmed armaturens livslängd upp till 50 000 timmar.

Ljuskällan i vår linjära LED-armatur innehåller 140 lysdioder / meter med hög ljusstyrka SMD2835 som levererar 1700lm / meter; LED-dioder innehåller dubbelt guldslöd för längre livslängd och tillförlitlighet. Mycket låg flüktnivå.

Vår armatur kan också användas i områden med hög luftfuktighet tack vare att IP54 -ljuskällan är isolerad med silikon av hög kvalitet (UC klass F1 UL94 och VOC-fri), vilket förhindrar att den gulnar och spricker genom åren.

Armaturen ansluts direkt till 220v, utan strömförsörjning eller en likriktarbro.

Armaturens förbruk er 9 W for 44 cm, 19 W for 94 cm, 28 W for 144 cm og 28 W for 194 cm.

Teknisk Specifikation

LED-armaturen är tillverkad av 6063/6060 aluminium (98%) med hög renhet, med UNE EN 755 och UNE EN 12020-1 värmebehandling.

Armaturens lack har hög motståndskraft och kvalitet och är strukturerad i svartvitt - Qualicoat - och silveranodiserat - Qualanod- med 15 mikron tjock för en lång livslängd.

Armaturen kan, på begäran via e-post, tillverkas med olika diffusoralternativ: Opal, svartvitt, transparent mikroprisma (UGR 19), Opal mikroprisma ((UGR 17).

Vår linjära LED-armatur -MUNICH MINI-, som den är gjord för att mäta, erbjuder flera möjligheter att välja mellan en varmare, neutral eller svalare belysning och avslutad i anodiserat silver, vitt och svart. Armaturen tillverkas för hand i Europa till kundens önskade mått, så den här produkten tillåter inte produktretur, eftersom det är en skräddarsydd produkt.

Produktionstiden är 5 till 7 arbetsdagar.

Vår linjära armatur kan sammanfogas och göras till en kontinuerlig effektarmatur med motsvarande tillbehör.

Användning av den Linjär lampa - hängande - MÜNCHEN MINI SILVER - IP54:

- Butiker
- Utställningar
- Branscher
- Kontor
- Hushåll

På FactorLED ser vi till att våra produkter har en KVALITETSGARANTI och erbjuder alla nödvändiga element för DISTRIBUTION, IMPORT eller ENHET, inklusive det tekniska bladet för varje LED-produkt.

Ytterligare bilder:

