

Linjär lampa - yttak - ANTHONY svart - 0,5 m - 1m - 1,5m - 2m



Produktkode:

Referens: R-17030-NG

Tekniska specifikationer:

REFERENS: R-17030-NG
Nominell effekt: -20W 0.5m - 40W 1m -60W 1,5m -80W 2m
Nominell spänning: 85-265V
Ljustemperatur: 2700K -4000K -6000K
CRI -Kromatiskt reproduktionsindex: 82
Byggmaterial: Aluminium + PC
Led typ: SMD3040 - 192 Chips/M
Öppningsvinkel (°): 60°
LED-diodeffektivitet (Lm / W): 160 Lm/w
Ljuseffekt (Lm / W): 110 Lm/W
Certifikat: CE - ROHS
IP-klass: IP20
Uppskattad LED-diod Liv (H): 50.000
Mått (mm): L: 0,54m - 1,04m - 1,54m - 2,04m
Elektrisk effektfaktor (PF): 0.97
frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturområde (°C): -20°C ~ +55°C
Kraftcykel: 100.000
Starttid (ar): 0,2s
Glödindex (UGR):
Energiklass (2021-UE-2019/2015): A+
Energiklass (2023 - UE-2019/2015): F
Årsgaranti: 5

Produkt kort beskrivning:

Vår professionella linjära armatur - ANTHONY svart - är designad för intensiv 24-timmars oavbruten användning. Vår pendellampa är tillverkad i Europa, skräddarsydd efter dina behov. Extruderad aluminium med 98% renhet, ljuskällan är 40W / M SMD3040 och levererar 5732 lumen per meter - 192 lysdioder / meter.

5 års garanti.

Produktionstiden är 5 till 7 arbetsdagar.

Vår diffusor är MICRO PRISMA TRANSPARENT - UGR19-.

Produktbeskrivning:

Linjär lampa - yttak - ANTHONY svart - 0,5 m - 1m - 1,5m - 2m

Vår linjära LED - ANTHONY - är en mångsidig och tidlös serie, den kan vara huvudpersonen i det inre av ett rum eller anpassa sig till det. Tack vare de olika storlekarna och färgerna som finns tillgängliga kan den ge ett brett utbud av visuella upplevelser som kommer att definiera rummet från ett nytt perspektiv.

Finns i olika längder och i hängande eller takmonterade versioner för att anpassas till olika behov och monteringshöjder. Armaturerna, upp till 2 meter långa, blir vackra ljusslingor som formar rummet.

Den linjära LED-ANTHONY -armaturen ritar homogena ljuslinjer som anpassar sig till ett brett utbud av rum med minimal visuell påverkan, och löser både allmänna belysningsbehov och översvåmningsbelysning av vertikala plan.

Designen kombinerar diffusorer med hög transmission som ger stor visuell komfort och energieffektivitet.

Kabeltillbehöret är 2 meter långt så att det kan justeras till önskad höjd. Armaturen har en 2 meter lång kabel för enkel anslutning.

Vår professionella linjära LED-armatur har en effekt på 40W/meter.

Armaturen har en 24 volts strömförsörjning inuti aluminiumprofilen från det prestigefyllda märket Ecoled (maximal kvalitet).

Förbrukningen av armaturen är 20W för 50cm; 40W för 100cm; 60W för 150cm; och 40W för 200cm. LED-armaturen är tillverkad av högrent 6063/6060 aluminium (98%), med UNE EN 755 och UNE EN 12020-1 värmebehandling.

Ljuskällan i vår linjära LED-armatur har 192 högljus SMD3040 LEDs/meter som levererar 5700Lm/meter; Lysdioderna har guldtrådssvetsning för längre livslängd, med stål förstärkning för större tillförlitlighet.

Armaturen har en höghållfast, hög kvalitet Svart och Vit - Qualicoat - texturerad lack och silveranodiserad - Qualanod - 15 mikron tjock för lång livslängd.

Armaturen har vår diffusor: transparent Micro Prism (UGR 19),

Vår linjära LED-armatur -ANTHONY - som den är skräddarsydd, erbjuder ett urval av varmare, neutral eller svalare belysning, och finish i silver, vitt och svart. Armaturen är handgjord i

Teknisk Specifikation

Europa till kundens önskade storlek, så denna produkt ger ingen produktretur, då det är en specialtillverkad produkt.

Produktionstiden är 5 till 7 arbetsdagar.

Vår linjära armatur kan skarvas upptill för att skapa en kontinuerlig effektarmatur av de mätare du behöver.

De tillgängliga färgerna på vår ANTHONY armatur:

- Texturerat azurblå -RAL 5009
- Texturerad vit -RAL 9003
- Texturerad svart -RAL 9005
- Strukturerad patina grön -RAL 6000
- Strukturerad stengrå -RAL 7030
- Strukturerad pastellgul -RAL 1034
- Texturerad tomatröd -RAL 3013
- Texturerat elfenben -RAL 1014

Användning av den Linjär lampa - yttak - ANTHONY svart - 0,5 m - 1m - 1,5m - 2m

- Butiker
- Utställningar
- industrier
- Kontor
- Hem

På FactorLED säkerställer vi att våra produkter har en KVALITETSGaranti och erbjuder alla nödvändiga element för DISTRIBUTION, IMPORT eller GROSHANDEL, inklusive det tekniska databladet för varje LED-produkt.

Ytterligare bilder:

