

Linjär lampa LED - hängande - CARMEN patinagrön - 0,5 m - 1m - 1,5m - 2m



Produktkode:

Referens: 17047-VE

Tekniska specifikationer:

REFERENS: 17047-VE
Nominell effekt: -20W 0.5m - 40W 1m -60W 1,5m -80W 2m
Nominell spänning: 85-265V
Ljustemperatur: 2700K -4000K -6000K
CRI -Kromatiskt reproduktionsindex: 82
Byggmaterial: Aluminium + PC
Led typ: SMD3040 - 192 Chips/M
Öppningsvinkel (°): 60°
LED-diodeffektivitet (Lm / W): 160 Lm/w
Ljuseffekt (Lm / W): 110 Lm/W
Certifikat: CE - ROHS
IP-klass: IP20
Uppskattad LED-diod Liv (H): 50.000
Mått (mm): L: 0.5m - 1m - 1,50m - 2m
Elektrisk effektfaktor (PF): 0.97
frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturområde (°C): -20°C ~ +55°C
Kraftcykel: 100.000
Starttid (ar): 0,2s
Glödindex (UGR):
Energiklass (2021-UE-2019/2015): A+
Energiklass (2023 - UE-2019/2015): F
Årsgaranti: 5

Produkt kort beskrivning:

Vår linjära professionella armatur - **CARMEN patinagrön** - är designad för intensiv oavbruten användning under 24 timmar. Vår hänglampa är tillverkad i Europa, skräddarsydd efter dina behov. Extruderad aluminium med 98% renhet, ljuskällan är SMD3040 på **40W/M**, den levererar 5732 lumen per meter - 192 lysdioder/meter.

5 års garanti.

Tillverkningstiden är 5 till 7 arbetsdagar.

Vår diffusor är MICRO PRISMA TRANSPARENT - UGR19-.

Produktbeskrivning:

LED linjär pendellampa - CARMEN patinagrön - 0,5 m - 1 m - 1,5 m - 2 m - **RAL 6000** -

Vår linjära LED -**CARMEN** - är en mångsidig och tidlös serie, den kan vara huvudpersonen i inredningen av ett utrymme eller anpassa sig till det. Tack vare de olika storlekarna och färgerna som finns tillgängliga, kan den ge en mängd olika visuella förnimmelser som kommer att definiera utrymmet från ett nytt perspektiv.

Finns i olika längder och i nedhängda eller takmonterade versioner, för att passa olika behov och monteringshöjder. Armaturerna, upp till 2 meter långa, blir vackra ljuslinjer som formar utrymmet.

Den linjära lysdioden -**CARMEN** - ritar homogena ljuslinjer som anpassar sig till en mängd olika utrymmen med minimal visuell påverkan, och löser både behoven av allmänbelysning och badning av vertikala plan.

Dess design kombinerar diffusorer med hög transmittans som ger stor visuell komfort och energieffektivitet.

Hängkabeltillbehöret är 2 meter långt för att kunna justera det till önskad höjd. Armaturen har en 2 meter lång kabel för enkel anslutning.

Vår professionella linjära **LED-armatur har en effekt på 40W/meter.**

Armaturen har en strömförsörjning inuti 24-volts aluminiumprofilen från det prestigefyllda märket Ecoled (Maximal kvalitet).

Förbrukningen av armaturen är 20W för 50cm; 40W för 100cm; 60W för 150cm; och 40W för 200cm. LED-armaturen är tillverkad av högrent 6063/6060 aluminium (98%), med värmebehandling UNE EN 755 och UNE EN 12020-1.

Ljuskällan i vår linjära LED-armatur har 192 högljusstyrka LEDs/meter SMD3040 som levererar 5700Lm/meter; LED-dioder har guldtrådslödning för längre livslängd, med stålbacksida för ökad tillförlitlighet.

Armaturens lack är av hög beständighet och kvalitet och är texturerad svart och vit - Qualicoat - och silveranodiserad - Qualanod- med 15 mikron tjocklek för en lång livslängd.

Armaturen innehåller vår diffusor: **Transparent Micro Prism (UGR19).**

Vår linjära LED-armatur -**CARMEN** som den är gjord på mått, erbjuder flera möjligheter att välja mellan en varmare, neutral eller kall belysning, och anodiserad finish i silver, vitt och

Teknisk Specifikation

svart. Armaturen tillverkas för hand i Europa efter kundens önskade mått, så denna produkt medger inte produktretur, eftersom det är en specialtillverkad produkt.

Produktionstiden är 5 till 7 arbetsdagar (måndag till fredag).

Vår linjära armatur kan sammanfogas i toppen och göra en kontinuerlig effektarmatur av de mätare du behöver.

De tillgängliga färgerna på vår **CARMEN**-armatur:

- Strukturerad azurblå -RAL 5009
- Strukturerad vit -RAL 9003
- Texturerad svart -RAL 9005
- Strukturerad patinagrön -RAL 6000
- Strukturerad stengrå -RAL 7030
- Strukturerad pastellgul -RAL 1034
- Texturerad tomatröd -RAL 3013
- Texturerat elfenben -RAL 1014

Användningsområden för LED linjär hänglampa - CARMEN patinagrön - 0,5 m - 1 m - 1,5 m - 2 m:

- Butiker
- utställningar
- industrier
- Kontor
- hem

På FactorLED säkerställer vi att våra produkter har en KVALITETSGaranti och erbjuder alla nödvändiga element för DISTRIBUTION, IMPORT eller GROSHANDEL, inklusive det tekniska bladet för varje LED-produkt.

Ytterligare bilder:

