

RF-fjärrkontroll för monokrom LED + RGB + CCT + 4 zoner



Produktkode:

Referens: 92062-FUT092

Tekniska specifikationer:

REFERENS:
Nominell spänning:
Ljustemperatur: RGB+CCT
Certifikat: CE - ROHS
IP-klass: IP20
Mått (mm):
Mått (mm):
Kontrolllägen: REMOTE CONTROL
Årsgaranti: 3
Räckvidd (m):

Produkt kort beskrivning:

Fjärrkontrollen RGB + CCT för 4 zoner är den perfekta lösningen för att effektivt hantera belysningen i dina utrymmen. Den gör det möjligt att justera färg, mättnad, ljusstyrka och färgtemperatur (från varm till kall) i upp till 4 olika zoner, med flexibiliteten att skapa grupper och kombinationer efter behov. Dess intuitiva design inkluderar ett vridbart hjul och pekfält, vilket gör precis justering enkelt. Med en överföringsavstånd på 30 meter och RF-teknik på 2,4 GHz säkerställer den snabb och störningsfri kontroll, idealisk för alla miljöer.

Produktbeskrivning:

RF-fjärrkontroll för monokrom LED + RGB + CCT + 4 zoner

Fjärrkontrollen RGB + CCT "Mi-Light" för 4 zoner är en avancerad enhet utformad för att ge total kontroll över belysningen i bostads- eller kommersiella utrymmen. Med förmågan att hantera upp till 4 zoner oberoende, låter denna fjärrkontroll dig justera färg, mättnad, ljusstyrka och färgtemperatur (från varmvit till kallvit) med stor precision, vilket ger den flexibilitet du behöver för att skapa olika atmosfärer i varje område.

Huvudfunktioner:

- **Färg- och ljusstyrningskontroll:** Tack vare sitt vridbara hjul kan du justera ljusets färg på ett exakt sätt, från livliga toner till mjukare färger. Dessutom möjliggör beröringsfält en finjustering av mättnad och ljusstyrka, vilket gör det lättare att skapa den perfekta atmosfären för varje tillfälle.
- **Justering av färgtemperatur (CCT):** Fjärrkontrollen gör det också möjligt att styra färgtemperaturen, genom att justera ljuset från varma och inbjudande toner till kalla och ljusa vita, idealiska för uppgifter som kräver högre koncentration.
- **Multizonkontroll:** Denna fjärrkontroll kan kontrollera upp till 4 belysningszoner oberoende eller i kombination. Du kan skapa grupper av armaturer i varje zon för att anpassa dem till olika scenarier, från dekorativ belysning till arbetsmiljöer, med bara ett tryck.

Teknologi och Räckvidd:

- **RF-överföring på 2.4GHz:** Radiofrekvensteknologi (RF) ger en stabil och snabb signal med en räckvidd på upp till 30 meter, även genom väggar och tak, vilket ger stor flexibilitet när du hanterar belysningen från vilken plats som helst i rummet.
- **Anti-interferenssystem:** Fjärrkontrollen har ett anti-interferenssystem som säkerställer att signalerna överförs effektivt och utan avbrott, vilket ger en smidig och pålitlig användarupplevelse.

Användarvänlighet:

- **Intuitiv design:** Fjärrkontrollen har ett vridbart hjul för färgjustering, samt beröringsfält som förenklar kontrollen av färgtemperatur, ljusstyrka och mättnad. Den har också dedikerade knappar för att slå på och av lamporna, ändra hastigheten på automatiska lägen och välja förkonfigurerade färgsekvenser.
- **Zonkontroll:** Med specifika knappar för varje zon kan du enkelt styra belysningen i upp till 4 olika zoner, vilket gör att du kan anpassa ljuset efter olika behov i olika områden av hemmet eller företaget. För att kontrollera varje zon oberoende krävs en "Mi-Light"-kontroller per zon.

*Den här kontrollen behöver en dimmerkontroll

Ytterligare bilder:

Teknisk Specifikation

