

Rund LED-downlight 15W lutbar - Vit - Oculus-serien - CRI+92 - UGR13



Produktkode:

Referens: HSRW1-15W

Tekniska specifikationer:

REFERENS: HSRW1-15W
Nominell effekt: 15w
Nominell spänning: 85V-265V
Ljustemperatur: 3000K - 4000K
CRI -Kromatiskt reproduktionsindex: 92
Byggmaterial: Aluminium + PC
Ljusstyrka-Lm: 1950 Lm
Led typ: Bridgelux Chip Inside 12C3B
Öppningsvinkel (°): 36°
LED-diodeffektivitet (Lm / W): 160 Lm/w
Ljuseffekt (Lm / W): 130 Lm/W
Certifikat: CE - ROHS
IP-klass: IP44
Uppskattad LED-diod Liv (H): 35.000
Mått (mm): Ø80mm
frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturområde (°C): -20°C ~ +55°C
Kraftcykel: 100.000
Starttid (ar): 0,2s
Utskrämningsstorlek (mm): Ø75mm
Glödindex (UGR): 13
Energiklass (2021-UE-2019/2015): A+
Energiklass (2023 - UE-2019/2015): E
Årsgaranti: 3

Produkt kort beskrivning:

Downlight LED 15W från Oculus-serien med COB Bridgelux-chip för hög ljusstyrka och färgprecision. Med 130Lm/W och ett CRI +92 garanterar den professionell ljuskvalitet som visar färgerna som de verkligen är. Dess UGR13 eliminerar bländning och gör den perfekt för arbetsområden. Tillverkad i aluminium och PC, kombinerar den hållbarhet och effektivitet, vilket gör den till det perfekta valet för dem som söker överlägsen LED-belysning. Anpassa din miljö genom att välja den front som passar din stil bäst.

Produktbeskrivning:

Rund LED-downlight 15W lutbar - Vit - Oculus-serien - CRI+92 - UGR13

Downlight LED 15W Oculus-serien är en högpresterande armatur designad för dem som söker överlägsen ljuskvalitet och personlig design. Utrustad med en **COB Bridgelux-chip** med hög ljusstyrka (130 Lm/W) och en **CRI+92**, garanterar denna downlight en exakt och naturlig färgåtergivning, vilket gör den till det perfekta valet för miljöer som kräver professionell belysning, såsom fotostudier, kommersiella utrymmen eller arbetsområden. Dessutom säkerställer den låga **UGR13** en bländfri miljö, vilket ger större visuell komfort och förbättrar produktiviteten på arbetsplatser.

Tillverkad av **aluminium + PC**, erbjuder denna produkt inte bara hållbarhet utan optimerar också värmeavledningen, vilket förlänger armaturens livslängd. Dess externa driver förbättrar den ljuseffektiviteten genom att förhindra att värmen från driver påverkar LED-dioden, vilket maximerar systemets livslängd.

En av de mest framträdande funktionerna är möjligheten att anpassa färgen på den inre ringen med alternativ som vitt, svart, silver, guld eller matt svart, vilket gör att du kan anpassa downlighten till vilken inredningsstil som helst, både för bostäder och kommersiella projekt. Dessa inre ringar är dessutom justerbara, vilket gör det möjligt att rikta ljusstrålen beroende på rummets behov.

COB Bridgelux-chippet erbjuder inte bara hög energieffektivitet utan även överlägsen ljuskvalitet. Tack vare dess **CRI+92** uppfattas färger mer exakt, vilket gör att objekt och utrymmen ser mer naturliga och levande ut. Dessutom gör **36°-strålvinkeln** att du kan fokusera ljuset för att framhäva specifika element, vilket är idealt för att skapa dynamiska miljöer och framhäva specifika områden i ett rum eller en kommersiell lokal.

Den låga **UGR-indexen** förbättrar också den visuella komforten, minskar ögontröttheten och förbättrar detaljåtergivningen, vilket gör det till den perfekta lösningen för arbetsområden, studior, kontor och utrymmen som kräver tydlig, precis och distraktionsfri belysning.

Sammanfattningsvis är **Downlight LED Oculus-serien 15W** den perfekta lösningen för dem som söker prestanda, anpassning och effektivitet i en och samma produkt. Tack vare sina avancerade tekniska egenskaper och sin anpassningsbara estetik är denna downlight idealisk för alla projekt som kräver LED-belysning av hög kvalitet.

Användning av 15W LED-cirkulär downlight - VIT - CRI+92 - UGR13

- Badrum
- Garderober
- Sovrum

Teknisk Specifikation

- Vitriner
- Skyltfönster
- Korridorer
- Butiker
- Affärslokaler
- Arbetsområden

FactorLED ser till att våra produkter har en kvalitetsgaranti och erbjuder alla nödvändiga delar för DISTRIBUTION, IMPORT eller WHOLESALE, inklusive det tekniska databladet för varje LED-produkt.

Ytterligare bilder:

