

Philips Xitanium Drivdon 40W - Dimbar - 1-10V - 900mA - 5 års garanti



Produktkode:

Referens: XITANIUM40W-DIM

Tekniska specifikationer:

REFERENS: XITANIUM40W-DIM
Nominell effekt: 44W
Nominell spänning: 220-240V
Byggmaterial: Flamskyddsmedel termoplast
Dimbar: 1-10V
Certifikat: C-tick / CB / CCC / CE / ENEC 05 / KC / TISI
IP-klass: IP20
Elektrisk effektfaktor (PF): 0.9
frekvens (Hz): 50/60Hz
ytterligare information: Inside: AC220-240V - Outside: DC30-42V 1050mA
Flick
Årsgaranti: 5

Produkt kort beskrivning:

Philips Xitanium DIMBAR drivdon för LED (upp till 40W)

Optimera dina LED-armaturer med Philips Xitanium DIMBAR drivdon, idealisk för paneler upp till 40W. Med dess 1-10V dimningsteknik kan du justera ljusstyrkan och omvandla ett standardpanel till ett dimbart LED-panel. Kompatibel med våra SLIM FRAME 40W paneler, den perfekta lösningen för att förbättra ljuskontrollen. Med en livslängd på 50 000 timmar garanterar det effektivitet och hållbarhet.
Ingång: AC220-240V 260mA
Utgång: DC30-42V 900mA

Produktbeskrivning:

Philips Xitanium Drivdon 40W - Dimbar - 1-10V - 900mA - 5 års garanti

Philips Xitanium 40W-drivdon är en avancerad och mycket effektiv lösning som är designad för att optimera prestandan för dina LED-armaturer. Detta drivdon är dimbart, vilket innebär att du kan justera ljusintensiteten med hjälp av en 1-10V styrteknik, vilket möjliggör skapandet av skräddarsydda belysningsmiljöer för varje utrymmes behov, från mjukt och avslappnande ljus till mer intensiv och stark belysning.

- **Effekt på 40W:** Specifikt designad för att driva LED-armaturer upp till 40W, och säkerställer ett konstant och effektivt energiflöde.
- **Dimbart (1-10V):** Dess dimningsfunktion gör det möjligt att justera ljusintensiteten med en enkel 1-10V-styrning, vilket möjliggör ljusjustering i olika scenarier och förbättrar energieffektiviteten.
- **Kompatibilitet:** Fungerar perfekt med ett brett utbud av LED-armaturer, både för kommersiella och bostadsändamål, och erbjuder större flexibilitet i belysningsdesign. Kompatibel med våra **SLIM FRAME 40W**-paneler, vilket gör det till det perfekta valet för förbättrad ljuskontroll.

Detta drivdon har **ENEC05-certifiering**, som garanterar överensstämmelse med strikta säkerhets- och prestandastandarder för elektriska produkter i Europa. **ENEC05-certifieringen** är en kvalitetsstämpel som säkerställer att drivdonet har genomgått rigorösa kvalitets- och säkerhetstester, vilket gör det lämpligt för krävande applikationer.

Tekniska specifikationer:

- **Ingång:** AC220-240V, 260mA. Detta spänningsområde gör det lämpligt för de flesta standardinstallationer, vilket garanterar enkel integration i vilket system som helst.
- **Utgång:** DC30-42V, 900mA. Ger en konstant spänningsutgång, vilket säkerställer att LED-armaturer fungerar effektivt och stabilt.
- **Kompakta dimensioner:** Drivdonets kompakta design gör det enkelt att installera även i trånga utrymmen eller i armaturer som kräver diskret strömförsörjning.

Ytterligare bilder:



PHILIPS



