

LED-Gatubelysning 40W - NEW CONIC - Bridgelux SMD 3030 160Lm/W - Aluminium - 5 Års Garanti



Produktkode:

Referens: GD40W

Tekniska specifikationer:

REFERENS: 1008A-40W
Nominell effekt: 40w
Nominell spänning: 85V-265V
Ljustemperatur: 3000K - 4000K
CRI -Kromatiskt reproduktionsindex: 70
Byggmaterial: Aluminium + PC
Ljusstyrka-Lm: 5200 Lm
Led typ: Chip Bridgelux - BRIDGELUX CHIP 2240DS-C30 (4 CORES)
Öppningsvinkel (°): 80°-150°
LED-diodeffektivitet (Lm / W): 160 Lm/w
Ljuseffekt (Lm / W): 130Lm/W
Certifikat: CE - ROHS
IP-klass: IP65
Uppskattad LED-diod Liv (H): 50.000
Mått (mm): Ø370mm x 460mm - HoleØ65mm
Elektrisk effektfaktor (PF): 0.9
frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturområde (°C): -15°+70°
Kraftcykel: 100.000
Starttid (ar): 0,2s
ytterligare information: Driver: 23-42VDC- 1200mA+-5%
Stötskydd (IK): IK08
Driver ingår: Driver GXTronic - 5 Years
Energiklass (2021-UE-2019/2015): A++
Årsgaranti: 5
Enheter per låda: 1

Produkt kort beskrivning:

Lys upp din trädgård med **40W NEW CONIC LED-Gatubelysning**, ett modernt och effektivt alternativ för att ersätta de gamla kvicksilverljusen. Den eleganta designen innehåller en LED-modul med asymmetrisk vinkel och **4-kärnig SMD 3030 Bridgelux**-teknik, som ger **160lm/W** och omedelbar tändning.

Utrustad med **GXTronic Driver** och upp till **5 års garanti** ger den kraftfull och energieffektiv belysning, optimerar ljuskvaliteten och minskar samtidigt energikostnaderna - den bästa lösningen för långvarig och hållbar utomhusbelysning!

Produkten levereras omonterad.
Lätt att montera

Produktbeskrivning:

LED-Gatubelysning 40W - NEW CONIC - Bridgelux SMD 3030 160Lm/W - Aluminium - Hole Ø65mm

NEW CONIC 40W LED-gatubelysning är den perfekta lösningen för belysning av trädgårdar, parker, stigar och utomhusområden, och erbjuder en elegant och modern design tillsammans med högpresterande teknik. Tack vare sin energieffektivitet och kraftfulla belysning är denna gatubelysning den perfekta ersättaren för de gamla kvicksilverlamporna, som är förbjudna i EU sedan 2015, vilket förbättrar ljuskvaliteten och minskar elförbrukningen avsevärt, vilket förbättrar typiska koncept som tar upp frågor som avstånd mellan gatubelysning, bevarande av natthimlen, undvikande av ljusföroreningar och förbättrad visuell komfort.

IP-65-klassningen skyddar produkten mot inträngande damm och stänk av alla typer av vätskor från alla vinklar och på ett avstånd av minst 3 meter, vilket gör den perfekt för montering utomhus.

Huvudegenskaper för 40W LED Gatubelysning NEW CONIC med Bridgelux Chip

□ Hög ljuseffekt: Utrustad med 70° - 150° asymmetrisk vinkel LED-modul och 4-core SMD 3030 Bridgelux-teknik, ger denna gatubelysning en effektivitet på 160lm / W, vilket garanterar kraftfull och enhetlig belysning i alla utomhusutrymmen.

□ Omedelbar tändning: Till skillnad från äldre kvicksilver- eller natriumlyktor tänds NEW VALLEY LED-gatubelysning direkt utan väntetid eller flimmer, vilket ger omedelbar belysning när det behövs.

□ Högkvalitativ GXTronic Driver: Den innehåller en GXTronic Driver, som optimerar den elektriska prestandan och säkerställer större stabilitet i driften av LED-systemet.

□ Betydande energibesparingar: Med sin avancerade LED-teknik minskar denna gatubelysning energiförbrukningen med upp till 80% jämfört med traditionella armaturer, vilket bidrar till hållbarhet och kostnadsminskningar på elräkningarna.

□ Maximal hållbarhet och garanti: Den är tillverkad av högkvalitativ aluminium och PMMA och har en förlängd livslängd och upp till 5 års garanti, vilket garanterar en säker och långvarig investering för alla belysningsprojekt.

Teknisk Specifikation

□ Modern och tålig design: Dess struktur är utformad för att motstå ogynnsamma väderförhållanden, vilket gör den till ett utmärkt val för utomhusutrymmen som utsätts för elementen.

Användningsområden och applikationer för 40W NEW CONIC LED-Gatubelysning med Bridgelux-chip

- Belysning av trädgårdar och bostadsområden: Perfekt för att försköna och förbättra sikten i privata trädgårdar, innergårdar och bostadsområden.
- Parker och offentliga utrymmen: Det höga ljusutbytet gör den till ett perfekt val för effektiv belysning av parker, promenadstråk och rekreationsområden.
- Vägar och stigar: Tack vare den asymmetriska ljusvinkeln sprider den ljuset optimalt på vägar och stigar, vilket förbättrar säkerheten och synligheten.
- Kommersiella och urbana installationer: Det ger en elegant och modern touch till kommersiella områden, torg och stadsområden, vilket garanterar homogen och kvalitetsbelysning.

På FactorLED ser vi till att våra produkter har en KVALITETSGARANTI och erbjuder alla nödvändiga element för DISTRIBUTION, IMPORT eller ENGROS, inklusive det tekniska databladet för varje LED-produkt.

Ytterligare bilder:

