


LED-remsa 220V | 120xLED/m | 50m | SMD2835 | 800Lm/M | 8W/M | IP65 | Klipp var 10 cm



Produktkode:

Referens: SP120D8W

Tekniska specifikationer:

REFERENS: SP120D8W
Nominell effekt: 8w
Nominell spänning: 220-240 V AC
CRI -Kromatiskt reproduktionsindex: 82
Byggmaterial: PVC
Ljusstyrka-Lm: 1M: 800Lm/W
Led typ: 120 LEDs/M - SMD2835
Öppningsvinkel (°): 120°
LED-diodeffektivitet (Lm / W): 110Lm/W
Ljuseffekt (Lm / W): 100Lm/W
Certifikat: CE - ROHS
IP-klass: IP65
Uppskattad LED-diod Liv (H): 100.000
Mått (mm): L20m x 10mm x H4,2mm
Elektrisk effektfaktor (PF): 0,91
frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturområde (°C): -20°C ~ +55°C
Kraftcykel: 100.000
Energiklass (2021-UE-2019/2015): A+
Energiklass (2023 - UE-2019/2015): F
Årsgaranti: 3
Enheter per låda: 1

Produkt kort beskrivning:

LED-remsan på 220V med 120 LEDs/m SMD2835 och 8W/m effekt i en rulle på 50 meter är den perfekta lösningen för utomhusbelysning. Med en bredd på 10 mm och skärningar var 10

cm erbjuder den flexibilitet och enkel installation. Inget behov av strömförsörjning eller likriktarbrygga. Med IP65-skydd är den idealisk för att belysa alla utrymmen, både utomhus och inomhus, och ger dina installationer ett professionellt och hållbart utseende med effektivitet och jämnhet.

Produktbeskrivning:

LED-remsa 220V | 120xLED/m | 50m | SMD2835 | 800Lm/M | 8W/M | IP65 | Klipp var 10 cm

LED-remsan på 220V med 120 LED/m SMD2835 och 8W/m är en mångsidig och mycket effektiv lösning för belysningsprojekt, särskilt för utomhusmiljöer. Designad i en rulle på 50 meter gör den det enkelt att täcka stora ytor. Med en bredd på 10mm och klippmöjligheter var 10

cm erbjuder denna LED-remsa flexibel installation anpassad för varje design. Direkt drift på 220V eliminerar behovet av strömkällor eller likriktarbryggor, vilket förenklar anslutningen och minskar ytterligare kostnader.

Viktiga Egenskaper och Fördelar:

- **Professionell och Exakt Belysning:** Remsan har 120 SMD2835 LED per meter och ett färgåtergivningsindex (CRI) över 82, vilket ger en jämn och realistisk belysning. Färgerna på de belysta objekten upplevs som naturliga, vilket gör den idealisk för miljöer där belysningen ska framhäva verkliga färgtoner.
- **Enkel Anpassning och Flexibilitet:** Med klippmöjligheter var 10 cm kan LED-remsan enkelt justeras efter projektets behov utan att försämma prestandan. Anslutningarna är säkra och enkla, och för att undvika skador rekommenderas kortvarig kontakt med lödkolven vid lödning.
- **Utomhushållbarhet och Skydd:** Med IP65-skydd är LED-remsan resistent mot vatten och damm, vilket gör den perfekt för utomhusapplikationer på terrasser, i trädgårdar och andra utomhusområden. Användning av termisk tejp och aluminiumprofiler rekommenderas starkt för att optimera värmeavledning, vilket förlänger remsans livslängd.
- **Förenklad Installation:** Denna LED-remsa på 220V ansluts direkt till växelström utan behov av transformatorer eller strömkällor, vilket gör installationen mycket enkel. Remsan inkluderar självhäftande baksida, vilket ger snabb och enkel montering på olika ytor.

Användningsområden:

- Bibliotek
- Barer och Restauranger
- Inomhus- och Utomhusdekoration i Hemmet
- Belysning av Terrasser och Tak

På FactorLED ser vi till att våra produkter har KVALITETSGARANTI och erbjuder alla nödvändiga element för DISTRIBUTION, IMPORT eller ENHET, inklusive det tekniska databladet för varje LED-produkt.

Teknisk Specifikation

Ytterligare bilder:

