

LED-Takarmatur Justerbar Effekt 20W - 15W - 10W - 5CCT - Radarsensor - IP44



Produktkode:

Referens: 91295

Tekniska specifikationer:

REFERENS: CL10W-15W-20W-CCT-91295
Nominell effekt: 20W - 15W - 10W
Nominell spänning: 220-240V
Ljustemperatur: 5CCT - 2700K-3000K-4000K-5000K-6000K
CRI -Kromatiskt reproduktionsindex: 80
Byggmaterial: Polykarbonat
Ljusstyrka-Lm: 2000
Led typ: SMD 2835
Öppningsvinkel (°): 120°
LED-diodeffektivitet (Lm / W): 130Lm/W
Ljuseffekt (Lm / W): 100 Lm/W
Certifikat: CE, CMIM, RoHS
IP-klass: IP44
Uppskattad LED-diod Liv (H): 30.000
Mått (mm): Ø280mm x H70mm
frekvens (Hz): 50/60Hz
Temperaturområde (°C): +40°C ~ -20°C
Kraftcykel: 100.000
Starttid (ar): 0,2s
ytterligare information: No Flick
Kontrolllägen: RADAR
Glödindex (UGR): 21
Driver ingår: Ja
Energiklass (2021-UE-2019/2015): A+
Energiklass (2023 - UE-2019/2015): F
Årsgaranti: 3
Räckvidd (m): 6 m.
Enheter per låda: 10

Produkt kort beskrivning:

LED-taklampa för yta med **justerbar effekt (20W-15W-10W)** och färgtemperatur **5CCT** (2700K-3000K-4000K-5000K-6500K), perfekt för anpassad och effektiv belysning. Utrustad med en **radarsensor** för exakt och pålitlig rörelsedetektering, även genom hinder, garanterar denna taklampa energibesparing, komfort och säkerhet.

Med sin **Chip 2835 med hög ljusstyrka** (130Lm/W) är den idealisk för utrymmen som korridorer, badrum, garage, lager och trappor och erbjuder automatisk och effektiv belysning. En smart lösning för att förbättra ditt utrymme och samtidigt spara energi!

Produktbeskrivning:

LED-Takarmatur Justerbar Effekt 20W - 15W - 10W - 5CCT - Radarsensor - IP44

LED-takplafonden är ett belysningsystem utformat för att erbjuda funktionalitet, effektivitet och anpassning i en mängd olika miljöer. Med justerbar effekt på **20W, 15W och 10W** kan den skräddarsys efter varje rums specifika behov, medan **5CCT färgtemperatur** (2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6500K) låter användaren välja ljusstyrka från varmt till kallt ljus.

Utrustad med en **avancerad radarsensor** upptäcker denna plafond rörelser exakt och tillförlitligt, även genom hinder. Detta gör den idealisk för områden där automatisk belysning är avgörande för ökad komfort, säkerhet och energibesparing. Dess **2835 LED-chip med hög ljusstyrka** (130 Lm/W) garanterar kraftfull och jämn belysning med låg energiförbrukning, vilket maximerar effektiviteten.

Huvudfunktioner:

- **Justerbar effekt:** Tre effektlägen (**20W, 15W och 10W**) som passar olika behov och rumsstorlekar.
- **5CCT:** Färgtemperatur från varmt ljus (**2700K**) till kallt ljus (**6500K**) för att skapa rätt atmosfär.
- **Radarsensor:** Avancerad rörelsedetektering, tillförlitlig och anpassningsbar till olika miljöförhållanden, även genom tunna hinder.
- **Hög effektivitet:** **2835 LED-chip** med en prestanda på **130 Lm/W**, som ger klart och starkt ljus med låg energiförbrukning.
- **Kompakt och hållbar design:** Perfekt för montering i tak av olika stilar och höjder, tillverkad av högkvalitativa material för lång livslängd.

Radaralternativ:

1. NORMAL

- I detta läge fungerar taklampan som vanligt utan att aktivera radarsensorn. Den tänds och släcks med en manuell strömbrytare.

2. RADARSENSOR DAG

Teknisk Specifikation

- Detta läge aktiverar radarsensorn så att ljuset fungerar både dag och natt.
- Det tänds endast när rörelse upptäcks, oavsett omgivningsljuset.
- Användbart på platser där rörelsedetektering alltid behövs.

3. RADARSENSOR NATT

- Detta läge aktiverar radarsensorn endast när det är lite omgivningsljus eller natt.
- Ljuset tänds vid rörelse men förblir avstängt om det finns tillräckligt med naturligt ljus.
- Bra för att spara energi, eftersom det bara tänds när det verkligen behövs.

TIMER (Tid på efter rörelsedetektering)

- **30S:** Ljuset släcks 30 sekunder efter den senaste rörelsedetektionen.
- **60S:** Ljuset släcks 60 sekunder efter den senaste rörelsedetektionen.
- **180S:** Ljuset släcks 180 sekunder (3 minuter) efter den senaste rörelsedetektionen.

Användningsområden för 5CCT LED-Taklampa med Justerbar effekt och Radarsensor - IP44

Denna **LED-plafond** är en mångsidig lösning som passar olika miljöer och behov:

- **Korridorer och genomgångsområden:** Ger automatisk belysning vid rörelsedetektering, förbättrar säkerheten och förenklar genomfart.
- **Badrum och toaletter:** Perfekt för automatisk belysning utan behov av manuella strömbrytare, vilket ger komfort och optimerar energiförbrukningen.
- **Garage och förråd:** Radarsensorn ser till att ljuset tänds vid in- eller utgång, vilket ger säkerhet och användarvänlighet.
- **Lager och industrilokaler:** Perfekt för att lysa upp arbets- eller lagringsytor endast när det behövs, vilket sparar energi och förbättrar arbetsflödet.
- **Trappor:** Utmärkt för trappor och vertikala områden där konstant och säker belysning krävs. Radarsensorn aktiverar ljuset vid rörelse, vilket minskar risken för olyckor.

Ytterligare fördelar med 20W LED-Taklampa med valbar ljuseffekt och Rörelsesensor

- **Betydande energibesparing:** Aktiveras endast vid behov och optimerar elförbrukningen.
- **Förbättrad säkerhet:** Tänder automatiskt upp mörka områden, vilket minskar risken för olyckor.
- **Enkel installation och underhåll:** Praktisk design som underlättar installationen i alla typer av tak med minimalt underhåll.

Den **LED-plafond med radarsensor** är den perfekta lösningen för dig som vill kombinera avancerad teknik, effektivitet och funktionalitet i dina belysningsprojekt. Förbättra komforten och säkerheten samtidigt som du minskar energikostnaderna i alla miljöer.

I vår onlinebutik, FactorLED, försäkras vi dig om att våra produkter är av HÖG KVALITET och vi erbjuder alla nödvändiga element för DISTRIBUTION, IMPORT eller PARTIHANDEL, inklusive teknisk information för varje LED-produkt.

Ytterligare bilder:

